



Conmutador KVM HDMI de 4 puertos 8K a 60 Hz

4 entradas HDMI, 1 salida HDMI para un solo monitor, 4 entradas USB-A (5 Gbps), 3 salidas USB-A (5 Gbps), 1 salida USB-C (5 Gbps), color plata.

SKU: 154680 | EAN-13: 0766623154680 | UPC: 766623154680

Switch KVM HDMI 8K de 4 puertos 8K@60Hz para un control eficiente de múltiples computadoras

Simplifique estaciones de trabajo complejas y reduzca el desorden en el escritorio con este Switch KVM HDMI de 4 puertos de Manhattan. Diseñado para controlar hasta cuatro computadoras con HDMI desde un solo teclado, mouse y monitor, ofrece una forma práctica y eficiente de administrar múltiples sistemas sin duplicar periféricos. Ya sea en oficinas en casa, espacios de trabajo profesionales, entornos de creación de contenido o departamentos de TI, el switch permite un acceso fluido a varias computadoras desde una sola estación de trabajo.

Controle cuatro computadoras con un solo espacio de trabajo

Cambie rápida y cómodamente entre cuatro computadoras conectadas mediante los botones del panel frontal o el control remoto con cable incluido. Al compartir un monitor, teclado, mouse y periféricos USB entre varios sistemas, el switch KVM crea un escritorio más limpio y organizado, al tiempo que optimiza los flujos de trabajo y reduce los costos de equipo. Ideal para usuarios que administran varias computadoras personales y de trabajo, creadores de contenido que trabajan en sistemas dedicados o administradores de TI que realizan tareas de mantenimiento y monitoreo, proporciona acceso sin esfuerzo a todos los dispositivos conectados.

Impresionante rendimiento de video 8K60Hz o 4K120Hz para aplicaciones modernas

La salida HDMI admite resoluciones de hasta 8K UHD a 60 Hz y 4K a 120 Hz, ofreciendo una calidad de imagen excepcional para informática moderna, gaming, aplicaciones AV profesionales y creación de contenido en alta resolución. Con anchos de banda de hasta 48 Gbps, el switch proporciona el rendimiento necesario para las aplicaciones de video más exigentes de la actualidad. La tecnología Dynamic HDR mejora el contraste, el brillo y la precisión del color, produciendo imágenes vívidas y realistas, así como una experiencia de visualización más inmersiva.

Hub USB integrado para periféricos compartidos

Los puertos USB dedicados para teclado y mouse se complementan con puertos adicionales de hub USB-A y USB-C con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps. Esto permite compartir cómodamente dispositivos de almacenamiento, impresoras, escáneres y otros periféricos USB entre todas las computadoras conectadas, eliminando la necesidad de volver a conectar accesorios al cambiar de sistema. La amplia compatibilidad con sistemas operativos garantiza una integración fluida con Windows, macOS, ChromeOS, Linux y prácticamente cualquier computadora equipada con HDMI.

Carcasa metálica compacta con mayor confiabilidad

Diseñado para el uso profesional diario, su formato compacto de escritorio se adapta fácilmente a cualquier espacio de trabajo, mientras que la resistente carcasa metálica ofrece durabilidad prolongada. La protección ESD integrada ayuda a resguardar el switch y el equipo conectado contra descargas electrostáticas, mejorando la confiabilidad y protegiendo los componentes electrónicos sensibles. Al combinar compatibilidad con cuatro computadoras, impresionante rendimiento de video 8K, uso compartido de periféricos USB de alta velocidad y cambio sin esfuerzo, este switch KVM HDMI es una solución ideal para estaciones de trabajo eficientes con múltiples sistemas.

Features:

- Controla cuatro computadoras con HDMI y USB-A desde un solo teclado, mouse y monitor
- Conmutación mediante botones en el panel frontal o con el control remoto alámbrico incluido
- Una salida HDMI para un solo monitor con resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz
- Compatible con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux
- Dos puertos USB-A para mouse y teclado, un puerto USB-A adicional y un puerto USB-C como puertos hub, todos con velocidad de 5 Gbps, para conectar unidades de almacenamiento, impresoras, escáneres y más
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Ancho de banda de hasta 48 Gbps
- Ideal para alternar entre computadoras personales y de trabajo, entre una computadora para videojuegos y otra para edición

- de video, o para administradores de TI que gestionan dos sistemas durante tareas de mantenimiento
- Formato compacto de escritorio con resistente carcasa metálica
- La protección ESD integrada evita daños por electricidad estática
- Totalmente compatible con HDCP 2.3 y retrocompatible
- Totalmente compatible con la NDAA
- Nota: No incluye cables HDMI (disponibles por separado de Manhattan)
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- FCC

Conexiones

- Puertos de consola
 - 1 x HDMI de 19 pines, hembra (para monitor)
 - 2 x USB-A de 9 pines, hembra (para mouse y teclado)
 - 1 x USB-A de 9 pines, hembra, 5 Gbps (para periféricos)
 - 1 x USB-C de 24 pines, hembra, 5 Gbps (para periféricos)
 - 1 x USB Micro-B de 5 pines, hembra (para conmutación remota controlada opcional)
- Puertos de computadora/host
 - 4 x USB-A de 9 pines, hembra
 - 4 x HDMI de 19 pines, hembra
- Otros
 - 1 x conector de alimentación tipo barril de 12.0 V CC / 1.0 A (conector de CC: 5.5 x 2.1 mm; polaridad: exterior = negativo, interior = positivo)

General

- Resoluciones: 7680x4320, 5120x2880, 5120x2160, 4096x2160, 3840x2160, 5120x1440, 3440x1440, 2560x1440, 2560x1080, 1920x1200, 1920x1080; otras resoluciones pueden ser compatibles
- MTBF: 423,282 horas
- Impedancia: 100 ohms
- Consumo de energía: 12.0 W (máx.)

LEDs

- PC 1
- PC 2

Características físicas

- Carcasa metálica
- Dimensiones (L x An x Al): 129 x 62 x 29 mm (5.08 x 2.44 x 1.14 pulg.)
- Peso neto: 570 g (1.26 lb)
- Peso bruto: 630 g (1.39 lb)

Entorno de operación

- Temperatura de operación: -5 a 70°C (23 a 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 a 75°C (14 a 167°F)
- Humedad (sin condensación): 5 a 90% HR

Longitudes recomendadas de cable HDMI

- 8K@60Hz: Cable de entrada de hasta 1.5 m (5 pies), cable de salida de hasta 1.5 m (5 pies), 24 AWG
- 8K@30Hz: Cable de entrada de hasta 2 m (7 pies), cable de salida de hasta 2 m (7 pies), 24 AWG
- 4K@60Hz: Cable de entrada de hasta 3 m (10 pies), cable de salida de hasta 3 m (10 pies), 26 AWG
- 4K@30Hz: Cable de entrada de hasta 10 m (33 pies), cable de salida de hasta 10 m (33 pies), 26 AWG
- 1080p@60Hz: Cable de entrada de hasta 15 m (50 pies), cable de salida de hasta 15 m (50 pies), 26 AWG

Contenido del paquete

- Switch KVM HDMI de 4 puertos 8K@60Hz
- 4 x cable de conexión USB-A macho a USB-A macho, 1 m (3 pies), 5 Gbps
- Adaptador de corriente CC, cable de 1.2 m (4 pies)
- Control remoto con cable con conexión Micro-USB, cable de 1.5 m (5 pies)
- Instrucciones

