



Conmutador KVM MST DisplayPort de 2 puertos para doble monitor 4K a 60 Hz

2x Entrada DP, 2x Salida DP, 2x Entrada USB-A (5 Gbps), 3x Salida USB-A (5 Gbps), 1x Salida USB-C (5 Gbps), 1x Salida de audio de 3.5 mm, Gris

SKU: 154666 | EAN-13: 0766623154666 | UPC: 766623154666

Switch KVM DisplayPort 4K de 2 puertos y doble monitor para estaciones de trabajo eficientes con múltiples sistemas

Optimiza tu espacio de trabajo y aumenta la productividad con este switch KVM DisplayPort de doble monitor y 2 puertos de Manhattan. Diseñado para controlar dos computadoras de escritorio desde un solo teclado, mouse y hasta dos monitores, elimina el desorden en el escritorio y permite cambiar de un sistema a otro sin interrupciones. Ya sea para administrar una PC personal y otra de trabajo o para mantener varios sistemas en un entorno profesional, este switch KVM ofrece una solución práctica y eficiente.

Controla dos computadoras con un solo espacio de trabajo

Cambia al instante entre dos computadoras con DisplayPort y USB usando el botón del panel frontal o el control remoto con cable incluido. Al compartir monitores, dispositivos de entrada y periféricos entre sistemas, el switch KVM crea una estación de trabajo más limpia y organizada, al tiempo que reduce la duplicación de hardware y simplifica los flujos de trabajo diarios. Ideal para oficinas en casa, estaciones de trabajo profesionales y entornos de TI, permite a los usuarios moverse fácilmente entre sistemas sin reconectar cables ni cambiar periféricos.

Rendimiento DisplayPort 4K de doble monitor con Multi-Stream Transport (MST)

Con dos salidas DisplayPort 1.4, el switch admite configuraciones de doble monitor con resoluciones de hasta 4K Ultra Alta Definición a 60 Hz (3840 × 2160) en cada pantalla. Gracias a la tecnología Multi-Stream Transport (MST) de DisplayPort, ambos monitores pueden funcionar desde una sola conexión DisplayPort en cada computadora conectada, lo que reduce el desorden de cables y mantiene toda la funcionalidad de escritorio extendido. Con anchos de banda de hasta 32.4 Gbps, ofrece una calidad de imagen nítida, reproducción de video fluida y un rendimiento confiable para aplicaciones de productividad, creación de contenido, administración de sistemas y uso diario. La amplia compatibilidad con sistemas operativos garantiza una integración sin problemas con Windows, macOS, ChromeOS, Linux y otras plataformas.

Hub USB integrado y conectividad de audio

Además de las conexiones dedicadas para teclado y mouse, el hub USB integrado ofrece un puerto USB-A y un puerto USB-C con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Esto facilita compartir unidades de almacenamiento, impresoras, escáneres y otros periféricos USB entre las computadoras conectadas sin necesidad de equipo adicional. Una conexión de audio estéreo integrada de 3.5 mm permite compartir cómodamente audífonos o bocinas, creando una solución completa de estación de trabajo tanto para productividad como para aplicaciones multimedia.

Diseño compacto con construcción metálica resistente

Diseñado para el uso profesional diario, su diseño compacto de escritorio se adapta perfectamente a cualquier espacio de trabajo, mientras que la carcasa metálica duradera ofrece confiabilidad a largo plazo. Al combinar compatibilidad con doble monitor de alta resolución, uso compartido de periféricos USB y cambio sin esfuerzo entre dos sistemas, este switch KVM DisplayPort es una solución ideal para entornos eficientes y organizados con múltiples computadoras.

Features:

- Controla dos computadoras de escritorio con DP y USB-A desde un solo teclado y mouse, y hasta dos monitores
- Conmutación mediante botón en el panel frontal o control remoto inalámbrico incluido
- Dos salidas DisplayPort 1.4, cada una con resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K a 60 Hz (3840 × 2160)
- La tecnología MST admite operación con dos monitores mediante una sola conexión DisplayPort por computadora
- Compatible con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux
- Dos puertos USB-A para mouse y teclado, un USB-A adicional y un USB-C como puertos hub, todos con 5 Gbps, para conectar unidades de almacenamiento, impresoras, escáneres y más
- Soporte de audio estéreo mediante un solo conector AUX de 3.5 mm para audífonos o bocinas
- HDR10+ para un contraste superior y colores brillantes
- Ancho de banda de hasta 32.4 Gbps
- Ideal para cambiar entre una PC personal y una de trabajo, o para administradores de TI que gestionan dos sistemas durante tareas de mantenimiento

- Formato compacto para escritorio con resistente carcasa metálica
- La protección ESD integrada evita daños por electricidad estática
- Totalmente compatible con la NDAA
- Nota: No incluye cables DisplayPort (disponibles por separado de Manhattan)
- Garantía de tres años* (Consulte garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- FCC

Conexiones

- Puertos de consola
 - 2 x DisplayPort de 20 pines, hembra (para monitores)
 - 2 x USB-A de 9 pines, hembra (para mouse y teclado)
 - 1 x estéreo de 3.5 mm, hembra (para audio de audífonos/altavoces)
 - 1 x USB-C de 24 pines, hembra, 5 Gbps (para periféricos)
 - 1 x USB-A de 9 pines, hembra, 5 Gbps (para periféricos)
 - 1 x conector jack de 3.5 mm, hembra (para conmutación remota opcional por control cableado)
- Puertos de computadora/host
 - 2 x USB-A de 9 pines, hembra
 - 2 x DisplayPort de 20 pines, hembra
- Otros
 - 1 x conector de alimentación tipo barril de 5.0 V CC / 2.0 A (conector de CC: 5.5 x 2.1 mm; polaridad: exterior = negativo, interior = positivo)

General

- Resoluciones: 4096x2160, 3840x2160, 5120x1440, 3440x1440, 2560x1440, 2560x1080, 1920x1200, 1920x1080; otras resoluciones pueden ser compatibles
- MTBF: 423,282 horas
- Impedancia: 100 ohms
- Consumo de energía: 10.0 W (máx.)

LEDs

- PC 1
- PC 2

Características físicas

- Carcasa metálica
- Dimensiones (L x An x Al): 146 x 62 x 20 mm (5.75 x 2.44 x 0.79 pulg.)
- Peso neto: 400 g (0.88 lb)
- Peso bruto: 460 g (1.01 lb)

Entorno de operación

- Temperatura de operación: -5 a 70°C (23 a 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 a 75°C (14 a 167°F)
- Humedad (sin condensación): 5 a 90% HR

Longitudes recomendadas de cable DP

- 4K@60Hz: cable de entrada de hasta 2 m (7 pies), cable de salida de hasta 2 m (7 pies), 24 AWG
- 4K@30Hz: cable de entrada de hasta 3 m (10 pies), cable de salida de hasta 3 m (10 pies), 26 AWG
- 1080p@60Hz: cable de entrada de hasta 5 m (16 pies), cable de salida de hasta 5 m (16 pies), 26 AWG

Contenido del paquete

- Switch KVM MST DisplayPort de doble monitor de 2 puertos 4K@60Hz
- 2 x cable de conexión USB-A macho a USB-A macho, 1 m (3 pies), 5 Gbps
- Adaptador de corriente CC, cable de 1.2 m (4 pies)
- Control remoto cableado con conexión de 3.5 mm, cable de 1.5 m (5 pies)
- Instrucciones

