



Conmutador KVM HDMI de 2 puertos para doble monitor 8K a 60 Hz

4 entradas HDMI (2 entradas por ordenador), 2 salidas HDMI, 2 entradas USB-A (5 Gbps), 4 salidas USB-A (5 Gbps), color negro.

SKU: 154642 | EAN-13: 0766623154642 | UPC: 766623154642

Switch KVM HDMI 8K de 2 puertos y doble monitor para estaciones de trabajo multisistema de alto rendimiento

Simplifica tu espacio de trabajo y maximiza la productividad con este switch KVM HDMI de doble monitor y 2 puertos de Manhattan. Diseñado para controlar dos computadoras con HDMI desde un solo teclado, mouse y hasta dos monitores, ofrece una conmutación fluida entre sistemas, a la vez que elimina el desorden en el escritorio y reduce la necesidad de periféricos duplicados. Ya sea para administrar una PC personal y otra de trabajo, alternar entre sistemas para gaming y creación de contenido, o gestionar varias computadoras en un entorno profesional, este switch KVM ofrece una solución de escritorio potente y eficiente.

Cambio fluido entre dos computadoras

Cambia fácilmente entre dos computadoras conectadas mediante el botón del panel frontal o el control remoto con cable incluido. El switch KVM permite que tanto el video como los periféricos USB cambien juntos entre sistemas, creando un flujo de trabajo más ágil y un espacio de trabajo más organizado. Ideal para oficinas en casa, profesionales creativos, gamers y administradores de TI, permite un acceso práctico a múltiples sistemas sin reconectar cables ni cambiar dispositivos de entrada.

Impresionante rendimiento de video 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz para aplicaciones modernas

Con dos salidas HDMI, el switch admite resoluciones de hasta 8K UHD a 60 Hz y 4K a 120 Hz en cada pantalla. Con anchos de banda de hasta 48 Gbps, ofrece una calidad de imagen excepcional, movimiento fluido y el rendimiento necesario para gaming moderno, creación de contenido, aplicaciones AV profesionales y entornos de productividad exigentes. La tecnología Dynamic HDR mejora el contraste, el brillo y la precisión del color, creando una experiencia de visualización más inmersiva con una reproducción de imagen vívida y realista.

Hub USB integrado para periféricos compartidos

Los puertos USB dedicados para teclado y mouse se complementan con dos puertos USB-A adicionales tipo hub con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps. Esto permite a los usuarios compartir cómodamente dispositivos de almacenamiento, impresoras, escáneres y otros periféricos USB entre ambas computadoras conectadas. La amplia compatibilidad con sistemas operativos garantiza una integración fluida con Windows, macOS, ChromeOS, Linux y prácticamente cualquier sistema de cómputo equipado con HDMI.

Diseño duradero con mayor confiabilidad

El diseño compacto para escritorio se adapta fácilmente a espacios de trabajo profesionales y domésticos, mientras que la resistente carcasa metálica proporciona durabilidad de largo plazo. La protección ESD integrada ayuda a proteger el switch y los equipos conectados contra daños causados por descargas electrostáticas, lo que mejora la confiabilidad en el uso diario. Al combinar compatibilidad con video 8K para doble monitor, uso compartido de periféricos USB de alta velocidad y cambio sin esfuerzo entre dos computadoras, este switch KVM HDMI es una solución ideal para estaciones de trabajo multisistema modernas.

Features:

- Controla dos computadoras con HDMI y USB-A desde un solo teclado y mouse, y hasta dos monitores
- Conmutación mediante botón en el panel frontal o control remoto inalámbrico incluido
- Dos salidas HDMI, cada una con resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz
- Soporta operación real de doble monitor al conmutar dos salidas de video HDMI de cada computadora conectada
- Compatible con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux
- Dos puertos USB-A para mouse y teclado, además de dos puertos USB-A adicionales tipo hub, todos con 5 Gbps, para conectar unidades de almacenamiento, impresoras, escáneres y más
- HDR dinámico para un contraste superior y colores brillantes
- Ancho de banda de hasta 48 Gbps
- Ideal para alternar entre una PC personal y una de trabajo, una PC para gaming y una para edición de video, o para administradores de TI que gestionan dos sistemas durante tareas de mantenimiento
- Formato compacto para escritorio con resistente carcasa metálica
- La protección ESD integrada evita daños por electricidad estática

- Totalmente compatible con HDCP 2.3 y retrocompatible
- Totalmente compatible con la NDAA
- Nota: No incluye cables HDMI (disponibles por separado de Manhattan)
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- FCC

Conexiones

- Puertos de consola
 - 2 x HDMI de 19 pines, hembra (para monitores)
 - 2 x USB-A de 9 pines, hembra (para mouse y teclado)
 - 2 x USB-A de 9 pines, hembra, 5 Gbps (para periféricos)
 - 1 x conector jack de 3.5 mm, hembra (para conmutación remota opcional)
- Puertos de computadora/host
 - 2 x USB-A de 9 pines, hembra
 - 4 x HDMI de 19 pines, hembra
- Otros
 - 1 x jack de alimentación tipo barril de 12.0 V CC / 1.0 A (conector de CC: 5.5 x 2.1 mm; polaridad: exterior = negativo, interior = positivo)

General

- Resoluciones: 7680x4320, 5120x2880, 5120x2160, 4096x2160, 3840x2160, 5120x1440, 3440x1440, 2560x1440, 2560x1080, 1920x1200, 1920x1080; es posible que se admitan otras resoluciones
- MTBF: 423,282 horas
- Impedancia: 100 ohmios
- Consumo de energía: 12.0 W (máx.)

LEDs

- PC 1
- PC 2

Características físicas

- Carcasa metálica
- Dimensiones (L x An x Al): 140 x 60 x 30 mm (5.51 x 2.36 x 1.18 pulg.)
- Peso neto: 470 g (1.04 lb)
- Peso bruto: 530 g (1.17 lb)

Entorno de operación

- Temperatura de operación: -5 a 70°C (23 a 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 a 75°C (14 a 167°F)
- Humedad (sin condensación): 5 a 90% HR

Longitudes recomendadas de cable HDMI

- 8K@60Hz: Cable de entrada de hasta 1.5 m (5 pies), cable de salida de hasta 1.5 m (5 pies), 24 AWG
- 8K@30Hz: Cable de entrada de hasta 2 m (7 pies), cable de salida de hasta 2 m (7 pies), 24 AWG
- 4K@60Hz: Cable de entrada de hasta 3 m (10 pies), cable de salida de hasta 3 m (10 pies), 26 AWG
- 4K@30Hz: Cable de entrada de hasta 10 m (33 pies), cable de salida de hasta 10 m (33 pies), 26 AWG
- 1080p@60Hz: Cable de entrada de hasta 15 m (50 pies), cable de salida de hasta 15 m (50 pies), 26 AWG

Contenido del paquete

- Switch KVM HDMI de 2 puertos para dos monitores 8K@60Hz
- 2 x cable de conexión USB-A macho a USB-A macho, 1 m (3 pies), 5 Gbps
- Adaptador de corriente CC, cable de 1.2 m (4 pies)
- Control remoto con cable con conexión de 3.5 mm, cable de 1.5 m (5 pies)
- Instrucciones





2 ways of switching

