

CL3 4K@60Hz High Speed HDMI-Kabel für Wandinstallationen, mit Ethernet, 8 m

Sicherheitsklassifizierung CL3, HDMI-Stecker auf Stecker, HDR, vergoldete Kontakte, doppelt geschirmt, HEC, ARC, 18 Gbit/s Bandbreite, schwarz

Part No.: [356985](#)

EAN-13: 0766623356985 | UPC: 766623356985

Merkmale:

- CL3-zertifiziert, geeignet für Unterputz- und Wandinstallationen durch erhöhte Flammwidrigkeit und Brandschutz
- Auflösungen bis zu 4K@60Hz UHD (3840 × 2160), 1440p@144Hz (WQHD), 1080p@240Hz, 3D-Video und Deep Color
- HDR für perfekten Kontrast und brillante Farben
- Unterstützt Dolby Vision™ und Dolby Atmos®
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
- Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
- Bis zu 18 Gbit/s Bandbreite
- 4:4:4-Chroma-Subsampling für echte Farbgenauigkeit und maximale Schärfe
- HDMI Ethernet Channel (HEC) macht eine HDMI-Verbindung netzwerkfähig ohne zusätzliches Ethernet-Kabel
- HDMI Consumer Electronics Control (CEC) zur Nutzung einer einzelnen Fernbedienung für alle kompatiblen HDMI-Geräte
- Der Audio Return Channel (ARC) ermöglicht die Audioausgabe direkt über Ihre Audioanlage, keine separaten Audiokabel notwendig
- Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät - TV, Beamer, Monitor, Notebook, PC, AV-Receiver, Streamingbox, Spielekonsole, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), Blu-ray-Player und mehr
- Strapazierfähige Zugentlastung
- Vollständig HDCP 2.3-konform, abwärtskompatibel
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Normen und Zertifizierungen

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- HDCP 2.3
- CL3

Allgemein

- Max. Auflösung: 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz, abwärtskompatibel mit 1080p, 720p und mehr
- Max. Bandbreite: 18 Gbit/s

Physische Details

- 2 x HDMI 19-pol. Stecker, Typ A
- Vergoldete Kontakte
- AWG 28
- Doppelte Schirmung: Geflecht und Aluminiumfolie
- Material Außenmantel: PVC
- Minimaler Biegeradius: 24 mm
- Tülle: vergossenes PVC mit Zugentlastung
- Spannungsfestigkeit: 300 V
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Durchgangswiderstand: 5 Ohm
- Länge: 8 m
- Nettogewicht: 361 g
- Bruttogewicht: 366 g

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20 bis 60°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20°C bis 80°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 bis 96%

Lieferumfang

- CL3 4K@60Hz High Speed HDMI-Kabel für Wandinstallationen, mit Ethernet, 8 m

