



Gabinete de red para montaje en pared de 12U 19", línea básica, 560 mm de profundidad, gris

Gabinete para rack rentable, paquete plano, independiente o montable en pared, ruedas opcionales, profundidad de instalación de 500 mm

SKU: 716765 | EAN-13: 0766623716765 | UPC: 766623716765

Gabinete de red económico de 19 pulgadas, 12U, 560 mm de profundidad, para instalaciones de TI organizadas y seguras

Este gabinete mural SOHO/Eco de Intellinet Network Solutions ofrece una forma económica de organizar y proteger su equipo esencial de TI, telecomunicaciones, servidores o AV. Diseñado para instalaciones pequeñas y medianas, proporciona un alojamiento seguro y confiable sin complejidad innecesaria, lo que lo hace ideal para oficinas, cuartos de TI y áreas de servicio.

Construcción duradera y rendimiento confiable

Fabricado con acero SPCC laminado en frío resistente y con recubrimiento en polvo antiestático, este gabinete ofrece resistencia y protección de larga duración. Su estructura robusta soporta una carga máxima de 60 kg (132 lb). Cumple con las normas IEC 60297 y EIA-310, lo que garantiza compatibilidad total con todos los equipos montables en rack de 19 pulgadas.

Instalación flexible para cualquier espacio de trabajo

El diseño versátil del gabinete se adapta a diversas necesidades de montaje. Puede instalarse directamente en la pared para liberar valioso espacio en el piso o utilizarse como unidad independiente, ya sea fija o móvil mediante la adición de ruedas opcionales. Las aberturas pretroqueladas para entrada de cables en la parte superior e inferior simplifican la instalación y mantienen el cableado ordenado desde el principio.

Acceso seguro y flujo de aire controlado

La carcasa con clasificación IP20 proporciona protección básica contra el contacto accidental. La puerta frontal reversible de vidrio templado con apertura de 120° permite un acceso conveniente desde el lado izquierdo o derecho y cuenta con una cerradura de leva segura con dos llaves para un control de acceso confiable. Los recortes estandarizados de 120 x 120 mm en la parte superior permiten la instalación de ventiladores de enfriamiento para mantener un flujo de aire adecuado en entornos más exigentes.

Funciones inteligentes para la eficiencia diaria

Las unidades de rack numeradas facilitan la colocación del equipo, mientras que los puntos de montaje roscados integrados en la parte inferior permiten fijar rápidamente ruedas opcionales para mayor movilidad. El gabinete se envía desarmado en empaque plano para reducir tanto los requisitos de almacenamiento como los costos de transporte.

Features:

- Caja económica, organizada y segura para equipos de red, servidor, telecomunicaciones y AV
- Construcción robusta de acero SPCC laminado en frío con recubrimiento en polvo antiestático
- Capacidad máxima de carga de 60 kg (132 lbs.) tanto estática como sobre ruedas
- Montable en pared para áreas de red con espacio limitado en el suelo (herrajes para montaje en pared no incluidos)
- Profundidad de instalación usable: 500 mm (19,7 in.)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Cumple con IEC 60297 / EIA 310; compatible con todo el equipo estándar de 19 in. / 482,6 mm para rack
- Caja con protección IP20
- Puerta reversible de vidrio templado que se abre 120° desde el lado izquierdo o derecho
- Cerradura de leva segura con dos llaves incluidas
- Entradas de cables pre-perforadas en la parte superior e inferior
- Listo para movilidad con cuatro puntos de montaje roscados para ruedas opcionales (disponibles por separado, modelo #716819)
- Recortes estándar de 120 x 120 mm en la parte superior para montar ventiladores de enfriamiento (disponibles por separado, modelo #716154)
- No incluye kit de conexión a tierra (disponible por separado, modelo #712187)
- Unidades numeradas para montaje en rack
- Rieles de montaje frontales únicamente
- Paneles laterales no extraíbles
- Se envía desmontado para ahorrar espacio y costes de envío
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- RoHS
- REACH
- Grado de protección IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2
- DIN 41494, Parte 1+7

General

- Dimensiones externas de la unidad (prof. x an. x alt.): 560 x 540 x 621 mm (22 x 21.26 x 24.45 pulg.); 12U
- Profundidad útil de instalación: 500 mm (19.7 pulg.)
- Altura con ruedas opcionales: 676 mm (26.61 pulg.)
- Diámetro exterior de los orificios de montaje en pared: 11 mm (0.43 pulg.)
- Peso neto: 18.7 kg (41.23 lb)
- Peso bruto: 20.1 kg (44.31 lb)
- Carga máxima: 60 kg (132 lb), estática y dinámica
- Material: acero con recubrimiento en polvo
- Espesor del acero: 1.5 mm (0.06 pulg.) en los rieles de perfil, hasta 1.2 mm (0.05 pulg.) en otras piezas
- Color: gris RAL 7035

Contenido del paquete

- Gabinete básico de pared de 19 pulgadas, 12U, profundidad de 560 mm (22 pulg.), empaque plano, gris
- Material de ensamblaje
- Instrucciones de ensamblaje
- Dos llaves para la puerta



