



20U 19" Armario de red de montaje en pared, línea básica, 400 mm de profundidad, gris

Gabinete para rack rentable, paquete plano, independiente o para montaje en pared, ruedas opcionales, profundidad de instalación de 340 mm

SKU: 716741 | EAN-13: 0766623716741 | UPC: 766623716741

Gabinete de red de 19 pulgadas asequible, 20U, 400 mm de profundidad, para instalaciones de TI organizadas y seguras

Este gabinete mural SOHO/Eco de Intellinet Network Solutions ofrece una forma asequible de organizar y proteger su equipo esencial de TI, telecomunicaciones, servidores o AV. Diseñado para instalaciones pequeñas y medianas, proporciona un alojamiento seguro y confiable sin complejidad innecesaria, lo que lo hace ideal para oficinas, cuartos de TI y áreas de servicio.

Construcción duradera y rendimiento confiable

Fabricado con resistente acero SPCC laminado en frío y recubrimiento en polvo antiestático, este gabinete ofrece resistencia y protección de larga duración. Su estructura robusta soporta una carga máxima de 60 kg (132 lb). Cumple con las normas IEC 60297 y EIA-310, lo que garantiza compatibilidad total con todos los equipos para montaje en rack de 19 pulgadas.

Instalación flexible para cualquier espacio de trabajo

El diseño versátil del gabinete se adapta a diversas necesidades de montaje. Puede instalarse directamente en la pared para liberar valioso espacio en el piso o utilizarse como unidad independiente, ya sea fija o móvil con la adición de ruedas opcionales. Las aberturas pretroqueladas para entrada de cables en la parte superior e inferior simplifican la instalación y mantienen el cableado ordenado desde el inicio.

Acceso seguro y flujo de aire controlado

La carcasa con clasificación IP20 proporciona protección básica contra el contacto accidental. La puerta frontal reversible de vidrio templado con apertura de 120° permite un acceso conveniente desde el lado izquierdo o derecho e incluye una cerradura de leva segura con dos llaves para un control de acceso confiable. Los recortes estandarizados de 120 x 120 mm en la parte superior permiten la instalación de ventiladores de enfriamiento para mantener un flujo de aire adecuado en entornos más exigentes.

Funciones inteligentes para la eficiencia diaria

Las unidades de rack numeradas facilitan la colocación del equipo, mientras que los puntos de montaje roscados integrados en la parte inferior permiten fijar rápidamente ruedas opcionales para mayor movilidad. El gabinete se envía desarmado en empaque plano para reducir tanto los requisitos de almacenamiento como los costos de transporte.

Features:

- Gabinete económico, organizado y seguro para equipos de red, servidores, telecomunicaciones y audiovisuales.
- Construcción robusta de acero SPCC laminado en frío con recubrimiento de polvo antiestático.
- Capacidad de carga máxima de 60 kg (132 lb) tanto en reposo como sobre ruedas.
- Se puede montar en la pared para áreas de red con espacio limitado (accesorios de montaje en pared no incluidos).
- Profundidad de instalación útil: 340 mm (13,4 pulg.).

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Cumple con las normas IEC 60297 / EIA 310. Compatible con todos los equipos estándar de montaje en rack de 19 pulg. / 482,6 mm
- Carcasa con clasificación IP20
- Puerta reversible de vidrio templado con apertura de 120° hacia la izquierda o la derecha
- Cerradura de leva segura con dos llaves incluidas
- Orificios preperforados para el paso de cables en la parte superior e inferior
- Preparado para la movilidad gracias a cuatro puntos de montaje roscados para ruedas opcionales (disponibles por separado, modelo n.º 716819)
- Orificios estándar de 120 x 120 mm en la parte superior para el montaje de ventiladores de refrigeración (disponibles por separado, modelo n.º 716154)
- No incluye kit de conexión a tierra (disponible por separado, modelo n.º 712187)
- Unidades de altura de espacio de montaje en rack numeradas
- Rieles de montaje frontales únicamente
- Paneles laterales no extraíbles
- Se envía desmontado para ahorrar espacio y costes de envío
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- RoHS
- REACH
- Grado de protección IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2
- DIN 41494, Parte 1+7

General

- Dimensiones externas de la unidad (profundidad x ancho x altura): 400 x 540 x 976 mm (15.75 x 21.26 x 38.43 pulg.); 20U
- Profundidad útil de instalación: 340 mm (13.4 pulg.)
- Altura con ruedas opcionales: 1031 mm (40.59 pulg.)
- Diámetro exterior de los orificios para montaje en pared: 11 mm (0.43 pulg.)
- Peso neto: 19.6 kg (43.21 lb)
- Peso bruto: 20.8 kg (45.86 lb)
- Carga máxima: 60 kg (132 lb), estática y dinámica
- Material: acero con recubrimiento en polvo
- Espesor del acero: 1.5 mm (0.06 pulg.) en los rieles de perfil, hasta 1.2 mm (0.05 pulg.) en otras piezas
- Color: gris RAL 7035

Contenido del paquete

- Gabinete básico de pared de 19 pulgadas, 20U, 400 mm (15.7 pulg.) de profundidad, empaque plano, gris
- Material de montaje
- Instrucciones de ensamblaje
- Dos llaves para la puerta



