



Conmutador HDMI de 4 puertos 4K a 60 Hz

Cambia entre cuatro entradas HDMI en una salida HDMI (4x1), 18G, control remoto IR, negro

SKU: 208581 | EAN-13: 0766623208581 | UPC: 766623208581

Conmutador HDMI 2.0 de 4 puertos con 4K a 60 Hz para conectar fácilmente múltiples fuentes a una sola pantalla

El conmutador HDMI Manhattan 4K@60Hz de 4 puertos, con diseño compacto, le permite compartir una TV o proyector HDMI con cuatro fuentes HDMI sin distorsionar ni degradar el video. Cuenta con cuatro entradas de video independientes, cada una compatible con resolución 4K a 60 Hz, lo que lo convierte en la solución perfecta para conectar y visualizar cualquiera de las fuentes de video en una pantalla que solo tiene un puerto HDMI disponible.

Colores y contraste brillantes con HDR y Dolby Vision

Este conmutador ofrece imágenes impresionantes en 4K (3840x2160) a una rápida frecuencia de 60 Hz con HDR dinámico y Dolby Vision para un contraste y colores perfectos. Con submuestreo de croma completo 4:4:4, no comprime la señal para funcionar a tasas de bits inferiores. Puede transmitir anchos de banda de hasta 18 Gbps para tareas de alta resolución.

Instalación sencilla y amplia compatibilidad

La compatibilidad total con HDMI 2.0 y HDCP 2.3 garantiza que este conmutador de 4 vías pueda ofrecer un rendimiento confiable. Conecte rápidamente los cables HDMI 2.0 (no incluidos) y el cable de alimentación USB-C para completar esta solución HDMI 4K de alta definición y precio accesible, sin necesidad de configuración de software o hardware ni ajustes complicados. La compatibilidad total con versiones anteriores para pantallas 4K@30Hz, 1080p y 720p garantiza que funcionará con cualquier dispositivo HDMI de origen o destino. Este conmutador 4K es ideal para aplicaciones de señalización digital, donde desea mostrar múltiples dispositivos fuente en diferentes momentos, o para compartir un proyector de alta gama entre varias fuentes también de alta gama.

Funcionamiento sin esfuerzo con conmutación automática o manual

Este conmutador garantiza un funcionamiento sin esfuerzo con conmutación automática que detecta y selecciona un dispositivo recién conectado, lo cual también es útil cuando se requiere que la unidad permanezca fuera de la vista. También admite operación manual mediante el control remoto IR incluido o el interruptor integrado de cambio en el panel frontal.

Features:

- Cambia entre cuatro señales fuente de audio/video HDMI en una sola pantalla
- Compatible con resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K a 60 Hz (3840 x 2160)
- Alto Rango Dinámico (HDR) para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Hasta 18 Gbps de ancho de banda total, con 6 Gbps por canal a 600 MHz
- Totalmente compatible con versiones anteriores de pantallas 4K a 30 Hz, 1080p y 720p
- Submuestreo de croma 4:4:4 para una precisión de color real y máxima nitidez
- Permite cambiar la fuente mediante control remoto IR o cambio manual con solo presionar un botón
- Compatible con audio DTS-HD Master Audio comprimido, LPCM sin comprimir de 8 canales (sonido envolvente 7.1), Dolby TrueHD y también audio de 32 canales
- Compatible con todo tipo de dispositivos HDMI: televisores, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, cajas de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y más
- Instalación plug-and-play; no requiere configuración
- Totalmente compatible con HDCP 2.3 y con versiones anteriores
- Carcasa metálica resistente para máxima durabilidad
- Patas de goma para uso antideslizante sobre escritorio
- Incluye cable de alimentación USB-A a USB-C (requiere un puerto USB-A de 5 V/1 A en la TV o un cargador de pared; no incluye fuente de alimentación)
- Totalmente compatible con la NDAA
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- HDMI 2.0

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH

General

- Resoluciones compatibles: 480p/576i/720p/1080i/1080p@240Hz/1440p@144Hz/4K@60Hz
- Ancho de banda máximo de video: 18 Gbps / 600 MHz
- Consumo de energía: 5.0 W (máx.)
- Transmisión: unidireccional

Conexiones/botones

- Cinco puertos HDMI hembra de 19 pines (cuatro entradas, una salida)
- Un puerto de alimentación hembra de 5.0 V CC / 1.0 A, USB-C
- Un botón Select

LEDs

- Encendido
- Entrada 1
- Entrada 2
- Entrada 3
- Entrada 4
- Modo automático
- Modo IR

Características físicas

- Dimensiones (L x An x Al): 5.35 x 2.44 x 0.59 pulg. (136.3 x 61.5 x 14.5 mm)
- Peso neto: 0.36 lb (163 g)
- Peso bruto: 0.63 lb (288 g)
- Carcasa: metal

Entorno de operación

- Temperatura de operación: 32 a 158 °F (0 a 70 °C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 a 176 °F (-20 a 80 °C)
- Humedad (sin condensación): 5 a 90%

Contenido del paquete

- Switch HDMI de 4 puertos 4K@60Hz
- Cable de alimentación USB-A a USB-C, 3 pies (1 m)
- Control remoto IR (requiere dos baterías AAA; no incluidas)
- Instrucciones



