



Gabinete de carga de escritorio USB-C de 10 puertos - 30 W por puerto

Carga rápida USB-C PD con 10 bahías para dispositivos de hasta 14", como tabletas, Chromebooks, teléfonos y MacBook Air/Neos, con cerradura de llave o código PIN, 320 W totales, sistema de seguridad con protección múltiple, color negro

SKU: 181488 | EAN-13: 0766623181488 | UPC: 766623181488

Gabinete de carga USB-C, 30 W por puerto, para escuelas y hospitalidad sin necesidad de adaptadores de CA ni cargadores de pared

Cargar, almacenar y proteger dispositivos portátiles es fácil con este confiable gabinete de carga USB-C de 10 puertos de Manhattan. Es la solución ideal para tabletas, teléfonos, Chromebooks, MacBook Air/Neo y otros dispositivos de hasta 14 pulgadas en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, oficinas y más, para que pueda atender de manera eficiente a sus estudiantes, huéspedes, pacientes, clientes y visitantes.

Carga rápida y potente con USB-C PD de 30 W y máxima seguridad para los dispositivos

Cada uno de los diez puertos USB-C con Power Delivery proporciona hasta 30 watts de carga rápida e inteligente, sin necesidad de voluminosos adaptadores de corriente ni cargadores de pared. Con una potencia total de 320 watts, el gabinete garantiza que cada dispositivo reciba la energía óptima para una carga rápida y eficiente. Las ranuras de ventilación disipan el calor y mantienen todos los dispositivos frescos.

Con cerradura mediante llave o código PIN

La carcasa de acero resistente y duradera ofrece una señal visible de gestión y protección profesional de dispositivos. La cerradura de seguridad puede abrirse con una combinación de cuatro dígitos o con las dos llaves incluidas.

Organizado y versátil, con cables de carga USB-C incluidos

Mantenga sus dispositivos organizados en las ranuras de los compartimentos, que ofrecen amplio espacio (330 x 25 x 235 mm cada una), incluso para fundas voluminosas. Los clips integrados para gestión de cables en los divisores de los compartimentos le permiten acomodar los cables de carga para una mejor organización y una apariencia más limpia. Una almohadilla de plástico en cada repisa evita deslizamientos y protege sus dispositivos delicados contra rayones. El cable de alimentación incluido es desmontable para facilitar el almacenamiento. Los LED de estado en cada repisa ofrecen una vista clara del progreso de carga de todos los dispositivos conectados: el rojo indica carga activa, mientras que el verde muestra cuando los dispositivos están completamente cargados. Se incluyen cables de carga USB-C (10 piezas) con el producto, por lo que tendrá todo lo necesario desde el primer momento.

Features:

- Almacena y carga de forma segura tabletas, iPads, Chromebooks, MacBook Air, MacBook Neo, teléfonos y otros dispositivos de hasta 14"
- Puertos USB-C con carga rápida Power Delivery de hasta 30 W por puerto; cables de carga incluidos, no se requieren adaptadores de CA ni cargadores de pared
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobret temperatura
- Carcasa metálica resistente y segura con recubrimiento en polvo, con puertas frontal y trasera de acero perforado
- Cerraduras en la parte frontal y posterior; se puede cerrar con las llaves incluidas o con combinación de cuatro dígitos
- Diez compartimentos amplios para dispositivos, de 330 (prof.) x 25 (an.) x 235 (alt.) mm cada uno, con gestión de cables integrada en los divisores
- Asas integradas para facilitar el levantamiento
- Se incluyen diez cables de carga USB-C a USB-C
- Los LED de estado indican el progreso de carga: rojo durante la carga y verde cuando la carga está completa
- Almohadillas de PVC en cada repisa evitan deslizamientos y protegen sus dispositivos contra rayaduras

- Ranuras de ventilación para un flujo de aire máximo y una eficiencia de enfriamiento óptima
- Interruptor de encendido/apagado de dos polos
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos con mucho movimiento
- Se incluyen dos cables de alimentación con conectores C13 a enchufe europeo y a enchufe británico, de 2 m
- Kit de puesta a tierra incluido para proteger el equipo contra sobretensiones eléctricas externas
- Solo para uso en interiores
- No apilable ni apto para montaje en pared
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Eléctrico

- Entrada de CA: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Voltaje nominal: 230.0 V
- Carga máxima: 320.0 W para hasta 30 W por puerto
- Fuente de alimentación integrada: 1 x 320.0 W
- Configuraciones de voltaje/corriente/potencia
- Salida USB-C PD (30.0 W máx. por puerto):
 - 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
 - 9.0 V / 3.0 A / 27.0 W
 - 12.0 V / 2.5 A / 30.0 W
 - 15.0 V / 2.0 A / 30.0 W
 - 20.0 V / 1.5 A / 30.0 W

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
- Sobrecarga (OLP) con modo de recuperación automática
- Sobretemperatura (OTP) con modo de recuperación automática

Características físicas

- Materiales: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo, plástico ABS retardante de flama
- Puerta frontal y trasera de acero perforado
- Dimensiones externas de la unidad (Prof. x An. x Alt.): 405 x 463 x 354
- Dimensiones internas del compartimento para dispositivos (Prof. x An. x Alt.) (10): 330 x 25 x 235 mm
- Compatibilidad de tamaño de dispositivos: Adecuado para la mayoría de los dispositivos de 14"; verifique las dimensiones de su dispositivo antes de usarlo
- Longitud del cable de alimentación de CA: 2 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso neto: 34 kg
- Peso bruto: 37 kg

Ambiente

- Temperatura de operación: 0 a 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 a 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 a 80%

Contenido del paquete

- Gabinete de carga USB-C de 10 puertos - 320 W
- Dos cables de alimentación de CA, 2 m, C13 a enchufe EU y UK
- Cuatro llaves para la puerta (dos llaves para la puerta frontal y dos para la puerta trasera)
- Diez cables de carga, USB-C macho a USB-C macho, 0.7 m
- Cable de puesta a tierra
- Documentación

