



Carro de carga USB-C de 30 puertos - 30 W por puerto

Gabinete de carga rápida USB-C PD con 30 bahías para dispositivos de hasta 14" como tabletas, Chromebooks, teléfonos y MacBook Air/Neos, con cerradura mediante llave o código PIN, 960 W de potencia total, protección contra sobretensiones, color negro.

SKU: 181471 | EAN-13: 0766623181471 | UPC: 766623181471

Gabinete de carga USB-C con ruedas, 30 W por puerto, para escuelas y hospitalidad sin necesidad de adaptadores de corriente ni cargadores de pared

Cargar, almacenar y proteger dispositivos portátiles es fácil con este confiable carro de carga Manhattan de 30 puertos USB-C. Es la solución ideal para tabletas, teléfonos, Chromebooks, MacBook Air/Neo y otros dispositivos de hasta 14 pulgadas en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, oficinas y más, para que puedas atender de manera eficiente a tus estudiantes, huéspedes, pacientes, clientes y usuarios.

Carga rápida y potente por USB-C PD de 30 W con máxima seguridad para los dispositivos

Cada uno de los 30 puertos USB-C con Power Delivery proporciona hasta 30 watts de carga rápida e inteligente, sin necesidad de voluminosos adaptadores de corriente o cargadores de pared. Con una potencia total de 960 watts, el carro garantiza que cada dispositivo reciba la energía óptima para una carga rápida y eficiente. Un ventilador integrado y las ranuras de ventilación disipan el calor y mantienen todos los dispositivos frescos.

Con cerradura mediante llave o código PIN

La resistente y duradera estructura de acero ofrece una señal visible de gestión y protección profesional de dispositivos. La cerradura de seguridad puede abrirse con una combinación de cuatro dígitos o con las dos llaves incluidas. Las ruedas de alta resistencia te permiten mover el carro a donde lo necesites; los frenos de las ruedas te permiten fijarlo rápidamente en su lugar.

Organizado y versátil, con cables de carga USB-C incluidos

Mantén tus dispositivos organizados en las ranuras de los compartimentos, que ofrecen amplio espacio (330 x 25 x 235 mm cada una), incluso para fundas voluminosas. Los clips integrados para gestión de cables en los divisores de los compartimentos te permiten acomodar los cables de carga para una mejor organización y una apariencia más limpia. Una almohadilla de plástico en cada repisa evita deslizamientos y protege tus dispositivos delicados contra rayones. El cable de alimentación incluido es desmontable para facilitar el almacenamiento. Los LEDs de estado en cada repisa ofrecen una visión clara del progreso de carga de todos los dispositivos conectados: el rojo indica carga activa, mientras que el verde muestra cuando los dispositivos están completamente cargados. El producto incluye cables de carga USB-C (30 piezas), por lo que tendrás todo lo necesario desde el primer momento.

Features:

- Almacena y carga de forma segura tabletas, iPads, Chromebooks, MacBook Air, MacBook Neo, teléfonos y otros dispositivos de hasta 14"
- Puertos de carga rápida USB-C Power Delivery con hasta 30 W por puerto; cables de carga incluidos, no se requieren adaptadores de CA ni cargadores de pared
- Protección contra sobrecorriente, cortocircuito y picos de voltaje
- Carcasa metálica robusta y segura con recubrimiento en polvo, con puertas frontal y trasera de acero perforado

- Cerraduras de puerta con manijas abatibles en la parte frontal y posterior; se pueden bloquear con las llaves incluidas o con una combinación de cuatro dígitos
- 30 amplios compartimentos para dispositivos, de 330 (prof.) x 25 (an.) x 235 (alt.) mm cada uno, con gestión de cables integrada en los divisores removibles
- Se incluyen 30 cables de carga USB-C a USB-C
- Los LED de estado indican el progreso de carga: rojo durante la carga y verde cuando la carga está completa
- Almohadillas de plástico en cada repisa evitan deslizamientos y protegen sus dispositivos contra rayaduras
- Puerta lateral con cerradura de llave para acceder al sistema de administración de energía, los ventiladores y el interruptor de fusible
- Ventiladores integrados y ranuras de ventilación para un flujo de aire máximo y una eficiencia óptima de enfriamiento
- Cuatro ruedas giratorias de alta resistencia, dos con freno
- Interruptor de encendido/apagado de dos polos
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos concurridos
- Se incluyen dos cables de alimentación con conectores C13 a enchufe europeo y a enchufe británico, de 2 m
- Kit de puesta a tierra incluido para proteger el equipo contra sobretensiones eléctricas externas
- Solo para uso en interiores
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Eléctrico

- Entrada de CA: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Voltaje nominal: 230.0 V
- Carga máxima: 960.0 W para hasta 30 W por puerto
- Fuentes de alimentación integradas: 3 x 320.0 W
- Configuraciones de voltaje/corriente/potencia
- Salida USB-C PD (30.0 W máx. por puerto):
 - 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
 - 9.0 V / 3.0 A / 27.0 W
 - 12.0 V / 2.5 A / 30.0 W
 - 15.0 V / 2.0 A / 30.0 W
 - 20.0 V / 1.5 A / 30.0 W

Especificaciones del ventilador

- Dos ventiladores
- Flujo de aire: 102 m³/h (60 cfm) por ventilador
- Nivel de ruido: 38 a 40 dB(A)
- Potencia nominal: 8.0 W
- Velocidad nominal: 1900 rpm +/-5%
- Presión estática: 5.4 mmH2O
- Peso de la unidad: 450 g
- Rotación: en sentido contrario a las manecillas del reloj
- MTBF (a 25°C): 30,000 horas
- Rango de temperatura: -20 - 80°C
- Voltaje de operación: 220.0 - 240.0 V, 50 - 60 Hz, 0.06 A
- Humedad de operación: 20 - 80%

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
- Sobrecorriente (OCP) - Límite de corriente: 150% (máx.)

Características físicas

- Materiales: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo, plástico ABS retardante de flama
- Puerta frontal y trasera de acero perforado
- Dimensiones externas de la unidad con ruedas (prof. x an. x alt.): 490 x 432 x 1033 mm
- Dimensiones externas de la unidad sin ruedas (prof. x an. x alt.): 490 x 432 x 903 mm
- Dimensiones internas del compartimento para dispositivos (prof. x an. x alt.) (30): 330 x 25 x 235 mm
- Compatibilidad de tamaño de dispositivos: apto para la mayoría de los dispositivos de 14"; verifique las dimensiones de su dispositivo antes de usarlo
- Longitud del cable de alimentación de CA: 2 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Cuatro ruedas removibles de alta resistencia, dos con freno
- Peso neto: 52 kg

- Peso bruto: 64 kg
- Detalles de las ruedas
 - Material de las ruedas: TPR
 - Diámetro de la rueda: 100 mm
 - Ancho de la rueda: 26 mm
 - Altura de la rueda: 128 mm
 - Tamaño de la placa: 92.5 x 62.5 mm
 - Espaciado entre orificios: 75 x 45 mm
 - Grosor del soporte: hasta 3 mm
 - Capacidad de carga: 100 kg

Ambiente

- Temperatura de operación: 0 a 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 a 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 a 80%

Contenido del paquete

- Carro de carga USB-C de 30 puertos - 960 W
- Dos cables de alimentación de CA, 2 m, C13 a clavija EU y UK
- Seis llaves para las puertas (dos llaves para cada puerta: frontal, trasera y lateral)
- 30 cables de carga, USB-C macho a USB-C macho, 0.7 m
- Cable de puesta a tierra
- Documentación



