



Inyector PoE+ de alta potencia 10G 30W

Un puerto de 30 W, compatible con IEEE 802.3at/af, 100 Mbps/1G/2.5G/5G/10G, carcasa de plástico, opción de montaje en pared.

SKU: 561884 | EAN-13: 0766623561884 | UPC: 766623561884

Inyector PoE 10G de nueva generación: compatible con 100 Mbps/1/2.5/5/10 Gbps y alimentación por Ethernet 802.3at

El inyector PoE+ Ethernet 10G de Intellinet Network Solutions transmite tanto datos como energía eléctrica a un dispositivo compatible con PoE mediante un cable de red Cat6a estándar. Equipado con un puerto de salida PoE+ Ethernet multigigabit de cobre, este inyector puede alimentar una cámara IP, un puente LAN inalámbrico y más, mientras ofrece velocidades de red ultrarrápidas de hasta 10 Gbps, incluso si su switch de red no es compatible con PoE.

Conectividad escalable con detección automática para cualquier red

El inyector cuenta con un puerto con detección automática que identifica de forma inteligente y proporciona la velocidad óptima para dispositivos conectados de 100 Mbps, 1G, 2.5G, 5G o 10G. Ya sea que conecte dispositivos heredados o puntos de acceso Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) y Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) de última generación, se adapta a las necesidades de su red con total compatibilidad retroactiva.

PoE+ de alta potencia con salida de hasta 30 watts para reducir costos de cableado

Este inyector es compatible con el protocolo IEEE 802.3at y puede inyectar hasta 30 watts de potencia para dispositivos compatibles con IEEE 802.3af/at, como APs inalámbricos, cámaras de red o teléfonos IP. Eso significa que ya no es necesario instalar líneas adicionales de alimentación de CA para activar esos dispositivos, lo que elimina el tiempo y el gasto del recableado eléctrico y minimiza el desorden visual de fuentes de alimentación y adaptadores en techos y paredes. Simplemente conecte el inyector PoE al puerto del switch LAN, conecte el inyector a una toma de corriente con el cable de alimentación incluido y use el cableado patch existente para suministrar energía de CC, así como transferir datos a velocidades de hasta 10 Gbps a un PD a una distancia de hasta 100 m (328 pies).

Protección segura para su costoso equipo de red

La tecnología de detección automática de este inyector PoE de alta potencia garantiza que sus productos estén protegidos contra problemas eléctricos como cortocircuitos (short GND), sobrecargas de corriente y altos voltajes.

Montaje en pared

Para una flexibilidad total de instalación, puede montar el inyector en la pared mediante cuatro puntos de fijación integrados en el panel posterior.

Features:

- Alimentación a través de Ethernet (PoE) con salida de hasta 30 watts
- Puerto Ethernet RJ45 10GBASE-T ultrarrápido, compatible con IEEE 802.3an
- Soporta velocidades de datos de 100 Mbps/1/2.5/5/10 Gbps
- Compatible con dispositivos alimentados (PD) que cumplen con IEEE 802.3at/af, como cámaras de red, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y más
- Conexión de alto ancho de banda preparada para el futuro; ideal para puntos de acceso Wi-Fi 6/7
- Soporte de distancia: hasta 100 m (328 pies)
- Retrocompatible con dispositivos de 100/1000/2500/5000 Mbps
- Detección automática de PoE para garantizar que la energía solo se envíe a dispositivos compatibles con IEEE 802.3at/af; los dispositivos sin PoE solo reciben datos
- Protección contra cortocircuito, sobrecarga y alto voltaje
- Orificios integrados para montaje en pared y cuatro patas de goma para uso sobre escritorio
- Rieles integrados para deslizar varias unidades juntas y lograr una instalación ordenada

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Fuente de alimentación interna
- Diseño sin ventilador, ideal para operación silenciosa
- Ahorra tiempo y dinero al suministrar datos y energía a través de los cables de red existentes
- Instalación plug-and-play; no requiere configuración
- Totalmente compatible con la NDAA
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3ab (Ethernet Gigabit por par trenzado)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Tipo 1)
- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Tipo 2)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3bz (Ethernet 2.5GBASE-T)
- IEEE 802.3an (Ethernet 10GBASE-T)

General

- Compatibilidad de medios:
 - 100Base-TX Cat5/5e/6/6a/8 UTP/STP RJ45
 - 1000Base-T Cat5e/6/6a/8 UTP/STP RJ45
 - 2.5G/5GBASE-T Cat6/6a/8 UTP/STP RJ45
 - 10GBASE-T Cat6/6a/8 UTP/STP RJ45
- Puertos:
 - Un puerto de entrada de datos RJ45 10G
 - Un puerto de salida RJ45 con alimentación PoE + datos 10G
- Certificaciones: CE, RoHS, FCC, UKCA, NDAA

Asignación de pines PoE

- Pin 1: DC (-)
- Pin 2: DC (-)
- Pin 3: DC (+)
- Pin 6: DC (+)

LEDs

- Alimentación
- PoE

Energía

- Fuente de alimentación interna:
 - Entrada: 100.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz
 - Salida: 52.0 VDC, 0.58 A
 - Presupuesto de potencia PoE: 30.0 watts (máx.)
 - Consumo de energía: 33.0 watts (máx.)

Características físicas

- Carcasa de plástico
- Dimensiones (L x An x Al): 146 x 62 x 40 mm (5.75 x 2.44 x 1.57 pulg.)
- Peso neto: 230 g (0.51 lb)
- Peso bruto: 430 g (0.95 lb)
- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de operación: 5 - 95% HR, sin condensación

Contenido del paquete

- Inyector PoE+ de alta potencia 10G
- Cable de alimentación, 1.5 m (5 pies)
- Instrucciones



INTELLINET
Model: 561884
Product Name: 10G High-Power PoE+ Injector
Input: 100-240VAC, 50-60Hz 0.6A
Output: 52.0V DC, 0.58A 30.0W Max
SN: XXXXXXXXXX
Made in China

