



Gabinete de red para montaje en pared sin herramientas 9U 19, profundidad 450 mm, negro

Gabinete para rack fácil y rápido de ensamblar, en paquete plano, autoportante o para montaje en pared, profundidad de instalación de 190 a 340 mm

SKU: 716833 | EAN-13: 0766623716833 | UPC: 766623716833

Gabinete de red de 19 pulgadas sin herramientas y de fácil ensamblaje, 9U, 450 mm de profundidad, para instalaciones de TI organizadas y seguras

El gabinete de red para montaje en pared de 19" sin herramientas de Intellinet Network Solutions está diseñado para instaladores que valoran la rapidez y la simplicidad. Gracias a su ingenioso uso de tornillos de mariposa moleteados, el gabinete se ensambla rápidamente y por completo sin herramientas, lo que hace que la instalación sea ágil, sin complicaciones e ideal tanto para instalaciones en sitio como para despliegues rápidos. Su diseño en empaque plano facilita el transporte y el almacenamiento eficiente, al tiempo que ofrece toda la robustez que se espera de un gabinete de red profesional.

Instalación flexible para cualquier entorno

Ya sea montado en pared para ahorrar valioso espacio en el piso o colocado de forma independiente, este gabinete de 9U se adapta a una amplia variedad de configuraciones de red, telecomunicaciones, servidores y AV. Los rieles ajustables proporcionan una profundidad útil de instalación de 190 a 340 mm (7.48 a 13.39 pulg.), lo que garantiza compatibilidad con una amplia gama de componentes. Totalmente compatible con las normas IEC 60297 y EIA-310, se integra perfectamente con todos los equipos estándar de 19 pulgadas, lo que lo convierte en una opción versátil para oficinas, cuartos de TI y salas técnicas.

Resistente, seguro y hecho para durar

Fabricado con acero SPCC laminado en frío de alta calidad y con recubrimiento en polvo antiestático, el gabinete ofrece una durabilidad sobresaliente y una capacidad máxima de carga estática de 60 kg (132 lb). La carcasa con clasificación IP20 protege el equipo contra el contacto accidental, mientras que la puerta reversible de vidrio templado ofrece una apariencia premium y puede abrirse hasta 270° desde cualquiera de los lados para máxima accesibilidad. Una cerradura de leva segura con dos llaves incluidas garantiza un acceso controlado al equipo y la infraestructura sensibles.

Gestión optimizada de cables y componentes

Diseñado pensando en el instalador, el gabinete incluye aberturas para entrada de cables en la parte superior e inferior, cada una cubierta por placas metálicas fijadas con tornillos para un tendido de cables limpio y controlado. Los paneles laterales removibles facilitan el acceso al cableado, los paneles de parcheo y los dispositivos montados durante la instalación y el mantenimiento. Este diseño bien pensado garantiza que incluso las configuraciones de red complejas se mantengan organizadas, seguras y eficientes.

Features:

- Ensamblaje sin herramientas mediante tornillos de mariposa moleteados para una instalación rápida y sin complicaciones
- Gabinete organizado y seguro para equipos de red, servidores, telecomunicaciones y AV
- Construcción robusta y de alta calidad en acero SPCC laminado en frío con recubrimiento en polvo antiestático
- Capacidad máxima de carga estática de 60 kg (132 lb)
- Montable en pared para áreas de red con espacio limitado en el piso (herrajes de montaje en pared no incluidos)
- Profundidad útil de instalación en rieles ajustables: de 190 a 340 mm (7.5 a 13.4 pulg.)
- Cumple con IEC 60297 / EIA 310; compatible con todos los equipos estándar para montaje en rack de 19 pulg. / 482.6 mm
- Gabinete con clasificación IP20
- Puerta reversible de vidrio templado que puede abrirse 270° hacia la izquierda o la derecha
- Cerradura de leva segura con dos llaves incluidas
- Aberturas para entrada de cables en la parte superior e inferior con cubiertas de placa metálica fijadas con tornillos

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso al cableado y los componentes
- Aberturas estándar de 120 x 120 mm en la parte superior para montar ventiladores de enfriamiento (disponibles por separado, modelo núm. 716154)
- No incluye kit de puesta a tierra (disponible por separado, modelo núm. 712187)
- Unidades de altura para montaje en rack numeradas
- Garantía de tres años

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- RoHS
- REACH
- Grado de protección IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2
- DIN 41494, Parte 1+7

General

- Dimensiones externas de la unidad (prof. x an. x alt.): 450 x 600 x 501 mm (17.72 x 23.62 x 19.72 pulg.); 9U
- Profundidad útil de instalación: 190 a 340 mm (7.48 a 13.39 pulg.)
- Diámetro exterior de los orificios de montaje en pared: 6 mm (0.24 pulg.)
- Peso neto: 22 kg (48.5 lb)
- Peso bruto: 23 kg (50.71 lb)
- Carga estática máxima: 60 kg (132 lb)
- Material: acero con recubrimiento en polvo
- Grosor del acero: 1.5 mm (0.06 pulg.) en los rieles de perfil, hasta 1.2 mm (0.05 pulg.) en otras piezas
- Color: negro RAL 9005

Contenido del paquete

- Gabinete de red para montaje en pared de 19 pulgadas sin herramientas, 9U, 450 mm (17.7 pulg.) de profundidad, negro
- Instrucciones de ensamblaje
- Dos llaves para la puerta



