## MEMORIA DESCRIPTIVA ALTAMURA

# **CIMENTACIÓN**

- CIMENTACION CORRIDA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION A LA PROFUNDIDAD DONDE SE ENCUENTRE LA PIEDRA LAJA, PEGADA CON MORTERO CEMENTO CAL POLVO.
- CADENAS DE CIMENTACION ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO DIVERSOS CALIBRES, SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.
- ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACION ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO DIVERSOS CALIBRES, SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL.
- IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS EN CIMENTACION A BASE DE VAPORTITE DE FESTER.
- FUMIGACION ANTITERMITA EN CIMENTACION

### **ESTRUCTURA**

- COLUMNAS DE CONCRETO ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO DIVERSOS CALIBRES Y CONCRETO F C: 200 KG/CM2 SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL.
- TRABES DE CONCRETO ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO DIVERSOS CALIBRES Y CONCRETO F C: 200 KG/CM2 SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL.
- DALAS Y CASTILLOS EN MUROS A BASE DE REFUERZO ARMEX Y CONCRETO F C: 200 KG/CM2
- MURO DE BLOCK HUECO VIBROCOMPRIMIDO 15X20X40 PEGADO CON MORTERO CEMENTO POLVO EN ESPESOR DE 1 CM

### LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA

 LOSAS A BASE DE VIGUETA DE CONCRETO PRETENSADA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO 20X25X56, CON UNA CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 /10-10 Y COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE REV. 14 DE F C: 200 KG/CM2.

## **ESCALERAS Y VOLADOS EN FACHADA**

- CUBO DE ESCALERA DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFILES PTR Y VIGAS IPR SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL, ESCALONES Y DESCANSOS DE CONCRETO ARMADO CON ACABADO A BASE DE CEMENTO BLANCO LAVADO.
- VOLADOS EN VENTANAS EN LA FACHADA A BASE DE VIGA IPR APARENTE.

# ALBAÑILERÍA EN MUROS, PISOS Y LOSAS

- PLANADOS EN MUROS INTERIORES EN TRES CAPAS, RICH, EMPARCHE Y MASILLA ACABADO SEGUN DISEÑO.
- APLANADOS EN MUROS EXTERIORES EN TRES CAPAS, RICH, EMPARCHE Y MASILLA ACABADO SEGUN DISEÑO.
- APLANADOS EN BARDA PERIMETRAL EN TRES CAPAS, RICH, EMPARCHE Y MASILLA ACABADO SEGUN DISEÑO.
- FIRME DE HORMIGON DE CEMENTO PARA NIVELACION DE PISOS INTERIORES.
- BOQUILLAS DE EN VENTANAS Y PUERTAS A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA.
- ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA TERMINADO PULIDO A BASE DE DERRETIDO Y MORTERO CEMENTO ARENA PARA IMPERMEABILIZAR Y DAR PENDIENTES.
- BASES PARA TINACOS Y COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO.
- MESETAS DE CONCRETO EN BAÑOS Y COCINA.
- CISTERNA CONSTRUIDA EN OBRA CON UNA CAPACIDAD DE 3000 LTS A BASE DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y LOSA TAPA DE CONCRETO ARMADO

## **ACABADOS EN MUROS, PISOS Y MESETAS**

- PINTURA VINILICA ACRILICA CALIDAD 3 AÑOS EN MUROS INTERIORES MARCA BEREL, COLOR SEGUN DISEÑO.
- PINTURA VINILICA ACRILICA CALIDAD 7 AÑOS EN MUROS EXTERIORES MARCA BEREL, COLOR SEGUN DISEÑO.
- AZULEJO EN REGADERAS MODELO NOUVELLE DE LA MARCA CESANTONI.
- PISOS DE VARIOS MODELOS SEGUN LA ZONA CERAMICOS DE 60X60 DE LAS MARCAS CASTEL E INTERCERAMIC.
- MESETA DE COCINA A BASE DE GRANITO TULUM NO BRILLADO.
- MESETAS DE BAÑO A BASE DE MARMOL CREMA MARFIL.

## **INSTALACIONES HIDRAÚLICAS**

- AGUA DE POZO
- INSTALACION HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DIVERSOS DIAMETROS.
- TINACOS DE 750 LTS
- SANITARIOS ONE PIECE BELLO BAGNO.
- OVALINES BAJO CUBIERTA AMERICAN STANDARD.
- MEZCLADORAS CASTEL EN LAVABO Y REGADERA MODELO DAMASCO.

#### **INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES**

- BIODIGESTOR ROTOPLAS AUTOLIMPIABLE DE 7000 LTS
- POZO DE ABSORCION DE 90 CMS DE DIAMETRO A 5 MTS DE PROFUNDIDAD.
- INSTALACIONES SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" A 4" DE DIAMETRO.
- BAJANTES PLUVIALES OCULTOS EN MUROS DE PVC DE 3" DE DIAMETRO.

- PREPARACION PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO EN LAS RECAMARAS Y SALA COMEDOR DEL DEPARTAMENTO.
- DOS AIRES ACONDICIONADOS INVERTER INSTALADO DE 12,000 BTU (MARCA Y MODELO PROPORCIONADO POR CONSTRUCTORA)

#### INSTALACIONES ELECTRICAS.

- TRANSFORMADOR MONOFASICO DE PEDESTAL DE 37.5 KVA DE OPERACION.
- REGISTROS Y CANALIZACION SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTACION DEL EDIFICIO SEGUN FACTIBILIDAD CFE.
- CANALIZACION INTERNA A BASE DE POLIDUCTO DOBLE CAPA DE 3/4" Y CABLES DE CALIBRES 6 A 14 AWG SEGUN CALCULO.
- CENTRO DE CARGA GENERAL SQUARE D DE 18 ESPACIOS.
- CENTROS DE CARGA INTERNOS SQUARE D DE 8 ESPACIOS.
- LUMINARIAS MARCA TECNOLITE Y ACCESORIOS BTICINO.
- CALENTADOR Y PARRILLA ELÉCTRICA (MARCA, MODELO Y CAPACIDAD PROPORCIONADO POR CONSTRUCTORA)

## **ALUMINIO Y CARPINTERÍA**

- ALUMINIO EN COLOR NEGRO LINEA DE 3" CON VIDRIO DE CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR.
- BARANDALES DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR EN AREA DE PASILLOS.
- FIJOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR EN REGADERAS
- PUERTA PRINCIPAL DE 3 MTS DE ALTURA A BASE DE MADERA DE CEDRO DE PRIMERA.
- PUERTAS INTERIORES A BASE DE MADERA DE CAOBILLA.
- COCINA VESTIDA A BASE DE MADERA FORRADA CON MELAMINA COLOR NOGAL.
- CLOSETS VESTIDOS CON CAJONERAS Y PUERTAS