### **TRAMONTINA**




# Refrigerador de Embutir / Revestir



A circulação intensiva de ar frio no congelador reduz o nível de umidade e evita a acumulação de gelo nos alimentos e nas paredes do freezer.



Controle individual de temperatura para o refrigerador e o freezer.



Compressor Inverter, garante menor ruído e maior eficiência energética.



O painel de revestimento das portas segue o mesmo padrão da marcenaria.







# Refrigerador de **Embutir / Revestir**

#### Informações técnicas:

Uso exclusivamente doméstico;

Painel de comando touch;

Prateleiras de vidro temperado;

Gaveta para frutas e verduras: nela a umidade fica preservada, mantendo os alimentos frescos por mais tempo;

Prateleiras de porta com altura ajustável;

Dobradiças reforçadas;

Gavetas no freezer;

Permite instalação com abertura das porta para ambos os lados;

Diversas funções disponíveis: férias, resfriamento rápido, congelamento rápido e desligamento do compartimento do refrigerador;

Alerta sonoro de porta aberta;

Capacidade:

- Refrigerador: 168 L;

- Freezer: 68 L;

— Total: 250 L;

Iluminação: Led 1 x 2 W;

Potência elétrica: 50 W;

Tensão | Frequência: 220 V | 50 - 60 Hz.



Registro nº: 002335/2023. Eficiência: A++, Consumo mensal de energia: 30,3 kWh/mês.


## Refrigerador de Embutir / Revestir





Consulte o manual de instruções para mais detalhes.

### Instalação



- \*Medida mínima;
- \*\* Entrada e saída de ar com no mínimo 200cm² para cada refrigerador;
- \*\*\* Na instalação de dois refrigeradores lado a lado, a espessura do móvel é suficiente para separação;
- \*\*\*\* Grade para entrada/saída de ar disponível via Rede de Assistência Técnica Autorizada Tramontina. Ref.: 93994/179;

Espessura máxima da porta do móvel: 18 mm.

O peso do revestimento aplicado em cada porta do refrigerador deve ser de no máximo 20 kg.

Dimensões gerais (mm)						
Refrigerador						
Α	В	C	D	Е	F	G
1770	553	555	540	1016	599	682