

English

Installation instructions

Cabin Air Installation Instructions

Cabin filter location – Above glove box assembly (must remove glove box)

1. Open glove-box.
2. Loosen & remove 3 retaining screws on upper portion of glove-box .
3. Remove glove box assembly.
4. Remove finish panel located on right side mid console.
5. Remove CAF housing by removing cover tab from blower housing assembly, then remove cover.
6. Remove old CAF element.
7. Install new CAF element, taking care to orient properly, using direction arrows.
8. Replace mid console side finish panel.
9. Replace glove box assembly.
10. Replace 3 retaining screws.

Francais

Instructions d'installation

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Emplacement du filtre d'habitacle : au-dessus de la boîte à gants, qui doit être déposée

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Desserrez et déposez les 3 vis de fixation de la partie supérieure de la boîte à gants.
3. Déposez la boîte à gants.
4. Déposez le panneau de finition situé sur le côté droit de la console centrale.
5. Déposez le boîtier du filtre d'habitacle en retirant la patte de couvercle du boîtier du ventilateur, puis déposez le couvercle.
6. Retirez la cartouche de filtre usée.
7. Installez la cartouche de filtre d'habitacle neuve, en vous assurant de bien l'orienter dans le sens des flèches indiquées.
8. Reposez le panneau de finition latéral de la console centrale.
9. Reposez la boîte à gants.
10. Reposez les 3 vis de fixation.

Español

Instrucciones de instalación

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Ubicación del filtro de la cabina – Arriba de la unidad de la guantera (se debe quitar la guantera)

1. Abra la guantera.
2. Afloje y quite los 3 tornillos de retención que se encuentran en la porción superior de la guantera.
3. Quite la unidad de la guantera.
4. Quite el panel de terminación ubicado en el lado derecho de la consola central.
5. Quite la caja del filtro de aire de la cabina, quitando la lengüeta de la cubierta, de la unidad de la caja del ventilador; luego quite la cubierta.
6. Quite el viejo elemento filtrante del aire de la cabina.
7. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina, cuidando de orientarlo correctamente, guiándose por las flechas de dirección.
8. Vuelva a colocar el panel de terminación lateral de la consola central.
9. Vuelva a colocar la unidad de la guantera.
10. Vuelva a colocar los 3 tornillos de retención.