

Nome da Usina:	RAÍZEN ENERGIA S.A
CNPJ:	08.070.508/0095-58
Responsável pelo preenchimento:	Igor Rodrigues Pressoto
Telefone:	19 97163-3959
E-mail:	igor.pressoto2@raizen.com

Etanol Anidro	Etanol Hidratado	Fóssil substituto: Gasolina
		87,40
Intensidade de Carbono (g CO₂eq/MJ) agrícola 0,00 industrial 0,00 transporte 0,00 uso 0,44 Nota de Eficiência Energético-Ambiental (g CO₂eq/MJ) 86,96 Redução de emissões 99,50%	Intensidade de Carbono (g CO₂eq/MJ) agrícola 27,24 industrial 1,15 transporte 1,93 uso 0,66 Nota de Eficiência Energético-Ambiental (g CO₂eq/MJ) 56,43 Redução de emissões 64,56%	

Fase agrícola - Dados Consolidados

Informações gerais

Área total	452.901,29	ha
Produção total colhida para moagem	22.033.487,66	t cana
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	5.053.367,11	t cana
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	66,49	kg/t cana
Teor de impurezas minerais	7,71	kg/t cana
Palha recolhida (base seca)	0,00	t palha

Área Queimada

Área queimada	93.247,55	ha
---------------	-----------	----

Corretivos

Calcário calcítico	0,00	kg/t cana
Calcário dolomítico	12,90	kg/t cana
Gesso	5,36	kg/t cana

Fertilizantes Sintéticos

Ureia	1,78	kg N/t cana
Fosfato monoamônico (MAP)	0,01	kg N/t cana
Fosfato monoamônico (MAP)	0,05	kg P ₂ O ₅ /t cana
Fosfato diamônico (DAP)	0,00	kg N/t cana
Fosfato diamônico (DAP)	0,00	kg P ₂ O ₅ /t cana
Nitrato de amônio	0,02	kg N/t cana
Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)	0,00	kg N/t cana
Amônia anidra	0,00	kg N/t cana
Sulfato de amônio	0,00	kg N/t cana
Nitrato de amônio e cálcio (CAN)	0,00	kg N/t cana
Superfosfato simples (SSP)	0,87	kg P ₂ O ₅ /t cana
Superfosfato triplo (TSP)	0,00	kg P ₂ O ₅ /t cana
Cloreto de potássio (KCl)	1,82	kg K ₂ O/t cana
Outros	especificar 0,05	kg N/t cana
Outros	especificar 0,05	kg P ₂ O ₅ /t cana
Outros	especificar 0,02	kg K ₂ O/t cana

Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Vinhaça	966,81	L/t cana	Concentração de N	0,38	g N/L
Torta de Filtro (base úmida)	39,97	kg/t cana	Concentração de N	2,80	g N/kg
Cinzas e fuligem (base úmida)	8,70	kg/t cana	Concentração de N	0,00	g N/kg
Outros	especificar 2,10	kg/t cana	Concentração de N	4,95	g N/kg
Outros	especificar 0,00	kg/t cana	Concentração de N	0,00	g N/kg

Combustíveis e eletricidade

Diesel - B10	0,34	L/t cana	Teor de biodiesel na mistura	12,09%
Diesel - B11	5,18	L/t cana		
Diesel - B15	0,00	L/t cana		
Diesel - BX	0,25	L/t cana		
Diesel - B20	0,00	L/t cana		
Diesel - B30	0,00	L/t cana		
Biodiesel - B100	0,00	L/t cana		
Gasolina C	0,00	L/t cana		
Etanol hidratado	0,01	L/t cana		
Biometano de terceiros	0,00	Nm³/t cana		
Biometano próprio	0,00	Nm³/t cana		
Eletricidade da rede - mix médio	0,00	kWh/t cana		
Eletricidade - PCH	0,00	kWh/t cana		
Eletricidade - biomassa	0,00	kWh/t cana		
Eletricidade - eólica	0,00	kWh/t cana		
Eletricidade - solar	0,00	kWh/t cana		

Fase industrial - processamento do etanol

Processamento e rendimentos

Quantidade de cana processada	5.133.932,89	t cana
Quantidade de palha processada (base seca)		t palha

Rendimento Etanol Anidro		L/t cana
Rendimento Etanol Hidratado	36,86	L/t cana
Rendimento Açúcar	77,28	kg/t cana
Rendimento Energia Elétrica Comercializada	0,00	kWh/t cana
Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida)	24,92	kg/t cana
		Umidade 50,00%

Combustíveis e eletricidade

Bagaço próprio		
Quantidade (base úmida)	246,05	kg/t cana
Umidade	50,00%	

Palha própria		
Quantidade (base úmida)		kg/t cana
Umidade		

Bagaço de terceiros		
Quantidade (base úmida)		kg/t cana
Umidade		
Distância de transporte		km

Palha de terceiros		
Quantidade (base úmida)		kg/t cana
Umidade		
Distância de transporte		km

Cavaco de madeira		
Quantidade (base úmida)		kg/t cana
Umidade		
Distância de transporte		km

Lenha		
Quantidade (base úmida)		kg/t cana
Umidade		
Distância de transporte		km

Resíduos florestais		
Quantidade (base úmida)		kg/t cana
Umidade		
Distância de transporte		km

Óleo combustível		L/t cana	PCI do biogás		MJ/Nm³
Etanol hidratado próprio		L/t cana			
Etanol anidro próprio		L/t cana	PCI do biogás		MJ/Nm³
Biogás próprio		Nm³/t cana			
Biogás de terceiros		Nm³/t cana			
Eletricidade da rede - mix médio	0,56	kWh/t cana			
Eletricidade - PCH		kWh/t cana			
Eletricidade - biomassa		kWh/t cana			
Eletricidade - eólica		kWh/t cana			
Eletricidade - solar		kWh/t cana			
Diesel - B10	0,07	L/t cana			
Diesel - B11	0,00	L/t cana			
Diesel - B15		L/t cana			
Diesel - BX	0,06	L/t cana	Teor de biodiesel na mistura	12,10%	
Diesel - B20		L/t cana			
Diesel - B30		L/t cana			
Biodiesel - B100		L/t cana			

Fase de distribuição

Etanol anidro		
Rodoviário	100,00%	
Dutoviário	0,00%	
Ferroviário	0,00%	

Etanol hidratado		
Rodoviário	100,00%	
Dutoviário	0,00%	
Ferroviário	0,00%	

