

Nome da Usina:

CNPJ:

Responsável pelo preenchimento:

Telefone:

E-mail:

Biometano			
Intensidade de Carbono (g CO ₂ eq/MJ)	6,56	Nota de Eficiência Energético-Ambiental (g CO ₂ eq/MJ)	80,14
industrial	3,00	Fóssil substituto: Média entre Gasolina, Diesel e GNV	
transporte	0,07		86,70
uso	3,48	Redução de emissões	
			92,44%

Fase industrial - produção de biometano

Biomassas

Biomassa 1		
Biogás de aterro sanitário		
Quantidade	11.794,10	t/ano
Distância de transporte	0,00	km
Biomassa 2		
Quantidade		t/ano
Distância de transporte		km
Biomassa 3		
Quantidade		t/ano
Distância de transporte		km
Biomassa 4		
Quantidade		t/ano
Distância de transporte		km
Biomassa 5		
Quantidade		t/ano
Distância de transporte		km

Produtos

Produção de biometano	4.740.638,00	Nm ³ /ano	Poder calorífico inferior	32,54	MJ/Nm ³
Eletricidade comercializada		kWh/ano	Teor de metano	97,35%	% molar

Combustíveis e eletricidade

Eletricidade da rede - mix médio	3.164,22	MWh/ano		
Eletricidade - PCH		MWh/ano		
Eletricidade - biomassa		MWh/ano		
Eletricidade - eólica		MWh/ano		
Eletricidade - solar		MWh/ano		
Diesel - B10		m ³ /ano		
Diesel - B11		m ³ /ano		
Diesel - B15	0,55	m ³ /ano		
Diesel - BX		m ³ /ano	Teor de biodiesel na mistura	
Diesel - B20		m ³ /ano		
Diesel - B30		m ³ /ano		
Biodiesel - B100		m ³ /ano		
Óleo combustível		m ³ /ano		
Biogás de terceiros		Nm ³ /ano	PCI do biogás	
Biogás próprio		Nm ³ /ano	PCI do biogás	
Gás natural		Nm ³ /ano		

Cavaco de madeira

Quantidade (base úmida)		t/ano
Umidade		
Distância de transporte		km

Lenha

Quantidade (base úmida)		t/ano
Umidade		
Distância de transporte		km

Resíduos florestais

Quantidade (base úmida)		t/ano
-------------------------	----------------------	-------

Umidade		
Distância de transporte		km
Bagaço de cana		
Quantidade (base úmida)		t/ano
Umidade		
Distância de transporte		km
Palha de cana		
Quantidade (base úmida)		t/ano
Umidade		
Distância de transporte		km

Fase de distribuição

Rodoviário	100,00%
Dutoviário	0,00%













