

# AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 отличаются превосходными тяговыми характеристиками и обеспечивают высокий уровень комфорта. В основном, они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для перевозок как по полю, так и по дорогам, но шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для обработки пропашных культур, опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

## ТЕХНИКА

### СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОЛЕВОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ - ТРАКТОР -  
ВИНОГРАДОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

## ПРИМЕНЕНИЕ

### СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРАНСПОРТИРОВКА НА ПОЛЯХ И НА ДОРОГЕ -  
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ - ОПРЫСКИВАНИЕ  
СБОР ВИНОГРАДА

## PLUS



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: INTERNATIONAL STANDARD (MM)**

Size	Version	LI/SS	RIM REC	SW	OD	SLR	RC	Type	TRA Code
180/95 R 16		105 A8/B	5.5 F	185	760	340	2265	TL	
210/95 R 16		106 A8/B	W 7	214	806	360	2415	TL	
210/95 R 18		108 A8/B	W 7	214	855	385	2565	TL	
210/90 R 20		110 A8/B	W 7	211	890	412	2681	TL	
210/95 R 20		110 A8/B	W 7	214	908	418	2749	TL	
250/85 R 20		116 A8/B	W 8	250	940	424	2812	TL	
280/85 R 20		112 A8/B	W 10	292	984	441	2952	TL	
320/85 R 20		119 A8/B	W 11	329	1052	467	3100	TL	
250/85 R 22		113 A8/B	W 8	251	985	453	2964	TL	R-1W
250/85 R 24		109 A8/B	W 8	251	1036	475	3104	TL	R-1W
280/85 R 24		115 A8/B	W 10	292	1086	492	3224	TL	R-1W
320/85 R 24		122 A8/B	W 11	329	1154	518	3424	TL	R-1W
340/85 R 24		125 A8/B	W 12	353	1188	531	3540	TL	R-1W
380/85 R 24		131 A8/B	W 12	380	1256	554	3699	TL	R-1W
420/85 R 24		137 A8/B	W 15 L	438	1324	582	3900	TL	R-1W
250/85 R 28		112 A8/B	W 8	251	1137	519	3421	TL	R-1W
280/85 R 28		118 A8/B	W 10	292	1187	545	3558	TL	R-1W
320/85 R 28		124 A8/B	W 11	329	1255	569	3743	TL	R-1W
340/85 R 28		127 A8/B	W 12	353	1289	588	3890	TL	R-1W
380/85 R 28		133 A8/B	W 12	380	1357	606	4015	TL	R-1W
420/85 R 28		139 A8/B	W 15 L	438	1425	638	4214	TL	R-1W
380/85 R 30		135 A8/B	W 12	380	1408	633	4169	TL	R-1W
420/85 R 30		140 A8/B	W 15 L	438	1475	661	4393	TL	R-1W
460/85 R 30		145 A8/B	W 16 L	475	1544	682	4537	TL	R-1W
320/85 R 32		126 A8/B	W 11	329	1357	621	4081	TL	R-1W
320/85 R 34		141 A8/B	W 11	329	1408	645	4280	TL	R-1W
380/85 R 34		137 A8/B	W 12	380	1509	682	4504	TL	R-1W
420/85 R 34		142 A8/B	W 15 L	438	1578	709	4677	TL	R-1W
460/85 R 34		147 A8/B	W 16 L	475	1646	721	4865	TL	R-1W
320/85 R 36		128 A8/B	W 11	329	1458	672	4404	TL	R-1W
340/85 R 36		132 A8/B	W 12	353	1492	689	4507	TL	R-1W
320/85 R 38		143 A8/B	W 10	319	1509	700	4580	TL	R-1W
340/85 R 38		133 A8/B	W 12	353	1543	712	4613	TL	R-1W
380/85 R 38		139 A8/B	W 12	380	1611	736	4841	TL	R-1W
420/85 R 38		144 A8/B	W 15 L	438	1679	763	4992	TL	R-1W
460/85 R 38		149 A8/B	W 16 L	475	1747	785	5161	TL	R-1W
480/80 R 38		149 A8/B	W 16 L	475	1747	785	5161	TL	R-1W
520/85 R 38		155 A8/B	DW 16 L	516	1849	813	5393	TL	R-1W
520/85 R 38		170 A8/B	DW 16 L	516	1849	813	5393	TL	R-1W
480/80 R 42		151 A8/B	W 16 A ; DD 16 ; DW 16 A	479	1835	835	5459	TL	R-1W
520/85 R 42		157 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	516	1951	858	5735	TL	R-1W
520/85 R 42		167 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	516	1951	858	5735	TL	R-1W
420/80 R 46		151 D/162 A2	W 13	418	1840	863	5619	TL	R-1W
420/80 R 46		159 D/170 A2	W 13	418	1840	863	5619	TL	R-1W
480/80 R 46		158 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	479	1936	895	5871	TL	R-1W

# ПРОДУКТ: AGRIMAX RT 855



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: INTERNATIONAL STANDARD (MM)

Size	Version	LI/SS	RIM REC	SW	OD	SLR	RC	Type	TRA Code
480/80 R 46		164 A8/B	DW 16 A ; W 16 A ; DD 16	479	1936	895	5871	TL	R-1W
520/85 R 46		158 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	516	2052	949	6252	TL	R-1W
520/85 R 46		173 A8/B	DW 16 L ; W 16 A ; W 16 L ; DD 16	516	2052	949	6252	TL	R-1W
480/80 R 50		159 A8/B	DW 16 A	489	2036	941	6158	TL	R-1W
480/80 R 50	STEEL BELTED	176 A8	DW 16 A	489	2036	945	6228	TL	R-1W