

FICHA TÉCNICA
NATURA ENERGY SPA



Batería Curtiss 7Ah 12V AGM
Ciclo Profundo

Voltaje Nominal	12V
Capacidad Nominal (20HR)	7AH
Terminal estandar	BOLT & NUT TYPE
Terminal opcional	
Opción estandar	ABS
Opción retardante de llama	ABS (UL94:VO available)
7.00AH/0.35A	(20hr,1.80V/cell, 25°C / 77°F)
6.63AH/0.663A	(10hr,1.75V/cell, 25°C / 77°F)
5.95AH/1.19A	(5hr,1.70V/cell, 25°C / 77°F)
5.25AH/1.75A	(3hr,1.70V/cell, 25°C / 77°F)
4.26AH/4.26A	(1hr,1.60V/cell, 25°C / 77°F)
105 A (5s)	
Approx 23mΩ	
Rango de temperatura de funcionamiento	Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
	Carga: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
	Almacenaje: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Rango nominal de temperatura de funcionamiento	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
Rango nominal de temperatura de funcionamiento	Carga corriente inicial menos de 2.1A Voltaje 14.4V ~15.0V at 25°C (77°F) Temp
Uso standby	No límite en la corriente inicial de carga corriente 13.5V ~13.8V at 25°C (77°F) Temp
Capacidad afectada por la temperatura	40°C (104°F) 103%
	25°C (77°F) 100%
	0°C (32°F) 86%

