



Diversey™

TASKI®

Premia

F2g

Acabado acrílico de alta revolución. Uso Profesional

Descripción

Premia es un acabado acrílico de alta revolución para uso profesional.

Ventajas

- Flexibilidad en las mantenencias
Mantiene sus excelentes resultados de resistencia y brillo aún frente a retrasos en las mantenencias periódicas
- Excelente durabilidad
Ofrece resistencia superior a la suciedad, marcas y rayas profundas producidas por el alto tráfico
- Brillo superior
Proporciona un excepcional brillo recién aplicado y gracias a su excelente respuesta al restaurado entrega un brillo permanente
- Versatilidad
Puede ser restaurado mediante abrillantado en seco o utilizando Spray Buffing

Modo de Empleo

Aplicación inicial

Remueva toda la cera/sello del piso usando el removedor Pro Strip (según instrucciones de uso) retire todo el residuo. Enjuague bien.

Aplique 2 a 4 capas sobre piso seco previamente sellado.

Deje secar durante 40 a 50 minutos entre cada capa.

Mantenimiento diario

Retire el polvo.

Efectúe un lavado con: Máquina vacuo lavadora o convencional(175 - 300 rpm). Pad rojo usando UHS Limpiador diluido de 1 a 1000 o 1 a 500 según suciedad.

Una vez seco use el sistema de abrillantado:

- Alta revolución y pad champagne
- Spray-bufing

Reaplicación

Retire el polvo

Efectúe un lavado con: Máquina convencional (175 - 300 rpm), Pad rojo o café y UHS Limpiador diluido 1 a 250 o 1 a 500 según suciedad.

Reaplique mínimo 2 capas de Premia.

Reinstalación

Retire el polvo

Efectúe un lavado con: Máquina convencional (175 - 300 rpm), Pad café o negro usando removedor Pro Strip, retire todo residuo.

Aplique 2 a 4 capas de Premia sobre el piso previamente sellado.





TASKI® | **Premia**

F2g

Acabado acrílico de alta revolución. Uso Profesional

Información Técnica

% de sólidos	20 %
Peso específico	1,03
pH	8,5 - 9
Rendimiento	50 a 60 m ² /litro
Duración	2 años
Resistencia Antideslizamiento	0,5 mínimo según ASTM-D 2047-75

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.