

Fiche de vérification

Chariot élévateur (GPL ou essence)

Date :	No équipement :	Heures au compteur :
--------	-----------------	----------------------

Avant la mise en service & inspection	C	NC	Inspection en marche & mise à l'essai	C	NC
Niveau (huile moteur, liquide du radiateur, huile réservoir hydraulique)			Cadrams (en bon état)		
État des fourches			Avertisseur de recul (fonctionne)		
Pneus et jantes(état, usure)			Lumières et phares		
Batterie			Klaxon		
Mât (soudure, boulons, fissure)			Freins (avancer et reculer lentement)		
Chaînes (tension, étirée, écrasées, cassées)			Mât (monte et descend bien)		
Boyaux hydrauliques (coupés, écrasées, ballonnement)			Inclinaison du mât (avant – arrière)		
Raccord hydrauliques (ne fuient pas)			Frein à main		
Bobonne de propane (gpl)					
Siège/ceinture de sécurité (en bon état, bien fixé)					
Plaque signalétique (visible, indique la bonne information – capacité et centre de la charge)					
Extincteur (présent et plein, bien fixé)					
Cage de sécurité (toit en bon état)					

Le chariot élévateur doit être conforme aux normes que comporte le *Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)*.

Le chariot doit être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou, *en l'absence d'instructions d'un fabricant ayant terminé ses activités*, à des normes offrant une sécurité équivalente.