

HDL Lighting 2500 serie trådløs styring

for LED panel og striper, ensfargede og med variabel hvithet.

Alle styringsenheter (paneler og fjernkontroller) er batteridrevet.



2801K1

Veggpanel for av/på og dimming av en lyssove. Limes på vegg.



2801K2

Veggpanel for av/på og dimming av to lyssover. Limes på vegg.



2805D

Bordpanel for av/på og dimming av en lyssove.



2828

Fjernkontroll for av/på og dimming av en lyssove.



2801F

Fjernkontroll for av/på og dimming av fire lyssover. Inkl. knapp for alt av/på.



2807S

Mini fjernkontroll for av/på og dimming av en lyssove.



2805ST

Veggpanel for av/på, dimming og justering av hvithet for en lyssove. Limes på vegg. Kan brukes både med ensfaget LED og LED med variabel hvithet avhengig av type driver/mottaker.



2805D-CCT

Bordpanel for av/på, dimming og justering av hvithet av en lyssove.



2828-CCT

Fjernkontroll for av/på, dimming og justering av hvithet av en lyssove.

2501N drivere/mottakere

Trådløse mottakere for ensfargede LED'er.



2501N: 4 x 5A konstant spenning



2501NS: 1 x 8A konstant spenning

Andre typer kan leveres på forespørsel: større effekt og konstantstrøm-versjoner

Strømforsyning 24VDC som gir nok strøm til å drive tilkoblede LED'er



2501M drivere/mottakere

Trådløse mottakere for tofargede LED'er.



2501M: 4 x 5A konstant spenning

Andre typer kan leveres på forespørsel: større effekt og konstantstrøm-versjoner



Merk: Drivere med konstant spenning (PWM) kan kobles via en eller flere «power-repeatere» når det er behov for å drive mange lamper eller mye mer effekt enn det en enkelt driver kan gi. Se eksempel på siden om DALI eller DMX drivere.

