

Cover-Agent 이관 가이드



1) 기존 설치된 Cover-agent 압축 및 이관될 경로에 압축 풀기

- 기존에 설치된 Cover-agent 압축

```
[root@centos-1gb-sgp1-01 /root/cover ]$ tar -cvf cover-agent.tar ./cover-agent
```

- 이관될 경로에 Cover-agent.tar 압축풀기

```
[root@centos-1gb-sgp1-01 /root/usertest ]$ tar -xvf cover-agent.tar  
drwxr-xr-x. 11 root root    240 Feb 10 15:14 cover-agent
```

2) 기존 설치된 Cover-agent 로그인 정보를 이관될 계정의 HOME 디렉터리에 복사

- 기존계정의 HOME 경로에 존재하는 Cover-agent 로그인 정보 파일을
신규 계정의 HOME 디렉터리에 복사

```
-rw-r--r--.  1 root root    147 Feb 17 09:25 .cstm_HardwareAddress  
-rw-r--r--.  1 root root      0 Feb 17 09:02 .cstm_password
```

3) Cover-agent 환경변수 재설정

- 신규로 설치된 Cover-agent 경로의 cvrg_env.sh (환경변수 파일) 수정
- CODESCROLL_TM_INSTALL_PATH=Cover-agent가 설치된 경로

ex) vi 신규설치디렉터리/cover-agent/cvrg_env.sh

CODESCROLL_TM_INSTALL_PATH=신규설치디렉터리/cover-agent

```
export CODESCROLL_TM_INSTALL_PATH=신규설치된 디렉터리 /cover-agent
export CODESCROLL_TM_SERVER_URL=http://211.47.191.50:9080
export PATH=${PATH}:/root/cover/cover-agent/wrapper
export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/root/cover/cover-agent/lib
~
```

4) Cover-agent 기동셸 내용 수정

- 신규로 설치된 Cover-agent 경로의 bin/cvctl.sh(기동셸) 수정
- EXE_JAR, EXE_LOG 경로 수정

ex) vi 신규설치디렉터리/cover-agent/cvctl.sh

EXE_JAR=신규설치디렉터리로 경로 변경

EXE_LOG=신규설치디렉터리로 경로 변경

```
EXE JAVA=/usr/bin/java  
EXE_JAR=신규설치디렉터리/cover-agent/bin/tm-local-agent-controller.jar  
EXE_LOG=신규설치디렉터리/cover-agent/logs/agent.log
```

Software for safe world

Thank you for your kind attention

www.suresofttech.com

COPYRIGHT Suresoft Technologies Inc. ALL RIGHTS RESERVED

