



备注:

- 关于交流线缆规格要求:
 - 220V电压:
 - L1&N1从总入电接口到线排之间的线缆规格采用2.5平方毫米,其它L1&N1线缆采用1.5平方毫米
 - L2&N2、L7&N7采用1.5平方毫米
 - L3&N3、L4&N4、L5&N5、L6&N6的线缆采用1.5平方毫米(生产统一量产)
 - 110V电压:
 - L1&N1从总入电接口到线排之间的线缆规格采用2.5平方毫米,其它L1&N1线缆采用2.5平方毫米
 - L2&N2、L7&N7采用1.5平方毫米
 - L3&N3、L4&N4、L5&N5、L6&N6的线缆采用1.5平方毫米(生产统一量产)
- 24V开关电源到线排之间的线缆使用1.0平方毫米(总输出最大2A)

- 关于断路器规格要求:
 - 220V电压-单头: 50W-150W,都采用10A
 - 110V电压-单头: 50W-150W,都采用16A

3. 自动对焦感应器的24V线标无法加入(安装位置导致), X/Y限位开关的24V线标无需加入(准备改回机械开关), 信号线缆无需加入线标

4. 电柜小柜对应各位置开关说明: in-Flase:主上盖, Front-Flase:前盖, Laser-Flase:后盖, Left-Flase:左盖, 而1表示右边, 2表示左边