

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**  
**MALDONADO II**

**LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS**

**Referencia FAPMII 01/21**

**Compra de maquinaria y vehículos**

**COMUNICADO Nro 2**

**Consultas realizadas**



# REPÚBLICA NEGOCIOS FIDUCIARIOS

## Consultas 1

¿Solo se puede presentar una oferta por rubro?, generalmente presentamos nuestros chasis cabina, y varias opciones de carrocería y equipos, para que la Intendencia pueda optar por la que consideran más conveniente.

¿Esto puede llegar a tener cambio?

## Respuesta 1

Si se pueden presentar varias opciones.

## Consultas 2

Rubro F - Solicitan potencia mínima de 250 HP, ¿se podría bajar a 240 HP?

Actualmente los camiones que utilizan con equipo de Roll On Roll Off, son de 241 HP.

## Respuesta 2

Si se puede

## Consulta 3

Rubros I - P, En Especificaciones técnicas:

Caja volcadora: solicitan medidas aproximadas de la caja volcadora de 5,50 mts de largo y 2,50 mts. de ancho.

Chasis Cabina: solicitan para camión con cabina frontal, que la distancia entre ejes no sea menor a 4,0 mts.

Cuando se refieren a la distancia entre ejes, ¿Se refieren a la distancia del centro del eje delantero al centro del primer eje trasero o al centro del tándem de doble eje trasero?

Normalmente para una caja de unos 5,50 mts. de largo, se utiliza un camión con una distancia al centro del primer eje trasero de entre 3,5 a 3,6 mts. y en ese caso si se considera la distancia al centro del tanden trasero de entre 4,1 a 4,3 mts.

Si desean que la distancia al centro del primer eje trasero supere los 4,0, la caja volcadora debería ser de un largo de 6,5 mts., mínimo, para que la distribución del peso por eje, no se sobre pase.

## Respuesta 3

Queda a opción del fabricante siempre y cuando la distribución de kilos sea adecuada.

## Consulta 4

En el pliego dice: “Baranda fija de chapa plegada, se valorará que sean confeccionadas en materiales resistentes al desgaste, y tapa trasera rebatible, desmontable, con apertura superior, lateral e inferior, accionada desde la cabina”.

¿Se refieren a barandas con acero Hardox (antidesgaste), Domex (estructural) o cuál?  
El piso de la caja, ¿de que material?

## Respuesta 4

Valoraremos que sean en Hardox (antidesgaste).

## Consulta 5

Rubro N - Consulta sobre el sistema de hidrolavado

- a) ¿Presión de servicio?
- b) ¿Caudal de agua de la bomba?
- c) ¿Tipo de aspersores?
- d) ¿Tipo de suciedad a remover?

## Respuesta 5

- a) En relación al caudal
- b) Bomba genérica regulable 40000 máximo
- c) Picos de chorro plano ¼ BSP
- d) Polvo, tierra

## Consulta 6

Servicios de Mantenimiento preventivo - en el Capítulo Otros – punto 4:

Dice que el Mantenimiento y servicio brindado de acuerdo a la garantía deberá ofrecerse libre de todo gasto y sin cargo de mano de obra, movilidad, repuestos y materiales mientras se encuentre vigente el período de garantía. Esto se refiere a los trabajos en Garantía serán sin costo o a los Servicios de Mantenimiento durante el período de garantía sin costo?

## Respuesta 6

Lo que se pretende en este caso es la autorización para ser servicio oficial como ya lo realiza la Intendencia con otras marcas por lo cual no tiene costo para la misma ya que se realizan en talleres de la Intendencia.

## Consulta 7

Potencia neta de compactadores vibratorios de suelo. Se acepta un motor de 114 HP de potencia bruta?

## Respuesta 7

Se podrá ofrecer equipos con potencia neta menor a la establecida como parámetro mínimo siempre y cuando: a) la diferencia no exceda el 10%; b) que el resto de los parámetros se

mantengan (fuerza centrífuga, amplitud nominal, frecuencia vibratoria y que la pendiente superable no sea menor a los 28 grados)

### **Consulta 8**

Aclarar cuantas horas de utilización por año se deben considerar para cada uno de los equipos solicitados en los distintos rubros, a los efectos de confeccionar el Plan de Mantenimiento Preventivo durante la garantía.

### **Respuesta 8**

Nuestros equipos cumplen una media de 1500 horas anuales.

Los mantenimientos preventivos se deberán cotizar en la planilla que se encuentra en el llamado.

### **Consulta 9**

Compactadores combinados para bacheo con tráiler. Los trailers para los equipos se pueden cotizar por separado, o sea más iva?

### **Respuesta 9**

No se podrán cotizar por separado, se tomará como parte de la oferta y excluyente.