

VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATEN

Der neue Chrysler Grand Voyager

Die nachstehenden Informationen basieren auf Daten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (10. August 2007) vorlagen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die Daten gelten für Europa und können sich in anderen Märkten unterscheiden.

Allgemeine Information

Karosserie	Mehrzweck-Fahrzeug (MPV)
Produktionswerk	St. Louis South (Fenton), Missouri, USA

Motoren

3,8 Liter-Benzinmotor

Verfügbarkeit	Serienmäßig
Bauart	60 Grad-V6, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	3,8 Liter (3.778 cm ³)
Bohrung x Hub	96 x 87 mm
Verdichtungsverhältnis	9,6:1
Max. Leistung (DIN)	147 kW (200 PS) bei 5.200 U/min
Max. Drehmoment	312 Nm bei 4.000 U/min
Schadstoffeinstufung	Euro IV

2,8 Liter-Turbodieselmotor

Verfügbarkeit	Auf Wunsch
Bauart	Vierzylinder-Reihenmotor, Common-Rail-Diesel, Turboaufladung
Hubraum	2,8 Liter (2.766 cm ³)
Bohrung x Hub	94 x 100 mm
Verdichtungsverhältnis	17,5:1
Max. Leistung (DIN)	120 kW (163 PS) bei 3.800 U/min
Max. Drehmoment	360 Nm bei 1.800 U/min
Schadstoffeinstufung	Euro IV

Getriebe

Sechsgang-Automatik

Verfügbarkeit	Serienmäßig mit 3,8 Liter-V6 und 2,8 Liter-CRD
Beschreibung	62TE: Sechsgang, Overdrive, adaptive elektronische Steuerung oder manuelle Auto Stick-Funktion, elektronische gesteuerte Drehmoment-Wandlerkupplung

Chassis und Fahrwerk

Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbeine, Schraubenfedern über Gasdruck-Stoßdämpfern, Stabilisator, entkoppelter Rahmenträger
Radaufhängung hinten	Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern, Stabilisator, Gasdruckstoßdämpfer
Lenkung	Servounterstützte Zahnstangenlenkung
Räder und Reifen (Serie)	16 x 7,5 Zoll mit 225/65R16 Allwetter-Reifen (LX und Touring) 17 x 7,5 Zoll mit 225/65R17 Allwetter-Reifen (Limited)
Bremsen	Vier Scheibenbremsen mit ABS, ESP und Traktionskontrolle

Maße und Inhalte

Abmessungen in Millimeter wenn nicht anders angegeben

Länge	5.142,5
Breite	2.000 ohne Außenspiegel 2.246,8 mit Außenspiegeln
Höhe	1.750
Radstand	3.078,2
Spurweite vorne	1.663,2
Spurweite hinten	1.645
Sitzverteilung	Zwei vorne, zwei mitte, drei hinten

Laderaumvolumen (SAE Norm)

Hinter der dritten Sitzreihe	915 Liter
Hinter der zweiten Sitzreihe	LX: 2.342 l; Touring, Limited: 2.370 l
Hinter den Vordersitzen bei umgelegten hinteren Sitzen	LX: 4.072 l; Touring, Limited: 3.967 l