

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRELIMINARES

### **Nuevo Chrysler Grand Voyager**

*La información aportada se corresponde con los datos disponibles en el momento de la publicación (10 de agosto de 2007) y es susceptible de sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones son válidas para Europa y pueden variar en otros mercados internacionales.*

#### **Información general**

Estilo de carrocería	Monovolumen
Planta de montaje	St. Louis South (Fenton), Missouri, EE.UU.

#### **Motores**

##### **Motor de gasolina de 3,8 litros**

Disponibilidad	De serie en el Chrysler Grand Voyager
Tipo y descripción	V-6, 60 grados, refrigerado por líquido
Cilindrada	3,8 litros (3.778 cc / 230,5 pulgadas cúbicas)
Diámetro x Carrera	96 x 87 mm (3,78 x 3,43 pulgadas)
Relación de compresión	9,6:1
Potencia máxima	147 kW (200 CV DIN) @ 5.200 r.p.m.
Par máximo	312 Nm (230 lb.-ft.) @ 4.000 r.p.m.
Categoría de emisiones	Euro IV

##### **Motor turbodiésel de 2,8 litros**

Disponibilidad	Opcional en el Chrysler Grand Voyager
Tipo y descripción	Cuatro cilindros en línea, diésel "common rail", turboalimentado
Cilindrada	2,8 litros (2.766 cc / 169 pulgadas cúbicas)
Diámetro x Carrera	94 x 100 mm (3,70 x 3,94 pulgadas)
Relación de compresión	17,5:1
Potencia máxima	120 kW (163 CV DIN) @ 3.800 r.p.m.
Par máximo	360 Nm (266 lb.-ft.) @ 1.800 r.p.m.
Categoría de emisiones	Euro IV

#### **Transmisiones**

##### **Automática de seis velocidades**

Disponibilidad	De serie con los motores V-6 de 3,8 litros y CRD de 2,8 litros
Descripción	62TE: Seis velocidades, supermarcha, control electrónico adaptable o control manual interactivo con el conductor Auto Stick, embrague del convertidor de par de modulación electrónica

### **Chasis y órganos de rodadura**

Suspensión delantera	Puntal MacPherson independiente, muelle de bobina sobre amortiguadores de gas, barra estabilizadora con elemento de suspensión aislado
Suspensión trasera	Eje tipo <i>twist beam</i> con muelles de bobina, barra transversal, amortiguadores de gas
Tipo de dirección	Asistida de cremallera
Ruedas y neumáticos (de serie)	16 x 7,5 pulgadas con 225/65R16 todas las estaciones (LX y Touring) 17 x 7,5 pulgadas con 225/65R17 todas las estaciones (Limited)
Frenos	Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, ESP y control de tracción

### **Dimensiones y acomodaciones**

*Las dimensiones figuran en milímetros (pulgadas) salvo que se indique lo contrario.*

Longitud total	5.142,5 (202,5)
Anchura total	2.000 (78,7) sin espejos 2.246,8 (88,5) incluyendo espejos
Altura total	1.750 (68,9)
Distancia entre ejes	3.078,2 (121,2)
Ancho de rodadura delantero	1.663,2 (65,5)
Ancho de rodadura trasero	1.645 (64,8)
Asientos	Dos en parte delantera, dos en el medio, tres en parte trasera

### **Volumen maletero (estándar SAE)**

Detrás de tercera fila de asientos	915 L (32,3 pies cúbicos)
Detrás de segunda fila de asientos	LX: 2.342 L (82,7 pies cúbicos); Touring, Limited: 2.370 L (83,7 pies cúbicos)
Detrás de asientos delanteros, asientos traseros abatidos	LX: 4.072 L (143,8 pies cúbicos); Touring, Limited: 3.967 L (140,1 pies cúbicos)