

Tractor frutero modelo WT-75F		
Características		Modelo
Motor	Tipo de Motor	Sonalika 4100ELT
	HP	75
	N* de Cilindros	4
	Aspiracion	Turbocompresor
	Cilindrada (cc)	3707
	RPM nominal (+/-25mm)	2000
	Filtro de Aire	Filtro de aire seco
	Arranque en frio	Si
	Max Torque @ RPM(Nm)	289 @ 1300
	Escape	Underhood Downdraft
Transmision	Conduccion	4WD
	Embrague	Doble embrague
	Caja de Cambios	12F+12R
	Eje delantero	Carraro
	Transmision	Sincronizado
Velocidad (Adelante)	Maxima velocidad ( Km/Hr)	30,19
	Minima velocidad ( Km/Hr)	0,49
Freno	Frenos	OIB
	Tipo de accionamiento	Mecanico
	Freno remolque	No
	Freno de Mano	Independent
Bloqueo de diferencial	Bloqueo de diferencial	Yes
Toma fuerza	PTO (rpm)	540/540E
	PTO (actuador)	Mecanica operada manualmente
Direccion	Direccion	Direccion asistida
Sistema electrico	Bateria	12V,88 Ah CC-610Amh @20 horas velocidad de descarga
	Alternador	12V,90 Ah
	Enchufe de remolque 7 Pin	Si
Sistema electrico	Tercer punto	CAT 2
	Presion Bar	NA
	Capacidad elevacion hidraulica	2500 Kg
	Circuito electrico auxiliar	2SA/2DA
	Levante automatico	No
	Barras de elevacion	SI
	Interruptor de seguridad	Interruptor seguridad embrague
Interruptor seguridad PTO		SI
Interruptor seguridad neutral		SI
Capacidad (ltrs)(+/-5%) aproximados	Deposito de combustible	70
	Aceite de motor	12,1
Diametro de giro	Diametro de giro trenos(m) con frenos (m)	6,6
	Diametro de giro sin frenos (m)	7
	Tiro	Frente
Trasero		14.9*24 12PR BKT TR-135 TT
Dimensiones y peso (+/-5%)	Peso (kg)	2800 Aproximado
	Distancia entre ejes (mm)	2216
	longitud total (mm)	4150
	Ancho total (mm)	1360 - 1475
	Altura (mm)	2572
	Minima distancia del suelo (mm)	297 (Punto eje delantero inferior) 265 (Punto eje trasero inferior)
	Vista frontal (mm)	1150-1284
	Vista trasera(mm)	969-1082
Otros	Indicador de combustible	Si
	Gancho frontal	Incorporado en peso frontal
	Contrapeso delantero	Frente- 31 X6 & Trasero 30X1 Cada lado
	Enganche remolque	No
	Barra protectora	Rops de montaje plegable
	Antivuelco	No
	Barra de traccion	Si
Características opcionales	Neumatico	Frente- 210/95/R18 108 A8/B BKT, Trasero-360/70/R28 125 A8/B BKT Frente - 280/70R18 114 A8/B BKT, Trasero- 360/70R28 125 A8/B BKT
	Cabina	HVAC / Calentador(Opcional)
	Corta corriente	Opcional
	Valvula DCV de tipo tope	Opcional
	Guardapolvo delantero	Opcional
	Freno de remolque	HTB ( Opcional)