

For Earth, For Life

Kubota

B

KUBOTA SERIA B1

1121 – 1161/1181 – 1241

Proiectata pentru a fi pe masura asteptarilor dumneavoastra, Seria B1 ofera 4 modele de tractoare cu diferite combinatii de putere si dotari care sa va permita sa efectuati orice activitate cu eficienta maxima si costuri reduse. Noua serie B1 este dotata cu motoare puternice si sigure de 12, 16, 18 sau 24 CP cu emisii reduse, cuplu mare si niveluri reduse de zgomot si vibratii. Toate cele 4 modele sunt pregatite pentru circulatia pe drumurile publice, permitand deplasarea rapida si in siguranta de la o parcela la alta.

Motor Diesel

Fiecare model din Seria B1 este fabricat pe platforma robusta si fiabila a motorului Kubota E-TVCS (sistem de combustie 3 vortex/ varfuri), care furnizeaza putere crescuta, cuplu superior, emisii mai curate si zgomot si vibratii reduse. Toate motoarele sunt echipate cu un alternator de capacitate mare - 480W, care asigura puterea electrica necesara chiar si in cele mai friguroase zile de iarna.

Frane durabile cu discuri umede

Discurile de frana umede Kubota asigura o forta de franare egala si puternica, la cea mai usoara apasare. Vetii putea opri rapid, in control si, astfel, in deplina siguranta.

Maneta actionare 4WD

In conditii dificile de lucru, noua serie B1 este de neoprit, gratie actionarii 4WD care asigura putere pe toate cele 4 roti, oricand este necesara o putere suplimentara de tractiune. Aceasta caracteristica asigura, de asemenea, o distanta mai mare la sol, precum si cel mai ingust unghi de intoarcere din clasa sa.

Servodirectie (B1181/1241)

Servodirectia super eficienta asigura manevrabilitate si control mai responsiv, mai ales in terenuri moi, cand se lucreaza cu incarcatorul frontal. Sistemul de amortizare a vibratiilor reduce oboseala si creste confortul in timpul perioadelor lungi de lucru.

PTO Median (B1181)

B1181 este dotat cu o priza de putere mediana pentru cositoare care asigura performanta operationala superioara si durabilitate, ca de altfel si intretinere usoara. Atasati cositoarea mediana Kubota si bucurati-va de performantele extraordinare ale acesteia, chiar si in iarba mare sau uda. Priza mediana permite, de asemenea, amplasarea unei varietati de echipamente frontale.

Sistem ROPS Spate / Ecran Protectie

Echipare standard pe toate modelele seriei B1, acest ecran previne accidentarea soferului, nepermitandu-i efectuarea, din scaunul soferului, de manevre potential periculoase in spatele tractorului.

Sistem de prindere in 3 puncte

Toate modelele seriei B1 sunt dotate cu sistemul de prindere in 3 puncte Kubota, pentru lucrul cu implemente posterioare. Utilajele care necesita presiune hidraulica pentru ridicare si basculare pot fi controlate cu o singura maneta, plasata ergonomic.

Platforma semi-plata, acoperita integral cu cauciuc

Fiecare model din Seria B1 are platforma acoperita cu cauciuc rezistent, pentru a reduce vibratiile si pentru mai mult confort.

Panou bord iluminat

Un panou de bord nou va ajuta sa urmariti functiile vitale ale tractorului. Luminile panoului se activeaza atunci cand se aprind farurile tractorului.

Frana parcare

Sistem de avertizare sonora daca operatorul paraseste scaunul tractorului fara a angaja frana de mana.

Gata de treaba, gata de drum

Toate cele 4 modele ale seriei B1 sunt echipate pentru accesul pe drumurile publice, permitandu-va sa va deplasati rapid intre doua locatii si sa va puteti apuca imediat de treaba:

Lumini

Sistem semnalizare

Oglinzi retrovizoare

Placuta numar inmatriculare

Lumini frana

Cupla remorca



#Caracteristici tehnice

Model		B1121D	B1121D-EC	B1161D-EC	B1181D-EC	B1241D-EC
Omologare rutiera		-	Standard			
Motor		KUBOTA				
Tip		E-TVCS, 2 cilindri, racit cu apa		E-TVCS, 3 cilindri, racit cu apa		
Producator, model		Kubota Z482		Kubota D722	Kubota D782	Kubota D1105
Putere (UN R120)	CP	11		15	17	21.4
Cilindree	cm³	479		719	778	1123
Rezervor combustibil	l	14				
Transmisie						
Tip		4x4 permanent		4x4 la nevoie		
Trepte		6 Fata / 2 Spate				9 Fata / 3 Spate
Viteza maxima	Km/h	17		20		
Blocare diferential		Mecanica, pe axa spate				
Frana		Discuri umede				
Priza de putere						
Viteza PTO spate	rpm	540			540/1000	540
Viteza PTO median	rpm	-			2500	-
Sistem hidraulic						
Debit	l/min	7.9		14.1		16.9
Sistem de prindere in 3 puncte		Cat. I				
Capacitate ridicare	kg	430		540		615
Numar valve (standard/optional)		0/3		1/3		0/2
Dimensiuni si greutate						
Lungime	mm	2360				2410
Latime	mm	932		938		990
Ampatament	mm	1270				1563
Distanța la sol	mm	240		240-316		267-313
Greutate in echiparea standard	kg	480	600	630	640	740

Incarcator frontal LA213

Incarcatorul frontal al noii serii B1 este pregatit pentru cele mai grele sarcini, fiind dotat cu o cupa de 106.7 cm, sistem hidraulic protejat, joystick integrat, sistem de atasare/desprindere rapida, cadru ranforsat, spate curbat, optional protectie frontala.

Specificatii incarcator

Model		LA213
Inaltime maxima ridicare	mm	1921
Latime cupa	mm	1067
Capacitate maxima ridicare	kg	302



AFUMAȚI, Șos. București-Urziceni nr. 291,
Jud. Ilfov, T: 031 730 91 03, M: 0755 138 313
SLOBOZIA, Șos. București-Constanța nr. 8,
Jud. Ialomița, T: 0243 277 059, M: 0752 262 591
DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA, Str. Alexandria nr. 76,
Jud. Teleorman, T: 0247 460 349, M: 0745 131 950
TIMIȘOARA, Ghiroda, Calea Lugojului nr. 2,
Jud. Timiș, M: 0752 193 867
SATU NOU, Satu Nou, nr. 1A,
Jud. Bihor, T: 0259 369 894, M: 0752 145 252
SECUIENII NOI, E 85, km. 322,
Jud. Neamț, T: 0374 645 645, M: 0755 138 194



Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile mai sus mentionate fara notificare prealabila.
Pliantul are strict un caracter informativ. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele greseli de tipar.
Pentru informatii privind conditiile de garantie, va rugam sa contactati reprezentantii Agri Alianta.