

#Dados técnicos

| Modelo                            |                                           | L2-452                                                                     | L2-552      | L2-622           | L2-452          | L2-522                                           | L2-372                       | L2-452          | L2-522                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Cabine                            |                                           |                                                                            |             |                  |                 |                                                  | ROPS traseiro e ROPS central |                 |                         |
| Motor                             |                                           |                                                                            |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Modelo                            |                                           | V2403-CR-E5-GE4                                                            |             | V2403-CR-TE5-GE5 | V2403-CR-E5-GE2 | V2403-CR-TE5-GE2                                 | D1803-CR-E5-GE1              | V2403-CR-E5-GE1 | V2403-CR-TE5-GE1        |
| Tipo                              |                                           | Injeção direta, diesel de 4 tempos refrigerado a água, sistema common rail |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Número de cilindros               |                                           | 4                                                                          |             |                  |                 |                                                  | 3                            | 4               |                         |
| Potência motor ECE R120           |                                           | kW (PS)                                                                    | 33,0 (44,9) | 40,1 (54,5)      | 45,1 (61,3)     | 33,0 (44,9)                                      | 37,4 (50,8)                  | 26,9 (36,6)     | 33,0 (44,9) 37,4 (50,8) |
| Cilindrada total                  |                                           | cc                                                                         | 2434        |                  |                 |                                                  |                              | 1826            | 2434                    |
| Binário máximo (bruto)            |                                           | Nm (at 1.600 rpm)                                                          | 148,9       | 185,3            | 198,5           | 143,4                                            | 166,7                        | 115,2           | 143,4 166,7             |
| Capacidade tanque combustível     |                                           | l                                                                          | 51          |                  |                 |                                                  |                              | 50              |                         |
| Sistema de deslocamento           |                                           |                                                                            |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Transmissão                       |                                           | HST 3 gamas com Hi-Lo (3 x 2)                                              |             |                  |                 | 16 frente e 16 para trás totalmente sincronizado |                              |                 |                         |
| De série                          | Dianteiro                                 | 8-16                                                                       |             | 9,5-16           |                 | 8-16                                             | 9,5-16                       | 7-16            | 8-16 9,5-16             |
|                                   | tamanho pneu Traseiro                     | 13,6-24                                                                    |             | 13,6-28          |                 | 13,6-24                                          | 13,6-28                      | 12,4-24         | 13,6-24 13,6-28         |
| Embreagem                         |                                           | –                                                                          |             |                  |                 | De discos a seco                                 |                              |                 |                         |
| Direção                           |                                           | Direção hidráulica hidrostática                                            |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Sistema de travagem               |                                           | Discos em banho de óleo                                                    |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Raio de viragem mínimo com travão |                                           | m                                                                          | 2,7         | 3,2              |                 | 2,7                                              | 3,2                          | 2,7             | 3,2                     |
| TDF                               |                                           |                                                                            |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| TDF traseira                      |                                           | SAE 1-3/8, 6 splines                                                       |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| TDF/velocidade do motor           |                                           | rpm                                                                        | 540/2480    | 540/2590         | 540/2400        | 540/2550 – 750/2550                              |                              |                 |                         |
| Unidade hidráulica                |                                           |                                                                            |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Capacidade da bomba               |                                           | l/min                                                                      | 35,6        |                  |                 | 37,0                                             | 35,6                         | 31,5            | 37,0 35,6               |
| Engate de 3 pontos                |                                           | SAE categoria 1                                                            |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Sistema de controlo hidráulico    |                                           | Controlo de posição                                                        |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Força máx. de elevação            | Nos pontos de elevação                    | kg                                                                         | 1750        |                  |                 |                                                  |                              | 1700            | 1750                    |
|                                   | 609,6 mm atrás dos pontos de levantamento | kg                                                                         | 1250        | 1350             |                 | 1250                                             | 1350                         | 1200            | 1250 1350               |
| Sistema de pressão                |                                           | MPa (kgf/cm²)                                                              | 18,6 (190)  |                  |                 |                                                  |                              | 17,7 (180)      | 18,6 (190)              |
| Dimensões                         |                                           |                                                                            |             |                  |                 |                                                  |                              |                 |                         |
| Comprimento total (sem 3P)        |                                           | mm                                                                         | 3170        | 3245             |                 | 3170                                             | 3245                         | 3015            | 3170 3245               |
| Largura total (área mínima)       |                                           | mm                                                                         | 1560        | 1560             |                 | 1560                                             | 1560                         | 1430            | 1555 1470               |
| Altura total (com ROPS)           |                                           | mm                                                                         | 2330        | 2375             |                 | 2330                                             | 2375                         | 2415            | 2250 2550               |
| Distância entre eixos             |                                           | mm                                                                         | 1895        | 1915             |                 | 1895                                             | 1915                         | 1805            | 1895 1915               |
| Distância min. ao solo            |                                           | mm                                                                         | 360         | 400              |                 | 360                                              | 400                          | 360             | 390 400                 |
| Piso                              | Dianteiro                                 | mm                                                                         | 1145        | 1135             |                 | 1145                                             | 1135                         | 1150            | 1145 1135               |
|                                   | Traseiro                                  | mm                                                                         | 1240        | 1225             |                 | 1240                                             | 1225                         | 1110            | 1140 1125               |
|                                   |                                           |                                                                            | 1310        | 1310             |                 | 1310                                             | 1300                         | 1210 1225       |                         |
| 1410                              |                                           |                                                                            | 1410        |                  | 1410            | 1325                                             | 1385 1310 1325               |                 |                         |
| Peso                              |                                           | kg                                                                         | 1895        | 2080             |                 | 1860                                             | 2045                         | 1590            | 1700 1820               |

A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações acima sem aviso prévio.

Seu distribuidor local Kubota

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau  
Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

http://www.kubota-eu.com

Todos os esforços foram feitos para garantir que o conteúdo desta publicação fosse preciso e atualizado no momento de sua impressão. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida em qualquer forma e por qualquer meio, sem a permissão prévia da Kubota. A Kubota reserva-se o direito, como fabricante, de alterar e atualizar quaisquer especificações ou informações de desempenho sem aviso prévio, se necessário.  
v\_1/2021



For Earth, For Life  
Kubota

L2

KUBOTA  
SÉRIE- L2  
L2-372 – L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622



# O trator compacto ideal para profissionais

A nova Série L2 da Kubota combina recursos excelentes com um alto nível de conforto e eficiência. Isto torna estes tratores compactos as máquinas ideais para profissionais exigentes. Quaisquer que sejam as tarefas que precisa realizar, a série L2 oferece-lhe a solução perfeita para os seus requisitos específicos. Pode escolher entre cinco saídas de motor diferentes, versões de cabine ou ROPS, transmissão mecânica ou hidrostática e muito mais.

Valor agregado incluído

A nova série L2 está equipada com duas memórias de velocidade do motor como padrão, bem como cruise control (Modelos HST) e um dispositivo anti-roubo protegido por código. Para si, isso significa não só mais conforto, mas também mais eficiência e segurança.

Controlo externo do elevador traseiro

Uma grande vantagem em termos de conveniência operacional. Se precisa engatar e desengatar implementos com frequência, apreciará o controlo mecânico externo do hidráulico traseiro nos modelos com cabine.

Combine a sua TDF com a tarefa

Duas velocidades de tomada de força estão disponíveis para realizar uma ampla gama de tarefas diferentes: 540 e 540E económico para uso ainda mais económico dos implementos.

Tudo à vista

As luzes de trabalho LED montadas na cabine iluminam com eficiência sua área de trabalho - transformando a noite em um dia de trabalho.

Trabalho de manutenção simples

A série L2 de Kubota tem uma capota do motor de peça única que pode ser totalmente aberta para fácil acesso ao compartimento do motor. Isto fornece acesso simples e sem esforço a todos os pontos de serviço importantes, como filtro de ar, radiador, etc.

Desempenho excepcional

As novas máquinas da Série L2 apresentam uma bomba hidráulica potente com um fluxo máximo de óleo de 37 l/min e duas válvulas de controlo de série. Juntamente com a força de elevação de 1.750 kg na parte traseira (1.700 kg para L2-372), isso dá à máquina muitos músculos.

Direção firme e suave

O eixo dianteiro com transmissão cônica e direção hidráulica integrada garantem excelente manobrabilidade e direção sem esforço.

| Modelo | Motor        | Potência (ECE R 120) hp | Transmissão                                                 | Estrutura              |
|--------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| L2-452 | V2403-CR-E5  | 44.9                    | F16-R16 Sincronização completa / HST 3 intervalos com Hi-lo | ROPS traseiro / Cabine |
| L2-522 | V2403-CR-TE5 | 50.8                    | F16-R16 Sincronização completa                              | ROPS traseiro / Cabine |
| L2-552 | V2403-CR-TE5 | 54.5                    | HST 3 intervalos com Hi-lo                                  | Cabine                 |
| L2-622 | V2403-CR-TE5 | 61.3                    | HST 3 intervalos com Hi-lo                                  | Cabine                 |

## #Features



Desempenho limpo

Os motores diesel Kubota com 3 (L2-372) ou 4 cilindros estão disponíveis com potências entre 37 cv e 61 cv. São equipados com um sistema de injeção common rail, recirculação dos gases de escape e um filtro de partículas diesel para atender ao estrito padrão de emissões Estágio V da UE. Além disso, o filtro de partículas diesel só precisa ser limpo a cada 6000 horas - o intervalo de limpeza mais longo de sua classe.



Mudanças suaves em todos os momentos

Com os novos tratores da série L2, pode escolher entre dois sistemas de transmissão Kubota comprovados: uma transmissão HST com mudança de grupo de três estágios ou uma caixa de velocidades manual 16/16 sincronizada. Ambos impressionam pela facilidade de operação e alta qualidade.



Uma cabine verdadeiramente confortável

Ao escolher um modelo de cabine, pode desfrutar de uma série de recursos premium. Estes incluem ar condicionado automático, a nova pala de sol grande e duas tomadas de carregamento USB. Muito espaço, controles ergonomicamente posicionados e boa visibilidade em toda a volta estão incluídos como padrão.



ROPS ou versões de cabine

Visibilidade irrestrita e montagem e desmontagem desimpedidas ou condições de trabalho confortáveis independentemente do clima. Com a nova Série L2, pode escolher entre uma cabine completa ou um sistema de proteção dobrável contra capotamento (ROPS) montado no meio ou na parte traseira.



Carregador frontal versátil

Se quiser usar ainda mais esta máquina, os carregadores frontais opcionais da Kubota são exatamente o que precisa. Os carregadores frontais têm uma capacidade máxima de elevação de até 1400 kg e estão disponíveis para os modelos L2-372 (LA 555), L2-452 (LA 805) e L2-522, L2-552 e L2-622 (LA 1055).