

#Technische gegevens

Model		L1-382 DW	L1-382 DM	L1-382 HDW	
		Veiligheidsbeugel Achter	Veiligheidsbeugel Midden	Veiligheidsbeugel Achter	
Motor					
Model		D1803-CR-E5-EU1		D1803-CR-E5-EU2	
Type		Directe inspuiting, verticaal, watergekoeld, viertakt diesel			
Aantal cilinders		3			
Motorvermogen ECE R120 kW (pk)		kW (pk)	27,6 (37,8)		
Cilinderinhoud		l	1826		
Max. koppel		Nm/rpm	115,8/1600		
Nominaal toerental		omw/min	2700		
Inhoud brandstoftank		l	42		
Transmissie					
Transmissie type		Handgeschakelde, 8 vooruit / 4 achteruit		HST, 3 groepen	
Wielen	Voor	7-16			
	Achter	11,2-24			
Koppeling		Droog, meervoudige plaat		Droog, enkelvoudige plaat	
Stuurbekrachtiging		Integrale stuurbekrachtiging			
Remsysteem		Mechanisch, natte plaat			
Min. draaistraal met rem		m	2,5		
Aftakas					
Aftakas achterzijde		SAE 1-3/8, 6 splines			
Aftakas/motor toerental		omw/min	540/2553	540/2578	
Hydrauliek					
Pomp opbrengst		l/min	30,6		
3-punts hef		SAE categorie 1			
Regelsysteem		Positieregeling + trekkrachtregeling (optie voor HST-model)			
Max. hefvermogen	Tussen de hefkogels	kg	906		
	Achter de hefkogels op 24 inch (ca. 600 mm)	kg	651		
Systeemdruk		MPa (kgf/cm²)	15,7 (160)		
Afmetingen					
Totale lengte, zonder 3-punts hef		mm	2805		
Totale breedte, minimaal spoor		mm	1290		
Totale hoogte met beugel		mm	2460	2355	2460
Wielbasis		mm	1610		
Min. bodemvrijheid		mm	345		
Spoorbreedte	Voor	mm	1085		
	Achter	mm	1015/1115/1195/1295		
Gewicht met beugel		kg	1300	1320	1310

Voorladerspecificaties				
Model voorlader		LA525(A)-EC		
Model bak		Vast		Snelwissel
Model voorlader	mm	2403		
Max. hefhoogte (onder bak)	mm	2233		
Vrije ruimte onder de bak	mm	1943		1879
Max. kip hoek	°	40		
Bak terugrol hoek	°	31		
Graaf diepte	mm	167		169
Totale hoogte in dragende positie	mm	1306		
Max. hefvermogen	kg	676		604
Opbreekkracht (scharnierpunt bak)	kN	10,95		10,17
Gewicht	kg	365 (incl. bak)		

De onderneming behoudt zich het recht voor de bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Kubota Europe SAS

Dieselstraat 10, 6716 BC EDE

www.kubota-eu.com

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Het komt overeen met de status ten tijde van het ter perse gaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige van de in de publicatie getoonde onderdelen zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid, evenals verdere productinformatie kan worden verkregen bij de verantwoordelijke KUBOTA geautoriseerde dealer.

v_1/2021

