

#Caractéristiques techniques

Modèle			F-251E	F-251	F-391	
Moteur			D1105		V1505-CR-TE5	
Puissance moteur brute SAE			ch (kW)	24,5 (18,5)	37,4 (27,5)	
Type			Diesel 4 cylindres, injection indirect, refroidissement liquide			
Nombre de cylindres			3		4	
Cylindrée			cm³	1123	1498	
Régime nominal			tr/min	3100–3200	2720	
Capacité du réservoir à carburant			l	61		
Taille des pneus	Avant		23 x 10,5–12 (4 plis) gazon	24 x 12–12 (4 plis) gazon		
	Arrière		16 x 6,5–8 (4 plis) gazon	18 x 9,5–8 (6 plis) gazon		
Vitesse de déplacement	Avant marche lente	km/h	0–9			
	Arrière marche lente	km/h	0–20			
	Avant marche rapide	km/h	0–4,8			
	Arrière marche rapide	km/h	0–11			
Direction			Hydrostatique			
Transmission			Hydrostatique 2 gammes AV/AR			
Frein			à disques humides			
Rayon de braquage min.			mm	≤ 750 (intérieur du pneu avant)		
Différentiel	Avant		Couple conique		Couple conique	
	Arrière		–	Couple conique	Couple conique	
Système 4RM			–	4RM auto-assisté avec embrayage roue libre double action/verrouillage 4RM		
Prise de force						
Vitesse de rotation de la PDF			tr/min	2545	2583	
Entraînement			tr/min	2545 10 cannelures spirale KUBOTA (2545 min-1 (tr/min))		
Type d'embrayage			Multidisques humides			
Frein de PDF			Multidisques humides			
Dimensions						
Longueur hors tout sans tondeuse			mm	2505	2450	2530
Largeur hors tout sans tondeuse			mm	1240	1370	
Hauteur hors tout	arceau replié	mm	1342	1350		
	arceau déplié	mm	1977	1985		
Empattement			mm	1300	1350	
Garde au sol min *			mm	178	185	
Voie	Avant *	mm	975	1063		
	Arrière *	mm	875	1020		
Poids sans carburant ni tondeuse			kg	727	741	853

Spécificités du plateau de coupe								
Modèle	RCK60-F251EU		RCK60R-F251EU		RCK72-F391EU		RCK72R-F391EU	
Nombre de lames				3				
Largeur de coupe	mm	1520			1829			
Système d'éjection	Éjection latérale		Éjection arrière		Éjection latérale		Éjection arrière	
Hauteur de coupe	mm	25–129						
Système de montage	Liaison 2 points							
Type de fabrication	Mécano-soudé							

Kubota Europe SAS

19 - 25 Rue Jules Verceyusse, 95101 Argenteuil CEDEX

www.kubota-eu.com

Kubota s'efforce de publier un contenu précis et à jour au moment de l'impression. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, quelque soit sa forme ou son contenu, sans la permission préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toutes les caractéristiques ou performances sans préavis, si cela est nécessaire.

v_2/2021



Kubota