

#Caractéristiques techniques

Modèle			G231		G261	
Moteur						
Type			Diesel 3 cylindres, refroidissement liquide			
Modèle			Kubota D902		Kubota D1005	
Cylindrée			cm³	898	1001	
Puissance brute du moteur (SAE J1995)			ch (kW)	22 (16)	25 (19)	
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement			tr/min	de 3240 à 3300	de 3270 à 3420	
Capacité du réservoir à carburant			l	20		
Transmission						
Type			Hydrostatique			
Vitesse de déplacement max.			km/h	19	19	
Blocage du différentiel			Standard			
Régulateur de vitesse			Standard			
Contrôle de la vitesse			AV/AR - 1 pédale			
Dimensions des pneus						
Avant			16 × 7,5 – 8 Gazon			
Arrière			24 × 12,0 – 12 Gazon			
Freins						
Type			Disques humides			
Direction						
Type			Hydrostatique			
Dimensions						
Voie		Avant	mm	900		
		Arrière	mm	840		
Empattement			mm	1390	1460	
Longueur totale (avec bac de ramassage / supports de contrepoids avant pour HD)			mm	3100 / 3345	3100 / 3345	
Largeur totale avec tondeuse			mm	1265	1420	
Hauteur totale avec arceau			mm	2205		
Poids sans carburant, avec tondeuse et bac de ramassage			kg	815 / 955	855 / 995	
Garde au sol (sans tondeuse)			mm	175		
Montage tondeuse						
Type			Entraînement par engrenage			
Embrayage			Électromagnétique			
Autres						
Indicateur de température			Standard			
Alarme de surchauffe			Standard			
Jauge à carburant			Standard			
Compteur horaire / Compte tours			Standard			
Tableaud de bord Easy Checker			Standard			

Caractéristiques du plateau de coupe				
Modèle		RCK54-G261		RCK48-G231
Largeur de coupe	cm	121,9 (48)		137,2 (54)
Entraînement de la tondeuse		Entraînement par engrenage		
Relevage de la tondeuse		Hydraulique		
Hauteur de levage de la tondeuse	mm	150		
Hauteur de coupe	mm	25 - 102		
Réglage de la hauteur de coupe		Molette (cran de 6 mm)		
Nombre de lames		2		
Longueur des lames	mm	673		748
Bac de ramassage				
Capacité (HD / LD)	l	640 / 560		
Hauteur de bennage (HD)	mm	1970		
Alarme de remplissage		Détecteur de poids		
Composition du bac de ramassage (HD / LD)		Métal / Tissu		

Kubota se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus. Cette brochure est une documentation descriptive de présentation uniquement.

Kubota Europe SAS

19 - 25 Rue Jules Vercey, 95101 Argenteuil CEDEX

www.kubota-eu.com

La reproduction de tout ou partie de la présente publication est interdite, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit préalable de KUBOTA. Les renseignements contenus étaient exacts au moment de la mise sous presse. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Certaines des pièces représentées dans la présente publication sont disponibles en option et ne font donc pas partie de l'équipement de série. Pour en savoir plus sur la garantie et la sécurité, ainsi que sur les produits, veuillez prendre contact avec le concessionnaire KUBOTA le plus proche.

