

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA F-SERIE

F-251



Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Mäharbeiten

Wenn Sie nach einem Frontmäher suchen, der die Mäharbeiten ebenso schnell wie ordentlich erledigt, dann ist der KUBOTA F-251 genau der Richtige für Sie! Dieser Mäher bietet Ihnen ein beeindruckendes Arbeitsbild durch eine hohe Mäh- und Mulchqualität. Das Resultat: ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.



Einfache Wartung

Die Motorhaube kann vollständig aufgeklappt werden, sodass die täglichen Wartungsarbeiten zum Kinderspiel werden.

Einfach abzulesen

Die Anzeigeinstrumente lassen sich auch bei schlechten Lichtverhältnissen einfach ablesen.

Außergewöhnlich helle Arbeitsscheinwerfer

Sehen und gesehen werden - die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen nicht nur ausgezeichnete Sichtverhältnisse bei der Arbeit im Dunkeln, sondern zeichnen sich auch als Hauptsicherheitsmerkmal aus

Sicherer Transport

Die Maschine besitzt integrierte Verzurrpunkte in Front und Heck. Das vereinfacht die Transportsicherung und spart wertvolle Zeit.

Einfacher Messerwechsel

Das Mähwerk lässt sich um 90° schwenken: Reinigung und Wartung werden somit stark vereinfacht.

Pannensichere Laufräder

Die vorderen Laufräder des Mähwerks sind pannensicher – das reduziert Wartungs- und Reparaturkosten.



Leistungsstarker Motor

Unsere KUBOTA Dieselmotoren sind auf dem neusten Stand der EU-Vorgaben und erfüllen die Abgasstufe V. Die Motorleistung von 25 PS in Verbindung mit dem sehr guten Drehmomentverlauf garantiert schnelles Arbeiten auch bei hohem und dichtem Gras.



Robustes Getriebe

Das zweistufige Hydrostatgetriebe wird sicher und komfortabel über ein Fußpedal gesteuert. Die Allradzuschaltung erfolgt wahlweise vollautomatisch oder manuell. Das sorgt für sichere Traktion auch unter schwierigen Bedingungen.



Egonomischer Bedienung

Alle Bedienelemente sind im direkten Zugriffsbereich des Fahrers, das Arbeiten mit der Maschine erfolgt intuitiv. Die Fahrerplattform bietet ein großes Raumangebot, die Lenksäule lässt sich in einem weiten Bereich verstellen. Mit dem übersichtlich gestalteten Amaturenbrett behalten Sie immer den Überblick.



Flexible Einsatzmöglichkeiten

Der F-251 bietet Ihnen eine Hubkraft von 260 kg am vorderen 2-Punkt-Heber. Im Zusammenspiel mit einer Zapfwelldrehzahl von 2.545 U/min bietet Ihnen die Maschine vielseitige Möglichkeiten: Mähwerke, Schlegelmulcher, Kehrmaschine und noch vieles mehr!



Verbesserte Mulchqualität

Die neuen Frontmäherwerke überzeugen mit gesteigerter Schnittqualität: das optimierte Design erzeugt einen verbesserten Luftstrom, der eine starke Mulchleistung hervorbringt.

Modell	Motor	Leistung nach (SAE J1995) kW (PS)	Getriebe	Mähwerk	Typ	Mulchkit
F251	D1105	18,5 (25,2)	HST 4WD	RCK60 oder RCK60R	Seitenauswurf oder Heckauswurf	Optional erhältlich

#Technische Daten

Modell		F-251	
Motor			
Motor		Kubota 3-Zyl. Dieselmotor Typ D1105	
Motorleistung (SAE J1995)	kW (PS)	18,5 (25,2)	
Anzahl Zylinder		3	
Hubraum	cm ³	1123	
Nenn Drehzahl	1/min	3000	
Volumen Kraftstofftank	l	61	
Antrieb			
Bereifung	vorne	24 x 12-12 oder 24 x 13-12 Rasenbereifung, 24 x 12-12 Grip-Bereifung	
	hinten	18 x 9,5-8 Rasenbereifung, 18 x 9,5-8 Grip-Bereifung	
Geschwindigkeit	Vorwärts langsam	km/h	0-9
	Vorwärts schnell	km/h	0-20
	Rückwärts langsam	km/h	0-4,8
	Rückwärts schnell	km/h	0-11
Lenkung		Hydraulische Servolenkung	
Antrieb		Zweistufiger hydrostatischer Fahrtrieb	
Bremse		Ölgekühlte Mehrscheibenbremse	
Differentialsperre Vorderachse	mm	Mechanisch, 100%	
Allradantrieb		Automatische Zuschaltung / permanent	
Zapfwelle			
Antriebsdrehzahl	1/min	2.545	
Kupplung		Hydraulisch betätigte Lamellenkupplung	
Zapfwellenbremse		Integriert	
Abmessungen			
Gesamtlänge ohne Mähwerk	mm	2.450	
Gesamtbreite ohne Mähwerk	mm	1.370	
Gesamthöhe	mm	1.985	
Radstand	mm	1.300	
Bodenfreiheit	mm	185	
Gewicht Basismaschine/ohne Mähwerk	kg	741	

Technische Daten Mähwerk			
Typ/Ausführung		RCK60-F251EU Seitenauswurf	RCK60R-F251EU Heckauswurf
Anzahl Messer		3	
Schnittbreite	mm (Zoll)	1.520 (60")	
Schnitthöhe	mm	25-129	
Antrieb		Gelenkwelle	
Mähwerkaushub		Hydraulische 2-Pkt-Aushebung	

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung. Die Abbildungen können Zusatzausstattung oder länderspezifisches Zubehör zeigen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kubota-Vertriebspartner für weitergehende Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit beim Betrieb und technischen Daten.

v_1/2021

