

F

TONDEUSES AUTOPORTÉES DIESEL À COUPE FRONTALE KUBOTA F1900D

Robuste et maniable, la tondeuse frontale diesel Kubota F1900 (4RM) répond aux exigences des professionnels et offre une qualité de coupe irréprochable en toutes conditions.

Gardez les mains libres en toutes situations. Disposez de 4RM et d'un contrôle optimal à vos pieds.

La conception compacte des F1900 assure une maniabilité exceptionnelle pour les recoins les plus étroits, là où de larges tondeuses frontales ne peuvent passer. Le système 4RM à engrenage conique Kubota renforce cette manœuvrabilité quelles que soient les conditions. Cela assure un court rayon de braquage, tout comme un transfert complet et en souplesse de la puissance aux roues, même dans les virages les plus serrés.

- Pour un maximum de traction lors de travaux en pente ou sur terrain accidenté, vous pouvez rapidement passer en mode 4RM, sans vous arrêter, par simple pression sur une pédale. Le retour en 2 roues motrices se fait tout aussi simplement à tout moment dès que les conditions le permettent.
- Pour vous aider à maintenir la puissance en situations difficiles, passer de façon temporaire en mode 4RM "à la demande" est facile - il suffit d'appuyer et de maintenir les deux pédales concernées simultanément - le mode 4 roues motrices se désengage lorsque vous relâchez les pédales.
- La F1900 est alimentée par un puissant moteur diesel Kubota 3 cylindres de 13,4 kW, à refroidissement liquide. Avec la transmission hydrostatique à commande au pied, plus besoin de changer manuellement de vitesses ou de débrayer ; la vitesse et les changements de marche avant/arrière sont contrôlés par la même mono-pédale.
- Deux plateaux de coupe entraînés par cardan sont disponibles: en tondeuses éjection latérale 1,22 m et 1,37 m.
- En 4 roues motrices, la F1900 offre toutes les performances recherchées en termes de facilité et rapidité d'exécution, quels que soient vos travaux de tonte.
- La suspension du siège rembourré ajustable garantit le confort de l'opérateur quel que soit le terrain.



Caractéristiques techniques

Modèle		F1900D3
Moteur		
modèle		Kubota D722
Type		Moteur diesel à refroidissement liquide
Puissance moteur brute*	kW (ch)	13,4 (18,2)
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement	min ⁻¹ (tr/min)	3300 à 3450
Nbre de cylindres		3
Cylindrée	cm ³	719
Montage		Sur silent-blocs
Réservoir à carburant		
Capacité	ℓ	20
Indicateur		Sur tableau de bord frontal
Taille des pneumatiques		
Avant		20 x 10-8
Arrière		16 x 6,5-8
Dimensions		
Longueur hors-tout (avec plateau de coupe 1,37 m)		mm 2485
Largeur hors-tout (avec plateau de coupe 1,37 m)		mm 1780
Hauteur totale		mm 2060
Empattement		mm 850
Voie	Avant	mm 724
	Arrière	mm 795
Poids (sans coupe, ni carburant)		kg 500
Transmission		
Vitesses d'avancement Avant / Arrière		km/h 0 - 13,5 / 0 - 6,5
Contrôle de vitesse		1 monopédale + régulateur de vitesse
Traction		
		4RM
Direction		
Volant réglable		Roues arrière
		Standard
Embrayage de PdF		
		Hydraulique
Frein de PdF		
		Disques humides
Plateau de coupe		
Relevage		Hydraulique
Entraînement		Cardan
Largeur de coupe	cm (pouce)	122,4 / 137,2 (48 / 54)
Hauteur de coupe	mm	25-102
Autres		
Réglage du siège		1 manette
Plate-forme		Semi-plane
Témoin de niveau de température d'eau		Sur tableau de bord frontal
Compteur horaire		Standard sur tableau de bord frontal
Arceau de sécurité		
		Rigide

*Estimation du constructeur

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie.



©2017 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Vercreyusse Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France

www.kubota-eu.com