

NG 571 CT**SB PS SR FO**

Cod.NG4100118 • Tallas: 35 - 46

AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)RESISTENCIA A
HIDROCARBUROSPUNTERA
COMPOSITERESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Suela Antideslizante

Norma Europea

EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO**Puntera:** Composite**Capellada:** Cuero Emboss Buff Burton**Forro:** Textil**Planta (Suela):** PU doble densidad

Suela Antiperforante



ASTM F2413-18 (EH)



Sobrepuerta PU



Suela PU doble densidad

Capellada
90% CUERO 10% PU

Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

**TECNOLOGÍAS
CARACTERÍSTICAS****DESCRIPCIÓN PRODUCTO:****Construcción:** Inyectada**Capellada:** Cuero Emboss Buff Burton**Color:** Negro**Forro:** Textil 100% respirable**Suplemento:** Forrado y acolchado**Costuras:** Dobles y triples con nylon imputrescible**Cambrillón:** Plástico**Puntera:** Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345**Antiperforante:** Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345**Contrafuerte:** Termoformado**Plantilla Interior:** PU con tratamiento antimicótico y antibacterial**Plantilla de Armado:** Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.**Planta (suela):** Poliuretano doble densidad**Dieléctrico Aislante:** Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas**Importado y distribuido por:**

PERÚ FORUS S.A.

Dirección: Calle Amador Merino Reyna 267, San Isidro, Lima, Perú.



992 553 883



(51-1) 648-0000



clobaton@forus.pe