NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345
Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NS 652 RIVER CT

SB PS E WR SR FO
Cod. NS11001115 · Tallas: 38 - 46

AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

PUNTERA COMPOSITE

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Crazy Horse
Forro: 100% Textil
Planta (Suela): Goma, entresuela Eva

Pieza resistente a roces

Pieza resistente a roces

Planta (suela) Bidensidad Anti-Fatigue

Sistema saque rápido
Pasa cordón más resistente

Norma Europea

EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-18 (EH)

Plantilla comfort points & antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS

WATER Repellent — El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.

REFLEX — Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI PERFORANT FLEXIBLE — Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.

ANTI FATIGUE — Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

Comfort Points — Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.

composite toe — Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).

NON METALLIC PARTS — Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado
Capellada: Cuero Nobuck Hidrofugado
Color: Café - Oscuro
Forro: Textil 100% respirable
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico
Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345

Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicotico y antibacterial
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Goma, entresuela Eva
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas

Importado y distribuido por:

PERÚ FORUS S.A.
Dirección: Calle Amador Merino Reyna 267, San Isidro, Lima, Perú.

992 553 883 (51-1) 648-0000 clobaton@forus.pe