

VIPER CT

SB PS E WR SR FO
Cod. NS11001116 • Tallas: 35-46

AISLANTE
DIELECTRICO (EH)

RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS

PUNTERA
COMPOSITE

RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Nobuck-Textil
Forro: 100% Textil - Membrana Waterproof
Planta (Suela): Goma, entresuela Eva



Cuello Ergonómico



Planta (Suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Heel Protector + Reflex zone

Norma Europea

EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO

ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS

Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.

Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.

Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).

Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor comfort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado
Capellada: Cuero Nobuck Hidrofugado
Color: Café - Oscuro
Forro: Textil con Membrana Waterproof respirable
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico
Membrana: Waterproof según norma Europea EN ISO 20345
Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345

Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicotico y antibacterial
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Goma, entresuela Eva
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas

Importado y distribuido por:
PERÚ FORUS S.A.
Dirección: Calle Amador Merino Reyna 267, San Isidro, Lima, Perú.

992 553 883 (51-1) 648-0000 clobaton@forus.pe