

RAVEN CT

SBPS SR FO
Cod. NS4100111 • Tallas: 35-46

AISLANTE
DIELECTRICO (EH)

RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS

PUNTERA
COMPOSITE

RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: 100% Textil
Forro: 100% Textil
Planta (Suela): Eva



Pieza de Goma en el talón
te dan mayor protección a roces



Puntera composite
+piezas anti roces



Saque rápido



Suela de EVA.
Ligera con excelente amortiguación
(No recomendada para superficies abrasivas)

Norma Europea
CE
EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO

ASTM
ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado
Capellada: 100% Textil
Color: Negro
Forro: Textil
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible
Cambrillón: No

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Eva (No recomendada para superficies abrasivas y/o irregulares)
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) y aislante de la electricidad segun norma NCH 2147 / 2

Importado y distribuido por:
PERÚ FORUS S.A.
Dirección: Calle Amador Merino Reyna 267, San Isidro, Lima, Perú.

992 553 883 (51-1) 648-0000 clobaton@forus.pe