



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



TERMO DE CONTRATO Nº 0004/2026

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 0014/2026, QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.

O MUNICÍPIO DE MUCURICI, com sede na Praça São Sebastião, nº 01, Centro, Mucurici-ES, CEP: 29.880-000 inscrita no CNPJ sob o nº 27.174.069/0001-98, neste ato, representado pelo Prefeito, **ADILSON GONÇALVES FERREIRA**, brasileiro, casado, portador RG: 4. [REDACTED] SSP- ES, CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Euclides José dos Santos, nº 20, Planalto, Mucurici/ES, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ: 15.083.186/0001-67 com sede na Rua Zelita Ribeiro De Barros, nº 16, Bairro Planalto, Mucurici/ES, representada neste ato pela Gestora Municipal Sra. **ADRIANA MARIA DE MELO**, brasileira, portadora do CPF sob o nº [REDACTED], e de outro lado a empresa **MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.3544.555/0001-80, com sede na AV. SETEMBRINO PELISSARI, Nº 233, SALA D, BAIRRO CENTRO, PINHEIROS - ES - CEP. 29.980-000, por seu Representante Legal, **SR. ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA**, portador do RG nº [REDACTED] - MTPS-ES e do CPF nº 085. [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e 147/2014, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0020/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de permanente e afins, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital e a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2026, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação:

EMPRESA: MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 07.3544.555/0001-80
ENDEREÇO: V. SETEMBRINO PELISSARI, Nº 233, SALA D, BAIRRO CENTRO, PINHEIROS - ES - CEP. 29.980-000,
REPRESENTANTE: ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA
E-MAIL: andreiamaqfort@hotmail.com
TEL.: 27 99634-3149

ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA:08573496789
Assinado de forma digital por ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA:08573496789



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



1. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 12 meses contados do primeiro dia útil, subsequente à data no Diário Oficial dos Municípios (DOM), e poderá ser prorrogado, conforme artigo 105, 106, 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 314.213,21 (trezentos e quatorze mil duzentos e treze reais e vinte e um centavos).

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Mucurici/ES para o exercício de 2026 na classificação abaixo:

ÓRGÃO: 070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 – GABINETE DO SECRETÁRIO PROJETO/ ATIVIDADE: 070001.0412200251.090 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FICHA: 1
ÓRGÃO: 070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJETO/ ATIVIDADE: 070004.0824400342.089 – PROTEÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FICHA: 56
ÓRGÃO: 070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROJETO/ ATIVIDADE: 070005.0824400352.090 – PROTEÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FICHA: 72
ÓRGÃO: 070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 – FUNDO DA CRIAÇÃO E DO ADOLESCENTE PROJETO/ ATIVIDADE: 070003.0824300272.088 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE FICHA: 41

4. CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789
Assinado de forma digital por ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA:08573496789

Quinto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



4.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência anexo a este Contrato.

5. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

5.1 Os valores poderão ser reajustados anualmente após decorridos 12 (doze meses) de vigência do contrato após esse prazo poderá sofrer reajustes, conforme índice IFCA-E (IBGE), mediante justificativas apresentadas pela CONTRATADA e aceite do CONTRATANTE, conforme legislação em vigor.

6. CLÁUSULA NONA - EXECUÇÃO DO OBJETO.

6.1. As condições de execução do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA DÉCIMA - RECEBIMENTO, GESTÃO FISCALIZAÇÃO.

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

9. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



responsável por garantir sua observância.

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

9.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

10.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

10.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.1.3. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

10.1.4. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

10.1.5. Apresentar declaração ou documentação falsa;

10.1.6. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.8. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

10.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

ALEXSANDR
O DOS
SANTOS
SOUZA:0857
3496789

Assinado de
forma digital por
ALEXSANDRO
DOS SANTOS
SOUZA:08573496
789

Alexandro

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.3. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

10.4. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

10.4.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

10.4.1.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

a) **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem como objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) **PRÁTICA CONCERTADA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EXTINÇÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

11.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

11.4. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o Caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

ALEXSANDR
O DOS
SANTOS
SOUZA:0857
3496789
Assinado de
forma digital por
ALEXSANDRO
DOS SANTOS
SOUZA:08573496
789





PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



- 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Mucurici/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

Mucurici/ES, 06 de março de 2026.

ADRIANA MARIA DE MELO
GESTOR MUNICIPAL
CONTRATANTE

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EIRELI
ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUZA
CONTRATADO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

ANEXO I

Este documento é parte integrante do Registro de Preço/Contrato Administrativo nº 000004/2026, celebrada entre a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ES e a empresa cujos preços estão a seguir registrado por item, em fase a realização do Pesquisa de Preços Nº 000002/2026.

Pesquisa de Preços Nº 000002/2026

1º COLOCADO

Empresa: MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Representante Legal: ALEXSANDRO DOS SANTOS SOUSA

LOTE 00001 - NOTEBOOK							
SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI							
Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	00060343	<p>NOTEBOOK* - Processador Intel® Core™ 7 240H (10-core, cache de 24MB, até 5.2 GHz) • Sistema operacional Windows 11 Pro • Placa de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, GDDR6 de 6GB • Tela WQXGA de 16 16:10 (2560 x 1600), 300nits, 120hz, ComfortView Plus, 100% sRGB • Memória 16GB DDR5 (2x8GB) 5600MT/s (5200 MT/s com processador Intel Core 5); Expansível até 32GB • Armazenamento SSD de 512SSD PCIe NVMe M.2 • Microsoft Office Ative seu Microsoft 365 para fazer um teste de 30 dias • Software de Segurança Sem Software antivírus • Assistência técnica 3 anos de garantia on site • Teclado Teclado retroiluminado com luz branca, numérico e em português • Portas 2 portas USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbps) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort™ 1.4a (iGPU) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort 1.4 (iGPU) 1 porta HDMI 2.1 com saída direta do controlador da placa gráfica dedicada 1 tomada de áudio universal (RCA, 3,5 mm) 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gbps) 1 porta do adaptador de energia</p> <p>Bateria 60Whr</p> <p>Adaptador de Energia Adaptador de Energia de 130W • Dimensões</p>	UN		7,000	12.600,000	88.200,000

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Quando



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato N° 000004/2026

		Altura (pico): 2,27 cm Altura (frontal): 1,86 cm Largura: 35,70 cm Profundidade: 26,54 cm Peso inicial: 2,49 kg Peso máximo: 2,57 kg Adaptador de energia de 130 W: 0,52 kg • Touchpad Touchpad Premium Precision com recurso multitoque ativado por gestos e rolagem integrada • Câmera Câmera HD de 720p a 30 qps, microfones de array dupla • Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, controlador de áudio Realtek AL3204, 2 de 2 W = total de 4 W • Chassi Shadowy Indigo - Azul Escuro • Wireless MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, placa de rede wireless com Bluetooth®				
008	00060343	NOTEBOOK* • Processador Intel® Core™ 7 240H (10-core, cache de 24MB, até 5.2 GHz) • Sistema operacional Windows 11 Pro • Placa de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, GDDR6 de 6GB • Tela WQXGA de 16 16:10 (2560 x 1600), 300nits, 120hz, ComfortView Plus, 100% sRGB • Memória 16GB DDR5 (2x8GB) 5600MT/s (5200 MT/s com processador Intel Core 5); Expansível até 32GB • Armazenamento SSD de 512SSD PCIe NVMe M.2 • Microsoft Office Ative seu Microsoft 365 para fazer um teste de 30 dias • Software de Segurança Sem Software antivírus • Assistência técnica 3 anos de garantia on site • Teclado Teclado retroiluminado com luz branca, numérico e em português • Portas 2 portas USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbps) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort™ 1.4a (iGPU) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort 1.4 (iGPU) 1 porta HDMI 2.1 com saída direta do controlador da placa gráfica dedicada 1 tomada de áudio universal (RCA, 3,5 mm) 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gbps) 1 porta do adaptador de energia Bateria 60WHr Adaptador de Energia Adaptador de Energia de 130W • Dimensões	UN	2,000	12.600,000	25.200,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		Altura (pico): 2,27 cm Altura (frontal): 1,86 cm Largura: 35,70 cm Profundidade: 26,54 cm Peso inicial: 2,49 kg Peso máximo: 2,57 kg Adaptador de energia de 130 W: 0,52 kg • Touchpad Touchpad Premium Precision com recurso multitoque ativado por gestos e rolagem integrada • Câmera Câmera HD de 720p a 30 qps, microfones de array dupla • Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, controlador de áudio Realtek AL3204, 2 de 2 W = total de 4 W • Chassi Shadowy Indigo - Azul Escuro • Wireless MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, placa de rede wireless com Bluetooth®				
013	00060343	NOTEBOOK* • Processador Intel® Core™ 7 240H (10-core, cache de 24MB, até 5.2 GHz) • Sistema operacional Windows 11 Pro • Placa de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, GDDR6 de 6GB • Tela WQXGA de 16 16:10 (2560 x 1600), 300nits, 120hz, ComfortView Plus, 100% sRGB • Memória 16GB DDR5 (2x8GB) 5600MT/s (5200 MT/s com processador Intel Core 5); Expansível até 32GB • Armazenamento SSD de 512SSD PCIe NVMe M.2 • Microsoft Office Ative seu Microsoft 365 para fazer um teste de 30 dias • Software de Segurança Sem Software antivírus • Assistência técnica 3 anos de garantia on site • Teclado Teclado retroiluminado com luz branca, numérico e em português • Portas 2 portas USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbps) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort™ 1.4a (iGPU) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort 1.4 (iGPU) 1 porta HDMI 2.1 com saída direta do controlador da placa gráfica dedicada 1 tomada de áudio universal (RCA, 3,5 mm) 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gbps) 1 porta do adaptador de energia Bateria 60WHr Adaptador de Energia Adaptador de Energia de 130W • Dimensões	UN	2,000	12.600,000	25.200,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789

Assinado de forma digital por ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		Altura (pico): 2,27 cm Altura (frontal): 1,86 cm Largura: 35,70 cm Profundidade: 26,54 cm Peso inicial: 2,49 kg Peso máximo: 2,57 kg Adaptador de energia de 130 W: 0,52 kg • Touchpad Touchpad Premium Precision com recurso multitoque ativado por gestos e rolagem integrada • Câmera Câmera HD de 720p a 30 qps, microfones de array dupla • Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, controlador de áudio Realtek AL3204, 2 de 2 W = total de 4 W • Chassi Shadowy Indigo - Azul Escuro • Wireless MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, placa de rede wireless com Bluetooth®				
019	00060343	NOTEBOOK* • Processador Intel® Core™ 7 240H (10-core, cache de 24MB, até 5.2 GHz) • Sistema operacional Windows 11 Pro • Placa de vídeo NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, GDDR6 de 6GB • Tela WQXGA de 16 16:10 (2560 x 1600), 300nits, 120hz, ComfortView Plus, 100% sRGB • Memória 16GB DDR5 (2x8GB) 5600MT/s (5200 MT/s com processador Intel Core 5); Expansível até 32GB • Armazenamento SSD de 512SSD PCIe NVMe M.2 • Microsoft Office Ative seu Microsoft 365 para fazer um teste de 30 dias • Software de Segurança Sem Software antivírus • Assistência técnica 3 anos de garantia on site • Teclado Teclado retroiluminado com luz branca, numérico e em português • Portas 2 portas USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbps) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort™ 1.4a (iGPU) 1 porta USB 3.2 (10 Gbps) Type-C® de 2ª geração com DisplayPort 1.4 (iGPU) 1 porta HDMI 2.1 com saída direta do controlador da placa gráfica dedicada 1 tomada de áudio universal (RCA, 3,5 mm) 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gbps) 1 porta do adaptador de energia Bateria 60WHr Adaptador de Energia Adaptador de Energia de 130W • Dimensões	UN	2,000	12.600,000	25.200,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789

Assinado de forma digital
por ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		Altura (pico): 2,27 cm Altura (frontal): 1,86 cm Largura: 35,70 cm Profundidade: 26,54 cm Peso inicial: 2,49 kg Peso máximo: 2,57 kg Adaptador de energia de 130 W: 0,52 kg • Touchpad Touchpad Premium Precision com recurso multitouch ativado por gestos e rolagem integrada • Câmera Câmera HD de 720p a 30 qps, microfones de array dupla • Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, controlador de áudio Realtek AL3204, 2 de 2 W = total de 4 W • Chassi Shadowy Indigo - Azul Escuro • Wireless MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, placa de rede wireless com Bluetooth®				
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL

163.800,000

LOTE 00003 - MESA ESCRITORIO

SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI

Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
003	00060393	Mesa de Escritório MESA RETA 1200LX600PX740A com 2 gavetas, Tampos confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Tampos de mesas retas não possuem furos para passagem de fiação. Tampo de mesas deltas possuem furos para passagem de fiação conforme modelo Painel frontal madeira: Com altura de 350mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Estrutura: Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para	UN		7,000	1.100,000	7.700,000

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Montante: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, (montante na cor cinza). Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material das laterais com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 mesa e 13961 gaveteiro emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir a</p>				
009	00060393	<p>Mesa de Escritório MESA RETA 1200LX600PX740A com 2 gavetas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Tampo de mesas retas não possuem furos para passagem de fiação. Tampo de mesas deltas possuem furos para passagem de fiação conforme modelo Painel frontal madeira: Com altura de 350mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Estrutura: Colunas</p>	UN	3,000	1.100,000	3.300,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Montante: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, (montante na cor cinza). Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material das laterais com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 mesa e 13961 gaveteiro emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir a</p>					
015	00060356	<p>Mesa em L com gaveta CJO EM L MESA RETA MEDINDO 1200LX600PX740A+ MESA RETA 900X600X740+ L com 2 gavetas, Tâmpas confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento</p>	UN		2,000	2.100,000	4.200,000

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

	<p>nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Tampo de mesas retas não possuem furos para passagem de fiação. Tampo de mesas deltas possuem furos para passagem de fiação conforme modelo Painel frontal madeira: Com altura de 350mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Estrutura: Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possui o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Montante: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, (montante na cor cinza). Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material das laterais com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 mesa e 13961 gaveteiro emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de</p>				
--	--	--	--	--	--

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato N° 000004/2026

		profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, s					
020	00060393	<p>Mesa de Escritório MESA RETA 1200LX600PX740A com 2 gavetas, Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo. (Cores sólidas e madeiradas). Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Tampo de mesas retas não possuem furos para passagem de fiação. Tampo de mesas deltas possuem furos para passagem de fiação conforme modelo Painel frontal madeira: Com altura de 350mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e madeiradas). Estrutura: Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Montante: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 15mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, (montante na cor cinza). Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material das laterais com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla</p>	UN	1,000	1.100,000	1.100,000	

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Apresentar os seguintes documentos para comprovação de qualidade. IBAMA, FSC Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008 mesa e 13961 gaveteiro emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir a					
TOTAL							16.300,000

LOTE 00004 - ARQUIVO DE AÇO

SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI

Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
004	00060412	ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO - com dimensões de 1330x470x710mm, confeccionado em aço sae-1008 a sae-1012 (# 26), na cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #26, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta- etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). sistema de tratamento anti- ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. o móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. a	UN		4,000	2.500,000	10.000,000

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 oc por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Apresentar juntamente com a proposta ajustada os documentos listados abaixo: a. certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin prp 032, ou análogo). B. Apresentar laudo por profissional habilitado, que o móvel atende as especificações da NR17. C. Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JISZ 2801:2010. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos para todos os itens: certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 6 de certificação (ex procedimento certa pin prp 032, ou análogo); certificação ABNT NBR 13961/2010 ou certificação análoga (ex: certa qualidade ou outros ocps) ou ainda relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel; os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Corrosão por Exposição à Névoa Salina – Métodos de ensaio, mínimo 2800 horas conforme NBR 17088:2023; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de ensaio de determinação da dureza à lápis conforme ASTM D3363:2022; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Ensaio para determinação do efeito de produtos químicos domésticos conforme ASTM D1308:2020; laudo 8096- 26 ciclos. Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Ensaio para ensaio de determinação da aderência conforme ABNT NBR 11003:2023,ABNT NBR 10443:2008, ASTM D3359:2023, ASTM D7091:2021; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de ensaio de determinação do brilho, conforme ASTM D523:2018; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de ensaio de determinação de</p>					
010	00060412	<p>ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO - com dimensões de 1330x470x710mm, confeccionado em aço sae-1008 a sae-1012 (# 26), na cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #26, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta- etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca</p>	UN		2,000	2.500,000	5.000,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por:
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). sistema de tratamento anti- ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. o móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 oc por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Apresentar juntamente com a proposta ajustada os documentos listados abaixo: a. certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin prp 032, ou análogo). B. Apresentar laudo por profissional habilitado, que o móvel atende as especificações da NR17. C. Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JISZ 2801:2010. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos para todos os itens: certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 6 de certificação (ex procedimento certa pin prp 032, ou análogo); certificação ABNT NBR 13961/2010 ou certificação análoga (ex: certa qualidade ou outros ocps) ou ainda relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel; os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Corrosão por Exposição à Névoa Salina – Métodos de ensaio, mínimo 2800 horas conforme NBR 17088:2023; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de ensaio de determinação da dureza à lápis conforme ASTM D3363:2022; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Ensaio para determinação do efeito de produtos químicos domésticos conforme ASTM D1308:2020; laudo 8096- 26 ciclos. Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Ensaio para ensaio de determinação da aderência conforme ABNT NBR 11003:2023, ABNT NBR 10443:2008, ASTM D3359:2023, ASTM D7091:2021; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de ensaio de determinação do brilho, conforme ASTM D523:2018; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de ensaio de determinação de</p>					
TOTAL							15.000,000
LOTE 00005 - CADEIRA							
SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI							
Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005	00060626	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇO CORSA Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de	UN		6,000	910,000	5.460,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

	<p>rodagem em poliuretano (PU), Base Standard Diretor: Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conifcada para acoplamento da coluna a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm. As pás de apoio são fabricadas em chapa de aço carbono, conformadas pelo processo de estampagem e travadas por soldagem MIG, formando um perfil de secção 26 x 26,5 mm. O anel central é fabricado em tubo de aço carbono, onde as pás são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG. A base recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O conjunto recebe uma blindagem, montada por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento, além de possuir uma blindagem telescópica para a coluna a gás, ambas fabricadas em polipropileno</p> <p>Coluna a Gás É constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado em aço carbono na medida externa de 50 mm, conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna é classe 4 e possui curso de 123 mm RelaxPlax: Fabricado em aço com corpo fixo desenvolvido em chapa de 2,65 mm de espessura, e corpo móvel desenvolvido em chapa de 2,25 mm de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Possui apenas uma alavanca localizada no lado direito, que ao ser rotacionada comanda o acionamento da coluna a gás, para regulagem de altura da cadeira, e ao ser puxada, e empurrada, trava e destrava o movimento de reclinção do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos:-Movimento sincronizado de reclinção do encosto/assento com uma posição de travamento, e relação de inclinação de 1:1. -Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do mecanismo. Assento Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10 %, e espessura média de 35 mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamentopossuindocosturaslateraiscomaplicação de ponto, contribuindo coma qualidade e reforço do Assento .Suas dimensões são aproximadamente 482 mm de largura x 456mm de profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Braço Corsa: Consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em polipropileno, com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Encosto O encosto possui estrutura injetada em polipropileno reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra fixadas nos pontos de montagem. Suas dimensões são</p>					
--	--	--	--	--	--	--

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		aproximadamente 449mm de largura x 450 mm de altura, com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à					
011	00060626	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇO CORSA Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), Base Standard Diretor: Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm. As pás de apoio são fabricadas em chapa de aço carbono, conformadas pelo processo de estampagem e travadas por soldagem MIG, formando um perfil de secção 26 x 26,5 mm. O anel central é fabricado em tubo de aço carbono, onde as pás são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG.A base recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O conjunto recebe uma blindagem, montada por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento, além de possuir uma blindagem telescópica para a coluna a gás, ambas fabricadas em polipropileno Coluna a Gás É constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado em aço carbono na medida externa de 50 mm, conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna é classe 4 e possui curso de 123 mm RelaxPlax: Fabricado em aço com corpo fixo desenvolvido em chapa de 2,65 mm de espessura, e corpo móvel desenvolvido em chapa de 2,25 mm de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Possui apenas uma alavanca localizada no lado direito, que ao ser rotacionada comanda o acionamento da coluna a gás, para regulagem de altura da cadeira, e ao ser puxada, e empurrada, trava e destrava o movimento de reclinção do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos:-Movimento sincronizado de reclinção do encosto/assento com uma posição de travamento, e relação de inclinação de 1:1. -Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do mecanismo. Assento Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10 %, e espessura média de 35 mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamentopossuindocosturaslateraiscomaplicaçãodep esponto,contribuindocomaqualidadeeoreforçodoAssento	UN	3,000	910,000	2.730,000	

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>.Suas dimensões são aproximadamente 482 mm de largura x 456mm de profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Braço Corsa: Consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em polipropileno, com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Encosto O encosto possui estrutura injetada em polipropileno reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra fixadas nos pontos de montagem. Suas dimensões são aproximadamente 449mm de largura x 450 mm de altura, com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à</p>				
016	00060626	<p>CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇO CORSA Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), Base Standard Diretor: Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm. As pás de apoio são fabricadas em chapa de aço carbono, conformadas pelo processo de estampagem e travadas por soldagem MIG, formando um perfil de secção 26 x 26,5 mm. O anel central é fabricado em tubo de aço carbono, onde as pás são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG.A base recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O conjunto recebe uma blindagem, montada por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento, além de possuir uma blindagem telescópica para a coluna a gás, ambas fabricadas em polipropileno Coluna a Gás É constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado em aço carbono na medida externa de 50 mm, conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna é classe 4 e possui curso de 123 mm RelaxPlax: Fabricado em aço com corpo fixo desenvolvido em chapa de 2,65 mm de espessura, e corpo móvel desenvolvido em chapa de 2,25 mm de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Possui apenas uma alavanca localizada no lado direito, que ao ser rotacionada comanda o acionamento da coluna a gás, para regulagem de altura da cadeira, e ao ser puxada, e empurrada, trava e destrava o movimento de reclinção do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos:-Movimento sincronizado de reclinção do encosto/assento com uma posição de travamento, e relação de inclinação de 1:1. -Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do mecanismo. Assento Conjunto constituído por</p>	UN	4,000	910,000	3.640,000

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUZA:08573496789

Assinado de forma digital
por ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUZA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10 %, e espessura média de 35 mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamentopossuindocosturaslateraiscomaplicaçãodeponto,contribuindocomoqualidadeeoreforçodoAssento .Suas dimensões são aproximadamente 482 mm de largura x 456mm de profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Braço Corsa: Consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em polipropileno, com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Encosto O encosto possui estrutura injetada em polipropileno reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra fixadas nos pontos de montagem. Suas dimensões são aproximadamente 449mm de largura x 450 mm de altura, com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à					
018	00060384	Longarina 3 lugares Descrição Geral Cadeira longarina modelo aeroporto com três assentos e base fixa para recepção e salas de espera. Especificações Técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de Y em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado; Assento com estrutura em aço perfurado; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 173cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento.	UN		2,000	1.300,000	2.600,000
021	00060626	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇO CORSA Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 50mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), Base Standard Diretor: Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conifcada para acoplamento da coluna a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm. As pás de apoio são fabricadas em chapa de aço carbono, conformadas pelo processo de estampagem e travadas por soldagem MIG, formando um perfil de secção 26 x 26,5 mm. O anel central é fabricado em tubo de aço carbono, onde as pás são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG.A base recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em	UN		3,000	910,000	2.730,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS Assinado de forma digital por
SOUZA:08573496789 ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. O conjunto recebe uma blindagem, montada por cliques de fixação, com a função de proteção e acabamento, além de possuir uma blindagem telescópica para a colunaa gás, ambas fabricadas em polipropileno Coluna a Gás É constituída de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado em aço carbono na medida externa de 50 mm, conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna é classe 4 e possui curso de 123 mm RelaxPlax: Fabricado em aço com corpo fixo desenvolvido em chapa de 2,65 mm de espessura, e corpo móvel desenvolvido em chapa de 2,25 mm de espessura. O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Possui apenas uma alavanca localizada no lado direito, que ao ser rotacionada comanda o acionamento da coluna a gás, para regulação de altura da cadeira, e ao ser puxada, e empurrada, trava e destrava o movimento de reclinção do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos:-Movimento sincronizado de reclinção do encosto/assento com uma posição de travamento, e relação de inclinação de 1:1. -Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário. Essa pressão pode ser ajustada através de um knob na parte frontal do mecanismo. Assento Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10 %, e espessura média de 35 mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamentopossuindocosturaslateraiscomaplicaçãoodep esponto,contribuindocomaqualidadeeoreforçodoAssento .Suas dimensões são aproximadamente 482 mm de largura x 456mm de profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. Braço Corsa: Consiste em uma estrutura plástica em arco, injetado em polipropileno, com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Encosto O encosto possui estrutura injetada em polipropileno reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra fixadas nos pontos de montagem. Suas dimensões são aproximadamente 449mm de largura x 450 mm de altura, com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem injetada em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à</p>					
024	00060384	<p>Longarina 3 lugares Descrição Geral Cadeira longarina modelo aeroporto com três assentos e base fixa para recepção e salas de espera. Especificações Técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de Y em aço cromado com quatro</p>	UN		1.000	1.300,000	1.300,000

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado; Assento com estrutura em aço perfurado; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 173cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento.					
TOTAL							18.460,000

LOTE 00007 - COMPUTADOR

SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI

Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014	00060346	Computador* • Processador Intel® Core™ i5 14400 (10-Core, Cache de 20MB, 2.5GHz até 4.7 GHz) • Sistema operacional Windows 11 Pro • Placa de vídeo Intel® UHD Graphics 730 • Memória 16GB DDR5 (1x16GB) 4800 MT/s; Expansível até 64GB • Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 • Microsoft Office Ative seu Microsoft 365 para fazer um teste de 30 dias • Software de Segurança Avaliação de 30 dias do McAfee Business Protection • Assistência técnica 3 anos de garantia on site Complete Care Sem Proteção contra danos acidentais selecionada • Teclado Teclado mesmo fabricante • Mouse Mouse mesmo fabricante • Portas Parte frontal 2 portas USB 2.0 (480 Mbit/s) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) Type-C® 1 entrada global para headset Traseira 2 portas USB 2.0 (480 Mbit/s) com Smart Power On 2 portas USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) 1 porta DisplayPort™ 1.4 (HBR2) 1 porta HDMI 2.1 (TDMS) 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gbit/s) Parte traseira (expansão): 1 porta serial (opcional) • Optical Drive N/D • Slots 1 slot PCIe x16 de 3ª geração de altura até a metade 2 slots PCIe x1 de 3ª geração de altura até a metade 1 slot M.2 2230 para placa combinada de Bluetooth e Wi-Fi	UN		1,000	11.301,620	11.301,620

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital
por ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

	<p>1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 1 slot SATA 3.0 para disco rígido de 3,5</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensões Altura: 30,35 cm Largura: 9,50 cm Profundidade: 29,30 cm Peso (mínimo): 3,49 kg Peso (máximo): 4,75 kg• Chassi 180W PSU with TPM• Wireless Placa de Rede local sem fio (WLAN) MediaTek MT7920 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 e Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps com Bluetooth® 5.4• Energia Fonte de alimentação interna Bronze de 180 W – 85% eficiente (certificação 80 PLUS Bronze)• Monitor Tamanho da visualização diagonal 23,8 Área de exibição predefinida (H x V) 527,04 mm x 296,46 mm (20,75 x 11,67) Área: 156.246,28 mm2 (242,18 polegadas2) Tipo de painel Tecnologia In-Plane Switching (IPS) Revestimento da tela do monitor Antirreflexo com resistência 3H Resolução máxima predefinida 1920 x 1080 Taxa de atualização 100 Hz Ângulo de visão 178° vertical/178° horizontal Distância entre pixels 0,2745 mm x 0,2745 mm Pixels por polegada (PPI) 92,53 Taxa de contraste 1500:1 (típica) Taxa de proporção 16:9 Tecnologia de retroiluminação Sistema LED com borda iluminada Brilho 250 cd/m2 (típico) Tempo de resposta 5 ms cinza a cinza (modo rápido) 8 ms cinza a cinza (modo normal) Suporte a cores Até 16,7 milhões de cores Gama de cores 99% de sRGB TÜV Eye Comfort Sim, 4 estrelas Sem cintilação Sim Conectividade • 1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatível com resolução Full HD de 1920 x 1080 a 100 Hz TMDS, como especificado no HDMI 1.4) • 1 porta DP 1.2 (HDCP 1.4) • 1 porta VGA • 1 porta USB 3.2 Type-B de 1ª geração para upstream				
--	---	--	--	--	--

ALEXSANDRO DOS SANTOS Assinado de forma digital por
SOUSA:08573496789 ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<ul style="list-style-type: none">• 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream• 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream com PD de até 15 W (somente dados) Alto-falante integrado Não Power Delivery via USB Sim, até 15 W via porta USB-C para downstream Ajustes Altura, inclinação, rotação e giro Altura Até 150 mm (5,9) Inclinação -5°/+21° Rotação -45°/+45° Giro -90°/+90° Compatibilidade com o Dell Display Manager Sim, com o EasyArrange Gerenciamento remoto de ativos Sim Tensão exigida 100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica) Consumo de energia (operacional) (típico) 0,3 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 11,7 W (modo ligado) 65 W (máx.) 12 W (Pon) 38,4 kWh (TEC) Saída de áudio Soundbar opcional (vendida separadamente) Segurança Slot de trava de segurança (com base no Kensington Security Slot™) Padrões de conformidade Monitor com certificação ENERGY STAR EPEAT GOLD EPEAT Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge Compatível com RoHS Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos) Vidro sem arsênico; painel sem mercúrio Interface de montagem da tela plana VESA				
026	00060620	<p>Workstation de desempenho 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS</p> <p>1.1. Estação de trabalho tipo torre (Tower Workstation), projetada para aplicações profissionais de alto desempenho.</p> <p>1.2. Equipamento de marca reconhecida no mercado, com suporte no Brasil, assistência técnica autorizada e garantia on-site.</p> <p>1.3. Deve suportar trabalhos intensivos como CAD/CAE, renderização, modelagem 3D, virtualização, engenharia, ciência de dados, entre outros.</p> <p>2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS</p> <p>2.1 PROCESSADOR (CPU)</p> <ul style="list-style-type: none">• Processador Intel® Xeon® W3-2535 ou superior;• Mínimo de 10 núcleos e 20 threads;• Frequência turbo de até 4,6 GHz ou superior;• Cache L3 mínimo de 28 MB;	UN	1,000	27.447,480	27.447,480

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

	<ul style="list-style-type: none">• TDP mínimo de 185 W;• Arquitetura compatível com instruções AVX-512 e virtualização. <p>2.2 PLACA-MÃE / CHIPSET</p> <ul style="list-style-type: none">• Chipset profissional da série Intel® W-2500 ou superior;• Suporte a memória ECC de nível profissional (RDIMM);• Slots M.2 PCIe para SSD NVMe;• Mínimo de 4 slots DDR5;• Controladora de gerenciamento térmico e monitoramento integrado. <p>2.3 MEMÓRIA (RAM)</p> <ul style="list-style-type: none">• 64 GB DDR5 ECC RDIMM, frequência mínima de 4800 MT/s;• Expansível para no mínimo 512 GB. <p>2.4 ARMAZENAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">• SSD NVMe PCIe M.2 de 1 TB, classe profissional;• Suporte a discos adicionais (M.2, U.2, 2.5" ou 3.5");• Compatível com unidades SED (Self-Encrypting Drive). <p>2.5 PLACA DE VÍDEO (GPU)</p> <ul style="list-style-type: none">• GPU profissional NVIDIA RTX A1000 ou superior;• Mínimo de 8 GB GDDR6;• Suporte a múltiplos monitores;• Compatível com aplicações profissionais certificadas. <p>2.6 FONTE DE ALIMENTAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Fonte profissional de alta capacidade, mínimo 1350 W, com certificação e estabilidade para cargas pesadas. <p>2.7 CONECTIVIDADE E PORTAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Mínimo:<ul style="list-style-type: none">o 4x USB-A 3.x traseiras;o 2x USB-C;o Entrada/saída de áudio padrão;o 1x RJ-45 Gigabit Ethernet;o Mínimo de 1 slot PCIe livre para expansão. <p>2.8 MULTIMÍDIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Áudio integrado Realtek ou equivalente;• Alto-falantes internos incorporados. <p>2.9 DIMENSÕES E PESO (REFERÊNCIA)</p> <ul style="list-style-type: none">• Altura: aproximadamente 414 mm;• Largura: aproximadamente 172 mm;• Profundidade: aproximadamente 429 mm;• Peso entre 14 e 22 kg conforme configuração. <p>3. SISTEMA OPERACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows 11 Pro para Workstations 64 bits, OEM, instalado de fábrica. <p>4. SEGURANÇA E RECURSOS PROFISSIONAIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Suporte a memória ECC;• UEFI Secure Boot;• TPM 2.0;• Suporte a criptografia de disco;• Sensor térmico e controle projetado para carga contínua 24x7. <p>5. GARANTIA E SUPORTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantia mínima de 36 meses (3 anos), on-site, com atendimento no local no próximo dia útil;• Suporte técnico oficial do fabricante;• Assistência autorizada no Brasil;• Possibilidade de diagnóstico remoto e substituição de peças originais. <p>6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA</p> <ul style="list-style-type: none">• Datasheet oficial do fabricante;• Link público para validação da configuração;				
--	---	--	--	--	--

ALEXSANDRO DOS
SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

TOTAL							38.749,100
LOTE 00009 - SMARTPHONE							
SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI							
Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
025	00060389	<p>Smartphone 1. Características Gerais</p> <p>1.1. Smartphone de última geração,</p> <p>1.2. Equipamento novo, original de fábrica, lacrado, não reconhecido, com nota fiscal nacional e garantia oficial mínima de 12 (doze) meses.</p> <p>1.3. Deve acompanhar todos os acessórios originais do fabricante: cabo USB, extrator de chip e manuais.</p> <p>2. Construção, Design e Acabamento</p> <p>2.1. Estrutura em alumínio reforçado (Armor Aluminum ou equivalente), com acabamento premium.</p> <p>2.2. Certificação mínima IP68, resistente a poeira e submersão em água doce por até 1,5m por 30 minutos.</p> <p>2.3. Dimensões e peso de acordo com o modelo original do fabricante.</p> <p>2.4. Disponível nas cores ofertadas oficialmente no Brasil.</p> <p>3. Tela / Display</p> <p>3.1. Tecnologia AMOLED Dinâmico 2X ou superior.</p> <p>3.2. Tamanho mínimo de 6,8 polegadas.</p> <p>3.3. Resolução mínima QHD+ (3088 x 1440).</p> <p>3.4. Taxa de atualização de até 120 Hz, com ajuste dinâmico.</p> <p>3.5. Brilho máximo superior a 2.600 nits, protegido com vidro Gorilla Glass de última geração.</p> <p>4. Processador e Desempenho</p> <p>4.1. Processador mínimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.</p> <p>4.2. Arquitetura de múltiplos núcleos de alto desempenho, com clock máximo de última geração.</p> <p>4.3. GPU integrada de alto desempenho compatível com jogos e aplicações avançadas de IA.</p> <p>5. Memória</p> <p>5.1. Memória RAM mínima: 12 GB.</p> <p>5.2. Armazenamento interno: mínimo 256 GB UFS 4.0 (aceita versões superiores como 512 GB ou 1 TB).</p> <p>5.3. O armazenamento deve ser interno, sem necessidade de cartão de memória.</p> <p>6. Sistema Operacional</p> <p>6.1. Sistema Android 15 ou versão mais recente disponível para o modelo.</p> <p>6.2. Interface One UI 7.0 ou superior.</p> <p>6.3. Garantia de no mínimo 7 anos de atualizações de segurança, conforme política oficial Samsung.</p> <p>7. Câmeras</p> <p>Câmera Traseira (quádrupla)</p> <p>7.1. Sensor principal de 200 MP com estabilização óptica (OIS).</p> <p>7.2. Lentes auxiliares:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 MP periscópio telephoto com OIS• 50 MP telephoto secundária• 12 MP ultra-wide com foco automático	UN		1,000	6.511,110	6.511,110

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789

Assinado de forma digital por ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>7.3. Zoom híbrido mínimo de até 100x.</p> <p>7.4. Gravação de vídeo em 8K a 30 fps e 4K a 60 fps.</p> <p>7.5. Modo noturno avançado com fotografia computacional baseada em IA.</p> <p>Câmera Frontal</p> <p>7.6. Resolução mínima de 12 MP, com gravação em 4K 60 fps.</p> <p>8. Conectividade</p> <p>8.1. 5G, compatível com todas as bandas homologadas no Brasil.</p> <p>8.2. Wi-Fi 7 ou superior.</p> <p>8.3. Bluetooth 5.4 ou superior.</p> <p>8.4. NFC, GPS, GLONASS, GALILEO e BeiDou.</p> <p>8.5. USB-C padrão 3.2.</p> <p>9. Bateria e Carregamento</p> <p>9.1. Capacidade mínima de 5.000 mAh.</p> <p>9.2. Suporte a carregamento rápido com potência a partir de 45 W.</p> <p>9.3. Suporte a carregamento sem fio e reverso.</p> <p>10. Segurança</p> <p>10.1. Sensor biométrico de impressão digital sob a tela (ultrassônico).</p> <p>10.2. Desbloqueio facial baseado em IA.</p> <p>10.3. Plataforma Samsung Knox para segurança e criptografia de dados.</p> <p>10.4. Certificação mínima FIPS 140-2 ou equivalente para segurança de hardware, quando aplicável.</p> <p>11. Recursos de Inteligência Artificial</p> <p>11.1. IA integrada com suporte a processamento local (on-device).</p> <p>11.2. Tradução simultânea, edição inteligente de fotos/vídeos e comandos avançados de voz.</p> <p>11.3. Assistente Galaxy AI completo</p> <p>12. SIM, eSIM e Rede</p> <p>12.1. Compatível com Dual SIM (nano SIM + eSIM).</p> <p>12.2. Suporte a VoLTE e Wi-Fi Calling.</p> <p>13. Áudio e Multimídia</p> <p>13.1. Alto-falantes estéreo com tecnologia Dolby Atmos.</p> <p>13.2. Microfones de alta sensibilidade com redução de ruído.</p> <p>14. Itens Inclusos</p> <p>14.1. Smartphone</p> <p>14.2. Cabo USB-C original.</p> <p>14.3. Extrator de chip.</p> <p>14.4. Guias, manuais e documentação original.</p> <p>15. Homologações e Conformidades</p> <p>15.1. Produto homologado pela ANATEL.</p> <p>15.2. Atende às normas brasileiras de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética.</p>					
TOTAL						C.511,110	
LOTE 00011 - ARMARIO DE AÇO							
SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI							
Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato N° 000004/2026

006	00060627	<p>ARMÁRIO DE AÇO* ARMÁRIO DE AÇO SOLDADO COM DUAS PORTAS - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para armário de aço com duas portas - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita,</p>	UN	7,000	1.300,000	9.100.000
-----	----------	--	----	-------	-----------	-----------

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Quando



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central					
012	00060627	<p>ARMÁRIO DE AÇO* ARMÁRIO DE AÇO SOLDADO COM DUAS PORTAS - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulação é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para armário de aço com duas portas - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento</p>	UN	2,000	1.300,000	2.600,000	

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Quanto



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central					
017	00060627	ARMÁRIO DE AÇO* ARMÁRIO DE AÇO SOLDADO COM DUAS PORTAS - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o	UN		1,000	1.300,000	1.300,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS Assinado de forma digital por
SOUSA:08573496789 ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Alexandro



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato N° 000004/2026

		encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para armário de aço com duas portas - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central					
022	00060627	ARMÁRIO DE AÇO* ARMÁRIO DE AÇO SOLDADO COM DUAS PORTAS - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que	UN	2,000	1.300,000	2.600,000	

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUZA:08573496789



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

		<p>cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulação é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para armário de aço com duas portas - com dimensões de 1980x900x400mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central</p>				
023	00060628	<p>ARMÁRIO DE AÇO** ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS - com dimensões de 1650x700x300mm - cor cinza e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para</p>	UN	1,000	1.300,000	1.300,000

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Quanto



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

	<p>dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para armário de aço com duas portas - com dimensões de 1980x900x450mm - cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. cada porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "c" por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua ext</p>					
TOTAL						13.900,000
LOTE 00012 - IMPRESSORA						

ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789

Assinado de forma digital por
ALEXSANDRO DOS SANTOS
SOUSA:08573496789



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Estado do Espírito Santo



Contrato Nº 000004/2026

SECRETARIA: 00000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUCURICI							
Item	Código	Especificação	UN	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
027	00060354	Impressora multifuncional laser (A4) - Tipo: Multifuncional laser monocromática - Funções: Impressão, cópia, digitalização e fax - Tecnologia de impressão: Laser eletrofotográfico - Velocidade de impressão: - Até 48 ppm em A4 - Até 50 ppm em Carta - Resolução de impressão: - Até 1200 x 600 DPI - Tempo da primeira página: - 6 segundos - Capacidade de papel: Bandeja de entrada para 250 folhas - Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas - Bandeja de saída para 250 folhas - Tamanho máximo de papel: A4 (210 x 297 mm) - Gramatura do papel: 60 a 163 g/m² - Conectividade: USB 2.0 - Ethernet - Interface de usuário: Tela LCD de 2 linhas - Cópia: - Velocidade de cópia: Até 48 ppm em A4, Até 50 ppm em Carta - Resolução de cópia: Até 1200 x 600 dpi - Tamanho máximo de cópia: A4 (210 x 297 mm) - Redução/Ampliação: 25% a 400% - Cópia frente e verso: Sim, automática - Recursos de cópia: Cópia N em 1, cópia composta, cópia com margens, cópia sem bordas, cópia de cartão de identidade - Digitalização: - Tipo de scanner: Flatbed - Resolução de digitalização: Até 600 x 2400 DPI - Tamanho máximo de digitalização: A4 (210 x 297 mm) - Formato de arquivo: JPEG, TIFF, PDF, BMP - Recursos de digitalização: 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação	UN		7,000	5.499,000	38.493,000
TOTAL							38.493,000
VALOR GLOBAL							314.213,210

ALEXSANDRO
DOS SANTOS
SOUSA:08573
496789

Assinado de
forma digital por
ALEXSANDRO
DOS SANTOS
SOUSA:0857349
6789

Quarta