



## MUNICÍPIO DE MUQUI



### ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO - CONTRATO Nº 000100/2025

Pregão Eletrônico Nº 000015/2025

Processo: 002053 / 2025

Contrato Nº 000100/2025

**Empresa: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

**CNPJ: 47.695.345/0001-70**

**Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER DE FARIA, 70 - POR DO SOL - FORMIGA - MG - CEP: 35574500**

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00015904	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS armário de aço duas portas. com medidas aproximadamente: altura dos pés 3 cm, altura 192,7 cm, largura 80cm, profundidade 40 cm. com pintura colorida.	UN	5,000	699,000	3.495,00
00005	00015905	CADEIRA (ADULTO) FIXAS 4 PÉS cadeira (adulto) fixas 4 pés, em aço e estofada, na cor preta ou azul.	UN	40,000	125,000	5.000,00
00006	00015906	MESA DE PROFESSOR mesa de professor medidas aproximadamente de: laterais e suporte da saia em tubo de aço de 29x58mm em chapa 16(1,5mm) e suporte da saia em tubo 25 x 60 (parede 1,50mm). travessa superior confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1 ¼") chapa 16(1,5mm). pés em tubo de aço secção circular 38mm (1 ½") em chapa 16(1,5mm). fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm. nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. as peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. tampo (1200x650mm) em madeira aglomerada (mdp) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. fitas de bordo em pvc com "primer", acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm(largura) x 3mm(espessura). fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6(diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica m6(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela philips. painel frontal em madeira aglomerada	UN	10,000	449,000	4.490,00

**12.985,00**