



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/25

Folha nº: 1482

Assinatura: _____

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
ATENDER ÀS SECRETARIAS/FUNDOS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE RIO
CLARO/RJ E À EMPRESA W.M.D LIMA
COMERCIO LTDA.

O MUNICÍPIO DE RIO CLARO – RJ, com sede na Avenida João Batista Portugal, nº 230, CEP: 27.460-000, Centro, Rio Claro – RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.051.216/0001-68, aqui denominado como **CONTRATANTE**, por intermédio da Prefeitura Municipal de Rio Claro, figurando como Órgão Gerenciador, neste ato representado pelos então Ordenador de Despesas, ora denominado **Autoridade Competente**, e a empresa W.M.D LIMA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.062.390/0001-25, situada à Rua Vicente Panaino, nº 1019, Guarita, Rio Claro - RJ, daqui por diante denominada como **CONTRATADA**, representada neste ato pelo sócio ou representante legal, lavram a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, que se regerá pela Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 4.060 de 19 de dezembro de 2023, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no instrumento convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pela cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Registro de preços para o período de 12 (doze) meses visando futuras e eventuais aquisições de baterias automotivas, óleos lubrificantes de motor e outros fluidos e lubrificantes para os veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal de Rio Claro – RJ, conforme especificações e quantitativos contidas no termo de referência, Anexo II do edital de **Pregão Presencial nº 018/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos e especificações definidas no Termo de Referência / Projeto Básico (**Anexo II do Edital de Pregão Presencial nº 018/2025**) e na Proposta de Preços.

§ 1º. A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com a necessidade da **PREFEITURA DE RIO CLARO** e de acordo com o quantitativo indicado na **Cláusula Quarta**.

§ 2º. A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação do(s) item(ns) registrado(s), facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

§ 3º. A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Diário Oficial do Município de Rio Claro do órgão gerenciador da Ata e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a **Prefeitura de Rio Claro/RJ**.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/d

Folha nº: 1463

Assinatura: [assinatura]

Parágrafo único. A Ata de Registro de Preços poderá ser aderida por quaisquer órgãos ou entidade do Estado e Município (s), que não tenha (m) participado do certame licitatório, ora denominado (s) **ÓRGÃO (S) ADERENTE (S)**.

CLÁUSULA QUARTA: DO QUANTITATIVO

O quantitativo decorrente da contratação pelos **ÓRGÃOS ADERENTES** não ultrapassará, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item da ata de registro de preços e nem poderá exceder, por **ÓRGÃO ADERENTE**, a **50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens** do instrumento convocatório, registrados na Ata de Registro de Preços para o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e para **ÓRGÃOS PARTICIPANTES**.

§ 1º. O quantitativo do(s) item (ns) indicado (s) no **Termo de Referência / Projeto Básico (Anexo II do Edital de Pregão Presencial nº 018/2025)** é (são) meramente estimativo(s) e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

§ 2º. É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUÇÃO

O objeto desta Ata de Registro de Preços deverão ser executados conforme Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega/execução do objeto será conforme especificações estabelecidas no **Termo de Referência (Anexo II do Edital de Pregão Presencial nº 018/2025)**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou do pedido formal realizado pelo requisitante nos autos processuais.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO

O preço registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, cujos valores estão reunidos na Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços (**Anexo "A"**).

§ 1º. O preço englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

§ 2º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do material registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as negociações junto aos fornecedores.

§ 3º. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 4º. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

§ 5º. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Nº do processo: 243/28
Folha nº: 1494
Assinatura: _____

§ 6º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o **FORNECEDOR**, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá:

a) liberar o **FORNECEDOR** do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

§ 7º. Não havendo êxito nas negociações, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

A ata de registro de preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

CLÁUSULA NONA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta do próprio **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR

Compete ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

§ 1º. A contratação realizada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** será formalizada por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar.

§ 2º. O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

O objeto desta ata será recebido da seguinte forma:

a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais, em até 15 (quinze dias);

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, em prazo não superior a 90 (noventa) dias.

§ 1º. As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Edital e seus anexos, e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto.

§ 2º. A execução será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do **CONTRATANTE** especialmente designado(s) pelo órgão contratante conforme ato de nomeação.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Nº do processo: 243/28

Folha nº: 1498

Assinatura: [assinatura]

§ 3º. O objeto será recebido em tantas parcelas quantas forem às relativas ao do pagamento.

§ 4º. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

§ 5º. O material cujo padrão de qualidade e desempenho esteja em desacordo com a especificação do Edital e da Proposta de Preços será recusado pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à sua regularização. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 05 (cinco) dias, para ratificação.

§ 6º. O fornecedor declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

§ 7º. A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a responsabilidade do fornecedor, nem o exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, de acordo com as contratações realizadas, considerando a quantidade e valor do item adquirido.

§ 1º. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após a apresentação do documento fiscal, devidamente preenchido e acompanhado da relação dos procedimentos realizados, observando-se a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, em função do cumprimento do artigo 141 da Lei nº 14.133/2021.

§ 2º. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

§ 3º. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

§ 4º. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros moratórios, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

§ 5º. a CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 047/2003.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃOS ADERENTES NA QUALIDADE DE CONTRATANTES



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1496
Assinatura: _____

Constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **ÓRGÃOS ADERENTES**, na qualidade de **Contratantes**:

- a) efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, de acordo com as condições estabelecidas no Edital para Registro de Preços, Termo de Referência / Projeto Básico (Anexo II do Edital), Proposta de Preços (Anexo I do Edital) e Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços (Anexo "A").
- b) entregar ao Fornecedor documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente instrumento;
- c) exercer a fiscalização da execução do objeto;
- d) receber provisória e definitivamente o objeto, nas formas definidas no edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Constituem obrigações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- a) gerenciar a ata de registro de preços;
- b) acompanhar constantemente a flutuação dos preços no mercado de modo a manter a vantajosidade;
- c) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
- d) gerir os pedidos de adesão dos **Órgãos Aderentes** da Ata de Registro de Preços e orientá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

Constituem obrigações do Fornecedor:

- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Rio Claro/RJ;
- Substituir todo e qualquer material alimento fornecido com data de validade vencida ou que esteja deteriorado;
- Responsabilizar-se pelos danos porventura causados diretamente à Administração, seus servidores ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, respondendo civil e penalmente por si e por seus sucessores, até a entrega dos alimentos, incluindo o transporte e o frete
- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do fornecimento dos alimentos;
- Entregar os alimentos no prazo, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às leis do consumidor. O servidor responsável fará a verificação da conformidade dos alimentos com as especificações constantes da proposta do fornecedor;
- O alimento que for entregue em desacordo com o especificado no Projeto Básico ou na proposta da empresa vencedora será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso;
- Manter-se durante a execução da compra, com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo único. Não será admitida justificativa de atraso da entrega/execução do objeto adquirido que tenha como fundamento o não cumprimento da sua entrega pelo (s) fornecedor (es) do licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE

O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Nº do processo: 243126
Folha nº: 1487
Assinatura: _____

O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do *caput* será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO ADERENTE

O **ÓRGÃO ADERENTE** poderá aderir a Ata de Registro de Preços, desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de pesquisa de mercado.

§ 1º. O fornecedor beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pelo **ÓRGÃO ADERENTE**.

§ 2º. Desde que o fornecimento objeto da adesão não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o fornecedor poderá contratar com o **ÓRGÃO ADERENTE**.

§ 3º. Após a autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **ÓRGÃO ADERENTE** deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata, devendo cumprir as atribuições inerentes e demais orientações do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

§ 4º. O **ÓRGÃO ADERENTE** deverá verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor.

§ 5º. Compete ao **ÓRGÃO ADERENTE**:

- a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;
- b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;
- c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;
- d) a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, devendo informá-las ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/21

Folha nº: 1490

Assinatura: [assinatura]

§ 6º. O **ÓRGÃO GERENCIADOR** deverá zelar pelo quantitativo total das contratações pelo(s) **ÓRGÃO(s) ADERENTE(s)** observando-se o limite fixado na **Cláusula Quarta**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços/Contrato, o retardamento da entrega/execução do objeto ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

- a) advertência;
- b) multa administrativa;
- c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

§ 1º. A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da infração cometida.

§ 2º. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

§ 3º. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão contratante, podendo ser aplicado pela **AUTORIDADE COMPETENTE, com poderes para decidir na Administração Pública**.

§ 4º. Ressalvada a hipótese descrita no parágrafo quarto cabe ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** aplicar as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

§ 5º. A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do *caput* da **cláusula vigésima**, serão impostas pela **AUTORIDADE COMPETENTE, com poderes para decidir na Administração Pública**.

§ 6º. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, prevista na alínea c, do *caput* da **cláusula vigésima**, será imposta pelo Ordenador de Despesa.

§ 7º. A aplicação da sanção prevista na alínea d, do *caput* da **cláusula vigésima**, é de competência exclusiva da **Exmo. Sr. Prefeito**.

§ 8º. A multa administrativa, prevista na alínea b, do *caput* da **cláusula vigésima**:

- a) não excederá, em seu total, 30% (trinta por cento) do valor do contrato;
- b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

§ 9º. O impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do *caput* da **cláusula vigésima**:

- a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 03 (três) anos;
- b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/2016
Folha nº: 1149
Assinatura: [assinatura]

§ 10. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do *caput* da **cláusula vigésima**, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§ 11. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

§ 12. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da Ata, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da Ata pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

§ 13. A aplicação da multa de mora não exclui a possibilidade da Administração promover a extinção unilateral da Ata de Registro de Preços, garantido o contraditório e a defesa prévia.

§ 14. A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, observando-se os seguintes preceitos:

- a) ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia;
- b) a intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa;
- c) a defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do *caput* da **cláusula vigésima**, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do mesmo dispositivo;
- d) será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela Autoridade Competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

§ 15. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata dentro do prazo estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total da Ata, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.

§ 16. As penalidades previstas na **cláusula vigésima** também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.

§ 17. Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de impedimento contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO**

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1500
Assinatura: _____

com a **Administração Pública do Município de Rio Claro** enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

§ 18. Penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** no Cadastro de Fornecedores da **PMRC**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(o) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame, contrato, ata de registro de preços ou qualquer outro instrumento congênere que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa:

- a) É dever da Administração Pública a adoção de medidas para que os dados pessoais das partes envolvidas não tenham repercussões para além da vida pública.
- b) Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- c) É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- d) A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- e) Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- f) É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- g) O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- h) O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- i) O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- j) Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/28

Folha nº: 4501

Assinatura: _____

registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

l) Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

m) O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.


n) Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD, deverão ser comunicados à autoridade nacional.


CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Rio Claro/RJ para dirimir qualquer litígio decorrente da presente Ata de Registro de Preços que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em **03 (três) vias** de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Rio Claro – RJ, 12 de NOVEMBRO de 2025.


Tarcísio Silva dos Santos
Secretaria Municipal de Ordem Pública


Júlio Cesar Rocha de Camargo Castro
Secretário Municipal de Assistência Social


Thaís Isabelle de Carvalho
Secretária Municipal de Educação


Maria Augusta de Monteiro Ferreira
Secretária Municipal de Saúde


José Vicente Alves de Almeida
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura


W.M.D LIMA COMERCIO LTDA

Testemunha: _____ Testemunha: _____



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1502
Assinatura: [assinatura]

Anexo "A"



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025

Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA
CNPJ	46.062.390/0001-25
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000
Contato	2499177667
Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Local	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	00018	00064264	ÓLEO DE MOTOR 15W-40 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo de motor 15w-40 - semissintético - lt óleo lubrificante de motor sae 15w-40, de base semissintética (tecnologia mista mineral + sintética), desenvolvido para motores a gasolina, etanol, gnv, diesel leve ou flex. oferece excelente proteção contra o desgaste, limpeza do motor, resistência à oxidação e maior estabilidade térmica, sendo ideal para aplicações em motores de alto desempenho ou uso severo. características técnicas principais: viscosidade sae: 15w-40, tipo de óleo: semissintético (tecnologia sintética + mineral). índice de viscosidade (astm d2270): = 135. viscosidade a 100°C (astm d445): 14,0 - 15,5 cst. viscosidade a 40°C (astm d445): 105 - 120 cst. viscosidade hths a 150°C (astm d4683): = 3,5 mpa.s. ponto de fluidez (astm d97): = -30°C. ponto de fulgor (astm d92): = 220°C. tbn (número base total, astm d2896): 9 - 12 mg koh/g. volatilidade (noack astm d5800): = 12%, benefícios e desempenho: proteção eficiente contra o desgaste, mesmo em altas temperaturas e uso severo. excelente resistência à oxidação e à formação de depósitos. boa detergência e dispersância, mantendo o motor limpo e funcionando suavemente. ideal para motores com quilometragem mais elevada ou de uso comercial leve. excelente estabilidade da película lubrificante em todas as condições de operação. prolonga a vida útil do motor e reduz o consumo de óleo. atende ou excede os requisitos de desempenho: api sp / sn / sm / sl (para motores ciclo otto). api ci-4 / ch-4 / cf (para motores diesel leve, conforme aditivação). acea a3/b3, a3/b4. aplicações recomendadas: indicado para motores a gasolina, etanol, gnv, flex e diesel leve, aspirados ou turboalimentados, que operam em diversas condições: uso urbano, rodoviário ou severo. recomendado para veículos com maior quilometragem, motores que requeiram maior robustez lubrificante ou em ambientes com altas temperaturas. embalagens disponíveis: 1l, 4l, 5l, 20l, 200l, ibc (1000l) ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo hidráulico sae 68 - semissintético - lt óleo hidráulico iso vg 68. viscosidade: iso vg 68** (conforme norma iso 3448), viscosidade cinemática a 40, °c: 61,2 a 74,8 cst. aplicações típicas: sistemas hidráulicos industriais e móveis, equipamentos de construção, injeção plástica, prensas, elevadores hidráulicos, lubrificação de mancais e redutores onde se requer viscosidade média-alta. tipo de óleo: semissintético. propriedades típicas: viscosidade cinemática a 40°C: 68 cst (típico). índice de viscosidade (vi): > 95 (óleos minerais), > 130 (óleos hv). ponto de fulgor: > 200°C. ponto de fluidez: -9°C a -30°C (dependendo da base). corrosividade ao cobre (3h a 100°C): 1a (astm d130), resistência à oxidação e formação de depósitos, filtrabilidade e separação de água (demulsibilidade), proteção contra ferrugem e espuma. normas aplicáveis: din 51524 parte 2 (hm) ou parte 3 (hv), iso 11158 (tipo hm ou hv), denison hf-0, hf-1, hf-2, vickers m-2950-s / i-286-s, cincinnati p-68 / p-70 / p-69 (dependendo da viscosidade), bosch rexroth, komatsu, parker (dependendo da formulação).	LT	144,00	11,75	1.692,00
00008	00013	00064315	ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo hidráulico sae 68 - semissintético - lt óleo hidráulico iso vg 68. viscosidade: iso vg 68** (conforme norma iso 3448), viscosidade cinemática a 40, °c: 61,2 a 74,8 cst. aplicações típicas: sistemas hidráulicos industriais e móveis, equipamentos de construção, injeção plástica, prensas, elevadores hidráulicos, lubrificação de mancais e redutores onde se requer viscosidade média-alta. tipo de óleo: semissintético. propriedades típicas: viscosidade cinemática a 40°C: 68 cst (típico). índice de viscosidade (vi): > 95 (óleos minerais), > 130 (óleos hv). ponto de fulgor: > 200°C. ponto de fluidez: -9°C a -30°C (dependendo da base). corrosividade ao cobre (3h a 100°C): 1a (astm d130), resistência à oxidação e formação de depósitos, filtrabilidade e separação de água (demulsibilidade), proteção contra ferrugem e espuma. normas aplicáveis: din 51524 parte 2 (hm) ou parte 3 (hv), iso 11158 (tipo hm ou hv), denison hf-0, hf-1, hf-2, vickers m-2950-s / i-286-s, cincinnati p-68 / p-70 / p-69 (dependendo da viscosidade), bosch rexroth, komatsu, parker (dependendo da formulação).	LT	400,00	9,00	3.600,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1503
Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025							
Vencedor		W.M.D LIMA COMERCIO LTDA					
CNPJ		46.062.390/0001-25					
Endereço		RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000					
Contato		2499177667					
Secretaria		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Local		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	00021	00064317	ÓLEO HIDRÁULICO SEMISSINTÉTICO VIAT. MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORAS) - LT óleo hidráulico semissintético viat. máquinas pesadas (motoniveladoras) - lt óleo hidráulico semissintético, destinado à lubrificação e operação eficiente de sistemas hidráulicos de viaturas e máquinas pesadas, tais máquinas tipo patrol (motoniveladoras), operando em condições severas e ambientes com altas exigências térmicas e mecânicas. características do produto: óleo hidráulico semissintético de alta performance, à base de óleos minerais com aditivos sintéticos de alto desempenho para aplicação em sistemas hidráulicos de alta pressão e precisão em veículos e equipamentos pesados. viscosidade cinemática (40 °c) - 46 mm²/s (iso vg 46), índice de viscosidade (vi) = 135, ponto de fluidez = -30 °c, ponto de fulgo = 200 °c, estabilidade térmica e à oxidação de alta resistência, resistência à formação de espuma de excelente desempenho, proteção contra desgaste do tipo antidesgaste (aw) – padrão zddp ou similar, filtrabilidade compatível com sistemas hidráulicos de precisão, compatível com elastômeros e vedantes usualmente aplicados. o óleo deverá ser compatível com as seguintes normas e especificações: iso 11158 (categoria hm ou hv, conforme aplicação), din 51524 - parte 2 e 3 (hlp / hvlp), astm d6158 – fluido hidráulico industrial, sae ms1004 requisitos de desempenho para fluidos hidráulicos. oems : compatível com equipamentos caterpillar, new holland, volvo, komatsu, case, e outros . embalagens compatíveis com as normas de transporte e armazenamento de lubrificantes, nas seguintes capacidades: 20 litros , 50 litros , 200 litros ou ibc (1000 litros). deverá conter no rótulo: marca do fabricante, tipo do produto e grau de viscosidade, data de fabricação e validade, número de lote, advertências de segurança e instruções de uso. garantia e condições de fornecimento: validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, em condições adequadas de armazenamento, garantia contra defeitos de fabricação, formulação ou contaminação durante o prazo de validade, produto pronto para uso, não sendo permitida diluição ou mistura prévia. condições de uso: indicado para sistemas hidráulicos móveis e estacionários operando em condições severas de carga e temperatura, recomendado para viaturas, caminhonetes utilitárias (tipo strada) , motoniveladoras (tipo patrol) , tratores , pás-carregadeiras , entre outros. adequado para sistemas com filtros de alta precisão e válvulas sensíveis à variação de viscosidade. LIQUIDO REFRIGERANTE PRÉDILUIDO DE RADIADOR TIPO PARAFLU - LT liquido refrigerante pré diluido de radiador tipo paraflu - lt liquido refrigerante pré diluido, tipo paraflu, fluído à base de monoetilenoglicol e aditivos anticorrosivos, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento de motores de combustão interna contra superaquecimento, congelamento, corrosão e cavitação. indicado para uso em radiadores de veículos automotores e equipamentos industriais, na versão pré-diluído, pronto para uso. composição típica: monoetilenoglicol (meg): agente de transferência térmica,	LT	300,00	11,50	3.450,00
00012	00012	00064319	LIQUIDO REFRIGERANTE PRÉDILUIDO DE RADIADOR TIPO PARAFLU - LT liquido refrigerante pré diluido de radiador tipo paraflu - lt liquido refrigerante pré diluido, tipo paraflu, fluído à base de monoetilenoglicol e aditivos anticorrosivos, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento de motores de combustão interna contra superaquecimento, congelamento, corrosão e cavitação. indicado para uso em radiadores de veículos automotores e equipamentos industriais, na versão pré-diluído, pronto para uso. composição típica: monoetilenoglicol (meg): agente de transferência térmica,	LT	162,00	7,20	1.166,40



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/21

Folha nº: 1504

Assinatura: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025

Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA
CNPJ	46.062.390/0001-25
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000
Contato	2499177667
Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Local	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

anticongelante e antiebulição. aditivos inibidores de corrosão: proteção para metais ferrosos e não ferrosos (alumínio, ferro, aço, cobre, bronze). inibidores de formação de espuma e depósitos. corante: azul, verde, vermelho ou rosa. diluído com água desmineralizada. propriedades funcionais: proteção contra congelamento (até -35 °c em mistura 50/50). proteção contra ebulição (até +110 °c sob pressão). estabilidade química e térmica. prevenção da corrosão e cavitação em todos os metais do sistema. baixa formação de espuma. compatibilidade com selos, borrachas e plásticos automotivos. classificações e normas técnicas aplicáveis: astm d3306 / d4985 / d6210 sae j1034 / j1941 vw tl 774 (c/d/t/g) mb 325.0 / 325.3 / 325.5 fiat 9.55523 , renault 41-01-001, entre outras oems. tipos de tecnologia de aditivção: iat (inorganic additive technology): tradicional, troca recomendada a cada 2 anos. combina proteção imediata e de longa duração. características físico-químicas típicas (mistura 50/50): cor - variável (azul, verde, rosa). densidade (20° c) - 1,065 - 1,085 g/cm³. ponto de congelamento - até -35° c. ponto de ebulição - > 105° c (c/sistema pressurizado). ph (solução 50/50) - 7,5 - 8,5. condutividade elétrica - < 500 us/cm. aplicações: sistemas de radiadores de veículos leves, caminhões, ônibus e motocicletas. motores agrícolas, industriais e grupos geradores. equipamentos que exigem resistência térmica e proteção anticorrosiva.

FLUIDO DE FREIO DOT 4 - LT
fluido de freio dot 4 - lt

fluido de freio dot 4, hidráulico sintético formulado à base de polialquilenoglicol éteres e aditivos anticorrosivos. é utilizado em sistemas de freios hidráulicos e embreagens de veículos automotores, desempenho superior ao dot 3, especialmente em condições de alta temperatura. aplicações típicas: veículos leves, comerciais e motocicletas com sistemas de freio a disco e tambor. veículos equipados com sistemas abs, esp ou controle de tração (em versões dot 4 avançadas). sistemas hidráulicos de embreagem. compatível com veículos que especificam dot 4. propriedades funcionais desejadas: maior ponto de ebulição seco e úmido que o dot 3, proporcionando segurança contra "fading" (falha por vaporização). higroscopicidade controlada absorvendo umidade de forma segura. proteção eficaz contra corrosão, oxidação e desgaste dos componentes. compatibilidade com elastômeros e metais do sistema de freio (ferro, alumínio, cobre, latão). boa estabilidade térmica e química sob uso severo. normas aplicáveis: fmvss 116 - dot 4, sae j1704, iso 4925 - classe 4

00014 00009 00064321

LT 42,00 28,50 1.197,00

[Signatures]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/2018
Folha nº: 1508
Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Secretaria		SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
Local		SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA					
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00038	00018	00064264	ÓLEO DE MOTOR 15W-40 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo de motor 15w-40 - semissintético - lt óleo lubrificante de motor sae 15w-40, de base semissintética (tecnologia mista mineral + sintética), desenvolvido para motores a gasolina, etanol, gnv, diesel leve ou flex. oferece excelente proteção contra o desgaste, limpeza do motor, resistência à oxidação e maior estabilidade térmica, sendo ideal para aplicações em motores de alto desempenho ou uso severo. características técnicas principais: viscosidade sae: 15w-40. tipo de óleo: semissintético (tecnologia sintética + mineral). índice de viscosidade (astm d2270): = 135. viscosidade a 100°C (astm d445): 14,0 – 15,5 cst. viscosidade a 40°C (astm d445): 105 – 120 cst. viscosidade hths a 150°C (astm d4683): = 3,5 mpa.s. ponto de fluidez (astm d97): = -30°C. ponto de fulgor (astm d92): = 220°C. tbn (número base total, astm d2896): 9 – 12 mg koh/g. volatilidade (noack astm d5800): = 12%. benefícios e desempenho: proteção eficiente contra o desgaste, mesmo em altas temperaturas e uso severo. excelente resistência à oxidação e à formação de depósitos. boa detergência e dispersância, mantendo o motor limpo e funcionando suavemente. ideal para motores com quilometragem mais elevada ou de uso comercial leve. excelente estabilidade da película lubrificante em todas as condições de operação. prolonga a vida útil do motor e reduz o consumo de óleo. atende ou excede os requisitos de desempenho: api sp / sn / sm / sl (para motores ciclo otto). api ci-4 / ch-4 / cf (para motores diesel leve, conforme aditivação). acea a3/b3, a3/b4. aplicações recomendadas: indicado para motores a gasolina, etanol, gnv, flex e diesel leve, aspirados ou turboalimentados, que operam em diversas condições: uso urbano, rodoviário ou severo. recomendado para veículos com maior quilometragem, motores que requeiram maior robustez lubrificante ou em ambientes com altas temperaturas. embalagens disponíveis: 1l, 4l, 5l, 20l, 200l, lbc (1000l) ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo hidráulico sae 68 - semissintético - lt óleo hidráulico iso vg 68. viscosidade: iso vg 68** (conforme norma iso 3448), viscosidade cinemática a 40, °c: 61,2 a 74,8 cst. aplicações típicas: sistemas hidráulicos industriais e móveis, equipamentos de construção, injeção plástica, prensas, elevadores hidráulicos, lubrificação de mancais e redutores onde se requer viscosidade média-alta. tipo de óleo: semissintético. propriedades típicas: viscosidade cinemática a 40°C: 68 cst (típico). índice de viscosidade (vi): > 95 (óleos minerais), > 130 (óleos hv). ponto de fulgor: > 200°C. ponto de fluidez: 1- -9°C a -30°C (dependendo da base), corrosividade ao cobre (3h a 100°C): 1a (astm d130), resistência à oxidação e formação de depósitos, filtrabilidade e separação de água (demulsibilidade), proteção contra ferrugem e espuma. normas aplicáveis: din 51524 parte 2 (hm) ou parte 3 (hv), iso 11158 (tipo hm ou hv), denison hf-0, hf-1, hf-2, vickers m-2950-s / i-286-s, cincinnati p-68 / p-70 / p-69 (dependendo da viscosidade), bosch rexroth, komatsu, parker (dependendo da formulação). ÓLEO HIDRÁULICO SEMISSINTÉTICO VIAT. MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORAS) - LT óleo hidráulico semissintético viat. máquinas pesadas (motoniveladoras) - lt óleo hidráulico semissintético, destinado à lubrificação e operação eficiente de sistemas hidráulicos de viaturas e máquinas pesadas, tais máquinas tipo patrol (motoniveladoras), operando em condições severas e ambientes com altas exigências térmicas e mecânicas. características do produto: óleo hidráulico semissintético de alta performance, à base de óleos minerais com aditivos sintéticos de alto desempenho para aplicação em sistemas hidráulicos de alta pressão e precisão em veículos e equipamentos	LT	432,00	11,75	5.076,00
00043	00013	00064315		LT	1.200,00	9,00	10.800,00
00045	00021	00064317		LT	900,00	11,50	10.350,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26

Folha nº: 1506

Assinatura: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025							
Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA						
CNPJ	46.062.390/0001-25						
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000						
Contato	2499177667						
Secretaria	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA						
Local	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			pesados. viscosidade cinemática (40 °c) - 46 mm²/s (iso vg 46), índice de viscosidade (vi) = 135, ponto de fluidez = -30 °c, ponto de fulgo = 200 °c, estabilidade térmica e à oxidação de alta resistência, resistência à formação de espuma de excelente desempenho, proteção contra desgaste do tipo antidesgaste (aw) – padrão zddp ou similar, filtrabilidade compatível com sistemas hidráulicos de precisão, compatível com elastômeros e vedantes usualmente aplicados. o óleo deverá ser compatível com as seguintes normas e especificações: iso 11158 (categoria hm ou hv, conforme aplicação), din 51524 - parte 2 e 3 (hlp / hvlp), astm d6158 – fluido hidráulico industrial, sae ms1004 requisitos de desempenho para fluidos hidráulicos. oems : compatível com equipamentos caterpillar, new holland, volvo, komatsu, case, e outros . embalagens compatíveis com as normas de transporte e armazenamento de lubrificantes, nas seguintes capacidades: 20 litros , 50 litros , 200 litros ou ibc (1000 litros). deverá conter no rótulo: marca do fabricante, tipo do produto e grau de viscosidade, data de fabricação e validade, número de lote, advertências de segurança e instruções de uso. garantia e condições de fornecimento: validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, em condições adequadas de armazenamento, garantia contra defeitos de fabricação, formulação ou contaminação durante o prazo de validade, produto pronto para uso, não sendo permitida diluição ou mistura prévia. condições de uso: indicado para sistemas hidráulicos móveis e estacionários operando em condições severas de carga e temperatura, recomendado para viaturas, caminhonetes utilitárias (tipo strada) , motoniveladoras (tipo patrol) , tratores , pás-carregadeiras , entre outros. adequado para sistemas com filtros de alta precisão e válvulas sensíveis à variação de viscosidade.				
			LIQUIDO REFRIGERANTE PRÉDILUIDO DE RADIADOR TIPO PARAFLU - LT				
			líquido refrigerante pré-diluído de radiador tipo paraflu - lt líquido refrigerante pré-diluído, tipo paraflu, fluido à base de monoetilenoglicol e aditivos anticorrosivos, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento de motores de combustão interna contra superaquecimento, congelamento, corrosão e cavitação. indicado para uso em radiadores de veículos automotores e equipamentos industriais, na versão pré-diluído, pronto para uso. composição típica: monoetilenoglicol (meg): agente de transferência térmica, anticongelante e antibulção. aditivos inibidores de corrosão: proteção para metais ferrosos e não ferrosos (alumínio, ferro, aço, cobre, bronze). inibidores de formação de espuma e depósitos. corante: azul, verde, vermelho ou rosa. diluído com água desmineralizada. propriedades funcionais: proteção contra congelamento (até -35 °c em mistura 50/50). proteção contra ebulição (até +110 °c sob pressão). estabilidade química e térmica. prevenção da corrosão e cavitação em todos os metais do sistema. baixa formação de espuma. compatibilidade com selos, borrachas e plásticos automotivos. classificações e normas técnicas aplicáveis: astm d3306 / d4985 /				
00047	00012	00064319		LT	126,00	7,20	907,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/25

Folha nº: 1508

Assinatura: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025							
Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA						
CNPJ	46.062.390/0001-25						
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000						
Contato	2499177667						
Secretaria	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA						
Local	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			d6210 sae j1034 / j1941 vw tl 774 (c/d/f/g) mb 325.0 / 325.3 / 325.5 fiat 9.55523 , renault 41-01-001, entre outras oems. tipos de tecnologia de aditivção: iat (inorganic additive technology): tradicional, troca recomendada a cada 2 anos, combina proteção imediata e de longa duração. características físico-químicas típicas (mistura 50/50): cor - variável (azul, verde, rosa), densidade (20° c) - 1,065 - 1,085 g/cm³, ponto de congelamento - até -35° c, ponto de ebulição - > 105° c (c/sistema pressurizado), ph (solução 50/50) - 7,5 - 8,5, condutividade elétrica - < 500 us/cm. aplicações: sistemas de radiadores de veículos leves, caminhões, ônibus e motocicletas, motores agrícolas, industriais e grupos geradores, equipamentos que exigem resistência térmica e proteção anticorrosiva.				
			FLUIDO DE FREIO DOT 4 - LT fluido de freio dot 4 - lt fluido de freio dot 4, hidráulico sintético formulado à base de polialquilenoglicol éteres e aditivos anticorrosivos. é utilizado em sistemas de freios hidráulicos e embreagens de veículos automotores, desempenho superior ao dot 3, especialmente em condições de alta temperatura. aplicações típicas: veículos leves, comerciais e motocicletas com sistemas de freio a disco e tambor, veículos equipados com sistemas abs, esp ou controle de tração (em versões dot 4 avançadas), sistemas hidráulicos de embreagem, compatível com veículos que especificam dot 4, propriedades funcionais desejadas: maior ponto de ebulição seco e úmido que o dot 3, proporcionando segurança contra "fading" (falha por vaporização), higroscopicidade controlada absorvendo umidade de forma segura, proteção eficaz contra corrosão, oxidação e desgaste dos componentes, compatibilidade com elastômeros e metais do sistema de freio (ferro, alumínio, cobre, latão), boa estabilidade térmica e química sob uso severo, normas aplicáveis: fmvs 116 - dot 4, sae j1704, iso 4925 - classe 4				
00049	00009	00064321		LT	54,00	28,50	1.539,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/21
Folha nº: 1806
Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Secretaria		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Local		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO					
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00058	00018	00064264	ÓLEO DE MOTOR 15W-40 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo de motor 15w-40 - semissintético - lt óleo lubrificante de motor sae 15w-40, de base semissintética (tecnologia mista mineral + sintética), desenvolvido para motores a gasolina, etanol, gnv, diesel leve ou flex. oferece excelente proteção contra o desgaste, limpeza do motor, resistência à oxidação e maior estabilidade térmica, sendo ideal para aplicações em motores de alto desempenho ou uso severo. características técnicas principais: viscosidade sae: 15w-40. tipo de óleo: semissintético (tecnologia sintética + mineral). índice de viscosidade (astm d2270): = 135. viscosidade a 100°C (astm d445): 14,0 – 15,5 cst. viscosidade a 40°C (astm d445): 105 – 120 cst. viscosidade hths a 150°C (astm d4683): = 3,5 mpa.s. ponto de fluidez (astm d97): = -30°C. ponto de fulgor (astm d92): = 220°C. tbn (número base total, astm d2896): 9 – 12 mg koh/g. volatilidade (noack astm d5800): = 12%. benefícios e desempenho: proteção eficiente contra o desgaste, mesmo em altas temperaturas e uso severo. excelente resistência à oxidação e à formação de depósitos. boa detergência e dispersância, mantendo o motor limpo e funcionando suavemente. ideal para motores com quilometragem mais elevada ou de uso comercial leve. excelente estabilidade da película lubrificante em todas as condições de operação. prolonga a vida útil do motor e reduz o consumo de óleo. atende ou excede os requisitos de desempenho: api sp / sn / sm / sl (para motores ciclo otto). api ci-4 / ch-4 / cf (para motores diesel leve, conforme aditivação). acea a3/b3, a3/b4. aplicações recomendadas: indicado para motores a gasolina, etanol, gnv, flex e diesel leve, aspirados ou turboalimentados, que operam em diversas condições: uso urbano, rodoviário ou severo. recomendado para veículos com maior quilometragem, motores que requeiram maior robustez lubrificante ou em ambientes com altas temperaturas. embalagens disponíveis: 1l, 4l, 5l, 20l, 200l, ibc (1000l) LÍQUIDO REFRIGERANTE PRÉDILUÍDO DE RADIADOR TIPO PARAFLU - LT líquido refrigerante pré-diluído de radiador tipo paraflu - lt líquido refrigerante pré-diluído, tipo paraflu, fluido à base de monoetilenoglicol e aditivos anticorrosivos, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento de motores de combustão interna contra superaquecimento, congelamento, corrosão e cavitação. indicado para uso em radiadores de veículos automotores e equipamentos industriais, na versão pré-diluído, pronto para uso. composição típica: monoetilenoglicol (meg): agente de transferência térmica, anticongelante e antiebulição. aditivos inibidores de corrosão: proteção para metais ferrosos e não ferrosos (alumínio, ferro, aço, cobre, bronze). inibidores de formação de espuma e depósitos. corante: azul, verde, vermelho ou rosa. diluído com água desmineralizada. propriedades funcionais: proteção contra congelamento (até -35 °c em mistura 50/50). proteção contra ebulição (até +110 °c sob pressão). estabilidade química e térmica. prevenção da corrosão e cavitação em todos os metais do sistema. baixa formação de espuma. compatibilidade com selos, borrachas e plásticos automotivos. classificações e normas técnicas aplicáveis: astm d3306 / d4985 / d6210 sae j1034 / j1941 vw tl 774 (cl/d/t/g) mb 325.0 / 325.3 / 325.5 fiat 9.55523 , renault 41-01-001, entre outras oems. tipos de tecnologia de aditivação: iat (inorganic additive technology): tradicional, troca recomendada a cada 2 anos. combina proteção imediata e de longa duração. características físico-químicas típicas (mistura 50/50): cor - variável (azul, verde, rosa). densidade (20° c) - 1,065 - 1,085 g/cm³. ponto de congelamento - até -35° c. ponto de ebulição - > 105° c (c/sistema pressurizado). ph (solução 50/50) - 7,5 - 8,5. condutividade elétrica - < 500 us/cm. aplicações: sistemas de radiadores de veículos	LT	720,00	11,75	8.460,00
00062	00012	00064319	LÍQUIDO REFRIGERANTE PRÉDILUÍDO DE RADIADOR TIPO PARAFLU - LT líquido refrigerante pré-diluído de radiador tipo paraflu - lt líquido refrigerante pré-diluído, tipo paraflu, fluido à base de monoetilenoglicol e aditivos anticorrosivos, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento de motores de combustão interna contra superaquecimento, congelamento, corrosão e cavitação. indicado para uso em radiadores de veículos automotores e equipamentos industriais, na versão pré-diluído, pronto para uso. composição típica: monoetilenoglicol (meg): agente de transferência térmica, anticongelante e antiebulição. aditivos inibidores de corrosão: proteção para metais ferrosos e não ferrosos (alumínio, ferro, aço, cobre, bronze). inibidores de formação de espuma e depósitos. corante: azul, verde, vermelho ou rosa. diluído com água desmineralizada. propriedades funcionais: proteção contra congelamento (até -35 °c em mistura 50/50). proteção contra ebulição (até +110 °c sob pressão). estabilidade química e térmica. prevenção da corrosão e cavitação em todos os metais do sistema. baixa formação de espuma. compatibilidade com selos, borrachas e plásticos automotivos. classificações e normas técnicas aplicáveis: astm d3306 / d4985 / d6210 sae j1034 / j1941 vw tl 774 (cl/d/t/g) mb 325.0 / 325.3 / 325.5 fiat 9.55523 , renault 41-01-001, entre outras oems. tipos de tecnologia de aditivação: iat (inorganic additive technology): tradicional, troca recomendada a cada 2 anos. combina proteção imediata e de longa duração. características físico-químicas típicas (mistura 50/50): cor - variável (azul, verde, rosa). densidade (20° c) - 1,065 - 1,085 g/cm³. ponto de congelamento - até -35° c. ponto de ebulição - > 105° c (c/sistema pressurizado). ph (solução 50/50) - 7,5 - 8,5. condutividade elétrica - < 500 us/cm. aplicações: sistemas de radiadores de veículos	LT	4.900,00	7,20	35.280,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1509
Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025

Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA
CNPJ	46.062.390/0001-25
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000
Contato	2499177667
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Local	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00064	00009	00064321	leves, caminhões, ônibus e motocicletas. motores agrícolas, industriais e grupos geradores. equipamentos que exigem resistência térmica e proteção anticorrosiva. FLUIDO DE FREIO DOT 4 - LT fluido de freio dot 4 - lt fluido de freio dot 4, hidráulico sintético formulado à base de polialquilenoglicol éteres e aditivos anticorrosivos. é utilizado em sistemas de freios hidráulicos e embreagens de veículos automotores, desempenho superior ao dot 3, especialmente em condições de alta temperatura. aplicações típicas: veículos leves, comerciais e motocicletas com sistemas de freio a disco e tambor. veículos equipados com sistemas abs, esp ou controle de tração (em versões dot 4 avançadas). sistemas hidráulicos de embreagem. compatível com veículos que especificam dot 4. propriedades funcionais desejadas: maior ponto de ebulição seco e úmido que o dot 3, proporcionando segurança contra "fading" (falha por vaporização). higroscopicidade controlada absorvendo umidade de forma segura. proteção eficaz contra corrosão, oxidação e desgaste dos componentes. compatibilidade com elastômeros e metais do sistema de freio (ferro, alumínio, cobre, latão). boa estabilidade térmica e química sob uso severo. normas aplicáveis: fmvss 116 - dot 4, sae j1704, iso 4925 - classe 4	LT	294,00	28,50	8.379,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1510
Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Secretaria		SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA									
Local		SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA									
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total				
			ÓLEO DE MOTOR 15W-40 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo de motor 15w-40 - semissintético - lt óleo lubrificante de motor sae 15w-40, de base semissintética (tecnologia mista mineral + sintética), desenvolvido para motores a gasolina, etanol, gnv, diesel leve ou flex. oferece excelente proteção contra o desgaste, limpeza do motor, resistência à oxidação e maior estabilidade térmica, sendo ideal para aplicações em motores de alto desempenho ou uso severo. características técnicas principais: viscosidade sae: 15w-40, tipo de óleo: semissintético (tecnologia sintética + mineral). índice de viscosidade (astm d2270): = 135. viscosidade a 100°C (astm d445): 14,0 – 15,5 cst. viscosidade a 40°C (astm d445): 1-105 – 120 cst. viscosidade hths a 150°C (astm d4683): = 3,5 mpa.s. ponto de fluidez (astm d97): = -30°C. ponto de fulgor (astm d92): = 220°C. tbn (número base total, astm d2896): 9 – 12 mg koh/g. volatilidade (noack astm d5800): = 12%. benefícios e desempenho: proteção eficiente contra o desgaste, mesmo em altas temperaturas e uso severo. excelente resistência à oxidação e à formação de depósitos. boa detergência e dispersância, mantendo o motor limpo e funcionando suavemente. ideal para motores com quilometragem mais elevada ou de uso comercial leve. excelente estabilidade da película lubrificante em todas as condições de operação. prolonga a vida útil do motor e reduz o consumo de óleo. atende ou excede os requisitos de desempenho: api sp / sn / sm / sl (para motores ciclo otto). api ci-4 / ch-4 / cf (para motores diesel leve, conforme aditivação). acea a3/b3, a3/b4. aplicações recomendadas: indicado para motores a gasolina, etanol, gnv, flex e diesel leve, aspirados ou turboalimentados, que operam em diversas condições: uso urbano, rodoviário ou severo. recomendado para veículos com maior quilometragem, motores que requeiram maior robustez lubrificante ou em ambientes com altas temperaturas. embalagens disponíveis: 1l, 4l, 5l, 20l, 200l, ibc (1000l)								
00075	00018	00064264	ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo hidráulico sae 68 - semissintético - lt óleo hidráulico iso vg 68. viscosidade: iso vg 68** (conforme norma iso 3448), viscosidade cinemática a 40, °c: 61,2 a 74,8 cst. aplicações típicas: sistemas hidráulicos industriais e móveis, equipamentos de construção, injeção plástica, prensas, elevadores hidráulicos, lubrificação de mancais e redutores onde se requer viscosidade média-alta. tipo de óleo: semissintético. propriedades típicas: viscosidade cinemática a 40°C: 68 cst (típico). índice de viscosidade (vi): > 95 (óleos minerais), > 130 (óleos hv). ponto de fulgor: > 200°C. ponto de fluidez: 1- -9°C a -30°C (dependendo da base). corrosividade ao cobre (3h a 100°C): 1a (astm d130), resistência à oxidação e formação de depósitos, filtrabilidade e separação de água (demulsibilidade), proteção contra ferrugem e espuma. normas aplicáveis: din 51524 parte 2 (hm) ou parte 3 (hv), iso 11158 (tipo hm ou hv), denison hf-0, hf-1, hf-2, vickers m-2950-s / i-286-s, cincinnati p-68 / p-70 / p-69 (dependendo da viscosidade), bosch rexroth, komatsu, parker (dependendo da formulação).	LT	2.232,00	11,75	26.226,00				
00078	00013	00064315	ÓLEO HIDRÁULICO SEMISSINTÉTICO VIAT. MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORAS) - LT óleo hidráulico semissintético viat. máquinas pesadas (motoniveladoras) - lt óleo hidráulico semissintético, destinado à lubrificação e operação eficiente de sistemas hidráulicos de viaturas e máquinas pesadas, tais máquinas tipo patrol (motoniveladoras), operando em condições severas e ambientes com altas exigências térmicas e mecânicas. características do produto: óleo hidráulico semissintético de alta performance, à base de óleos minerais com aditivos sintéticos de alto desempenho para aplicação em sistemas hidráulicos de alta pressão e precisão em veículos e equipamentos	LT	4.000,00	9,00	36.000,00				
00080	00021	00064317		LT	3.000,00	11,50	34.500,00				



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1511
Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025							
Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA						
CNPJ	46.062.390/0001-25						
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000						
Contato	2499177667						
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA						
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

pesados. viscosidade cinemática (40 °c) - 46 mm²/s (iso vg 46), índice de viscosidade (vi) = 135, ponto de fluidez = -30 °c, ponto de fulgo = 200 °c, estabilidade térmica e à oxidação de alta resistência, resistência à formação de espuma de excelente desempenho, proteção contra desgaste do tipo antidesgaste (aw) – padrão zddp ou similar, filtrabilidade compatível com sistemas hidráulicos de precisão, compatível com elastômeros e vedantes usualmente aplicados. o óleo deverá ser compatível com as seguintes normas e especificações: iso 11158 (categoria hm ou hv, conforme aplicação), din 51524 - parte 2 e 3 (hlp / hvlp), astm d6158 – fluido hidráulico industrial, sae ms1004 requisitos de desempenho para fluidos hidráulicos. oems : compatível com equipamentos caterpillar, new holland, volvo, komatsu, case, e outros . embalagens compatíveis com as normas de transporte e armazenamento de lubrificantes, nas seguintes capacidades: 20 litros , 50 litros , 200 litros ou ibc (1000 litros). deverá conter no rótulo: marca do fabricante, tipo do produto e grau de viscosidade, data de fabricação e validade, número de lote, advertências de segurança e instruções de uso, garantia e condições de fornecimento: validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, em condições adequadas de armazenamento, garantia contra defeitos de fabricação, formulação ou contaminação durante o prazo de validade, produto pronto para uso, não sendo permitida diluição ou mistura prévia. condições de uso: indicado para sistemas hidráulicos móveis e estacionários operando em condições severas de carga e temperatura, recomendado para viaturas, caminhonetes utilitárias (tipo strada) , motoniveladoras (tipo patrol) , tratores , pás-carregadeiras , entre outros. adequado para sistemas com filtros de alta precisão e válvulas sensíveis à variação de viscosidade.

LIQUIDO REFRIGERANTE PRÉDILUIDO DE RADIADOR TIPO PARAFLU - LT

líquido refrigerante pré-diluído de radiador tipo paraflu - lt
líquido refrigerante pré-diluído, tipo paraflu, fluido à base de monoetilenoglicol e aditivos anticorrosivos, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento de motores de combustão interna contra superaquecimento, congelamento, corrosão e cavitação. indicado para uso em radiadores de veículos automotores e equipamentos industriais, na versão pré-diluído, pronto para uso. composição típica: monoetilenoglicol (meg): agente de transferência térmica, anticongelante e antiebulição. aditivos inibidores de corrosão: proteção para metais ferrosos e não ferrosos (alumínio, ferro, aço, cobre, bronze). inibidores de formação de espuma e depósitos. corante: azul, verde, vermelho ou rosa. diluído com água desmineralizada. propriedades funcionais: proteção contra congelamento (até -35 °c em mistura 50/50). proteção contra ebulição (até +110 °c sob pressão). estabilidade química e térmica. prevenção da corrosão e cavitação em todos os metais do sistema. baixa formação de espuma. compatibilidade com selos, borrachas e plásticos automotivos. classificações e normas técnicas aplicáveis: astm d3306 / d4985 /

00082 00012 00064319

LT 1.416,00 7,20 10.195,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1812
Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025

Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA						
CNPJ	46.062.390/0001-25						
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000						
Contato	2499177667						
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA						
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total

d6210 sae j1034 / j1941 vw tl 774 (c/d/f/g) mb 325.0 / 325.3 / 325.5 fiat 9.55523 , renault 41-01-001, entre outras oems. tipos de tecnologia de aditivação: iat (inorganic additive technology): tradicional, troca recomendada a cada 2 anos. combina proteção imediata e de longa duração. características físico-químicas típicas (mistura 50/50): cor - variável (azul, verde, rosa). densidade (20° c) - 1,065 - 1,085 g/cm³. ponto de congelamento - até -35° c. ponto de ebulição - > 105° c (c/sistema pressurizado). ph (solução 50/50) - 7,5 - 8,5. condutividade elétrica - < 500 us/cm. aplicações: sistemas de radiadores de veículos leves, caminhões, ônibus e motocicletas. motores agrícolas, industriais e grupos geradores. equipamentos que exigem resistência térmica e proteção anticorrosiva.

FLUIDO DE FREIO DOT 4 - LT

fluido de freio dot 4 - lt

fluido de freio dot 4, hidráulico sintético formulado à base de polialquilenoglicol éteres e aditivos anticorrosivos. é utilizado em sistemas de freios hidráulicos e embreagens de veículos automotores, desempenho superior ao dot 3, especialmente em condições de alta temperatura. aplicações típicas: veículos leves, comerciais e motocicletas com sistemas de freio a disco e tambor. veículos equipados com sistemas abs, esp ou controle de tração (em versões dot 4 avançadas), sistemas hidráulicos de embreagem. compatível com veículos que especificam dot 4. propriedades funcionais desejadas: maior ponto de ebulição seco e úmido que o dot 3, proporcionando segurança contra "fading" (falha por vaporização). higroscopicidade controlada absorvendo umidade de forma segura. proteção eficaz contra corrosão, oxidação e desgaste dos componentes. compatibilidade com elastômeros e metais do sistema de freio (ferro, alumínio, cobre, latão). boa estabilidade térmica e química sob uso severo. normas aplicáveis: fmvss 116 - dot 4, sae j1704, iso 4925 - classe 4

00083 00009 00064321

LT 216,00 28,50 6.156,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26
Folha nº: 1813
Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Secretaria		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO RJ					
Local		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO - RJ					
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00023	00018	00064264	ÓLEO DE MOTOR 15W-40 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo de motor 15w-40 - semissintético - lt óleo lubrificante de motor sae 15w-40, de base semissintética (tecnologia mista mineral + sintética), desenvolvido para motores a gasolina, etanol, gnv, diesel leve ou flex. oferece excelente proteção contra o desgaste, limpeza do motor, resistência à oxidação e maior estabilidade térmica, sendo ideal para aplicações em motores de alto desempenho ou uso severo. características técnicas principais: viscosidade sae: 15w-40. tipo de óleo: semissintético (tecnologia sintética + mineral). índice de viscosidade (astm d2270): = 135. viscosidade a 100°C (astm d445): 14,0 - 15,5 cst. viscosidade a 40°C (astm d445): 1-105 - 120 cst. viscosidade hths a 150°C (astm d4683): = 3,5 mpa.s. ponto de fluidez (astm d97): = -30°C. ponto de fulgor (astm d92): = 220°C. tbn (número base total, astm d2896): 9 - 12 mg koh/g. volatilidade (noack astm d5800): = 12%. benefícios e desempenho: proteção eficiente contra o desgaste, mesmo em altas temperaturas e uso severo. excelente resistência à oxidação e à formação de depósitos. boa detergência e dispersância, mantendo o motor limpo e funcionando suavemente. ideal para motores com quilometragem mais elevada ou de uso comercial leve. excelente estabilidade da película lubrificante em todas as condições de operação. prolonga a vida útil do motor e reduz o consumo de óleo. atende ou excede os requisitos de desempenho: api sp / sn / sm / sl (para motores ciclo otto). api ci-4 / ch-4 / cf (para motores diesel leve, conforme aditivação). acea a3/b3, a3/b4. aplicações recomendadas: indicado para motores a gasolina, etanol, gnv, flex e diesel leve, aspirados ou turboalimentados, que operam em diversas condições: uso urbano, rodoviário ou severo. recomendado para veículos com maior quilometragem, motores que requeiram maior robustez lubrificante ou em ambientes com altas temperaturas. embalagens disponíveis: 1l, 4l, 5l, 20l, 200l, ibc (1000l)	LT	1.704,00	11,75	20.022,00
00026	00013	00064315	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 68 - SEMISSINTÉTICO - LT óleo hidráulico sae 68 - semissintético - lt óleo hidráulico iso vg 68. viscosidade: iso vg 68** (conforme norma iso 3448), viscosidade cinemática a 40, °c: 61,2 a 74,8 cst. aplicações típicas: sistemas hidráulicos industriais e móveis, equipamentos de construção, injeção plástica, prensas, elevadores hidráulicos, lubrificação de mancais e redutores onde se requer viscosidade média-alta. tipo de óleo: semissintético. propriedades típicas: viscosidade cinemática a 40°C: 68 cst (típico). índice de viscosidade (vi): > 95 (óleos minerais), > 130 (óleos hv). ponto de fulgor: > 200°C. ponto de fluidez: 1-9°C a -30°C (dependendo da base). corrosividade ao cobre (3h a 100°C): 1a (astm d130), resistência à oxidação e formação de depósitos, filtrabilidade e separação de água (demulsibilidade), proteção contra ferrugem e espuma. normas aplicáveis: din 51524 parte 2 (hm) ou parte 3 (hv), iso 11158 (tipo hm ou hv), denison hf-0, hf-1, hf-2, vickers m-2950-s / l-286-s, cincinnati p-68 / p-70 / p-69 (dependendo da viscosidade), bosch rexroth, komatsu, parker (dependendo da formulação).	LT	8.400,00	9,00	75.600,00
00028	00021	00064317	ÓLEO HIDRÁULICO SEMISSINTÉTICO VIAT. MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORAS) - LT óleo hidráulico semissintético viat. máquinas pesadas (motoniveladoras) - lt óleo hidráulico semissintético, destinado à lubrificação e operação eficiente de sistemas hidráulicos de viaturas e máquinas pesadas, tais máquinas tipo patrol (motoniveladoras), operando em condições severas e ambientes com altas exigências térmicas e mecânicas. características do produto: óleo hidráulico semissintético de alta performance, à base de óleos minerais com aditivos sintéticos de alto desempenho para aplicação em sistemas hidráulicos de alta pressão e precisão em veículos e equipamentos	LT	6.300,00	11,50	72.450,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/26

Folha nº: 1874

Assinatura: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025

Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA
CNPJ	46.062.390/0001-25
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000
Contato	2499177667
Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO RJ
Local	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO - RJ

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

pesados. viscosidade cinemática (40 °c) - 46 mm²/s (iso vg 46), índice de viscosidade (vi) = 135, ponto de fluidez = -30 °c, ponto de fulgo = 200 °c, estabilidade térmica e à oxidação de alta resistência, resistência à formação de espuma de excelente desempenho, proteção contra desgaste do tipo antidesgaste (aw) - padrão zddp ou similar, filtrabilidade compatível com sistemas hidráulicos de precisão, compatível com elastômeros e vedantes usualmente aplicados. o óleo deverá ser compatível com as seguintes normas e especificações: iso 11158 (categoria hm ou hv, conforme aplicação), din 51524 - parte 2 e 3 (hlp / hvlp), astm d6158 - fluido hidráulico industrial, sae ms1004 requisitos de desempenho para fluidos hidráulicos. oems: compatível com equipamentos caterpillar, new holland, volvo, komatsu, case, e outros. embalagens compatíveis com as normas de transporte e armazenamento de lubrificantes, nas seguintes capacidades: 20 litros, 50 litros, 200 litros ou ibc (1000 litros). deverá conter no rótulo: marca do fabricante, tipo do produto e grau de viscosidade, data de fabricação e validade, número de lote, advertências de segurança e instruções de uso, garantia e condições de fornecimento: validade mínima de 24 meses a partir da data de fabricação, em condições adequadas de armazenamento, garantia contra defeitos de fabricação, formulação ou contaminação durante o prazo de validade, produto pronto para uso, não sendo permitida diluição ou mistura prévia. condições de uso: indicado para sistemas hidráulicos móveis e estacionários operando em condições severas de carga e temperatura, recomendado para viaturas, caminhonetes utilitárias (tipo strada), motoniveladoras (tipo patrol), tratores, pás-carregadeiras, entre outros. adequado para sistemas com filtros de alta precisão e válvulas sensíveis à variação de viscosidade.

LIQUIDO REFRIGERANTE PRÉDILUIDO DE RADIADOR TIPO PARAFLU - LT

líquido refrigerante pré-diluído de radiador tipo paraflu - lt
líquido refrigerante pré-diluído, tipo paraflu, fluido à base de monoetilenoglicol e aditivos anticorrosivos, desenvolvido para proteger o sistema de arrefecimento de motores de combustão interna contra superaquecimento, congelamento, corrosão e cavitação. indicado para uso em radiadores de veículos automotores e equipamentos industriais, na versão pré-diluído, pronto para uso. composição típica: monoetilenoglicol (meg): agente de transferência térmica, anticongelante e antiebulição. aditivos inibidores de corrosão: proteção para metais ferrosos e não ferrosos (alumínio, ferro, aço, cobre, bronze). inibidores de formação de espuma e depósitos. corante: azul, verde, vermelho ou rosa. diluído com água desmineralizada. propriedades funcionais: proteção contra congelamento (até -35 °c em mistura 50/50). proteção contra ebulição (até +110 °c sob pressão). estabilidade química e térmica. prevenção da corrosão e cavitação em todos os metais do sistema. baixa formação de espuma. compatibilidade com selos, borrachas e plásticos automotivos. classificações e normas técnicas aplicáveis: astm d3306 / d4985 /

00030 00012 00064319

LT 2.066,00 7,20 14.875,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

Nº do processo: 243/20

Folha nº: 1815

Assinatura: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VENCEDORES DE PREÇOS POR SECRETARIA

Pregão Presencial Nº 000018/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000243/2025

Vencedor	W.M.D LIMA COMERCIO LTDA
CNPJ	46.062.390/0001-25
Endereço	RUA VICENTE PANAINO, 1019 - GUARITA - RIO CLARO - RJ - CEP: 27460000
Contato	2499177667
Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO RJ
Local	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO - RJ

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
------	------	--------	---------------	---------	------------	----------	-------------

d6210 sae j1034 / j1941 vw ti 774 (c/d/f/g) mb 325.0 / 325.3 / 325.5 fiat 9.55523 , renault 41-01-001, entre outras oems. tipos de tecnologia de aditivção: iat (inorganic additive technology); tradicional, troca recomendada a cada 2 anos. combina proteção imediata e de longa duração. características físico-químicas típicas (mistura 50/50): cor - variável (azul, verde, rosa); densidade (20° c) - 1,065 - 1,085 g/cm³; ponto de congelamento - até -35° c; ponto de ebulição - > 105° c (c/sistema pressurizado); ph (solução 50/50) - 7,5 - 8,5; condutividade elétrica - < 500 us/cm. aplicações: sistemas de radiadores de veículos leves, caminhões, ônibus e motocicletas, motores agrícolas, industriais e grupos geradores - equipamentos que exijam resistência térmica e proteção anticorrosiva.

FLUIDO DE FREIO DOT 4 - LT

fluido de freio dot 4 - lt

fluido de freio dot 4, hidráulico sintético formulado à base de polialqueno glicol éteres e aditivos anticorrosivos. é utilizado em sistemas de freios hidráulicos e embreagens de veículos automotores, desempenho superior ao dot 3, especialmente em condições de alta temperatura. aplicações típicas: veículos leves, comerciais e motocicletas com sistemas de freio a disco e tambor. veículos equipados com sistemas abs, esp ou controle de tração (em versões dot 4 avançadas), sistemas hidráulicos de embreagem, compatível com veículos que especificam dot 4, propriedades funcionais desejadas: maior ponto de ebulição seco e úmido que o dot 3, proporcionando segurança contra "fading" (falha por vaporização), higroscopicidade controlada absorvendo umidade de forma segura, proteção eficaz contra corrosão, oxidação e desgaste dos componentes, compatibilidade com elastômeros e metais do sistema do freio (ferro, alumínio, cobre, latão), boa estabilidade térmica e química sob uso severo, normas aplicáveis: fmvss 110 - dot 4, sae j1704, iso 4925 - classe 4

00032 00009 00064321

LT 192,00 28,50 5.472,00

Total Geral do Fornecedor: 393.393,00