

Model Name	Operation Range							
	Cooling Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Cooling Mode		Heating Operation Range		Thermal Lock-out/ Restart Heating Mode	
	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)	Min (° F)	Max (° F)	Lock-out (° F)	Restart (° F)
PUY Models								
PUY-A12NKA7	-20	115	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PUY-A18NKA7	-20	115	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PUY-A24NHA7	-20	115	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PUY-A30NHA7	-20	115	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PUY-A36NKA7	-20	115	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PUY-A42NKA7	-20	115	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PUZ Standard Models								
PUZ-A12NKA7	0	115	N.A	N.A	12	70	-13	-4
PUZ-A18NKA7	0	115	N.A	N.A	12	70	-13	-4
PUZ-A24NHA7	0	115	N.A	N.A	-4	70	-13	-4
PUZ-A30NHA7	0	115	N.A	N.A	-4	70	-13	-4
PUZ-A36NKA7	0	115	N.A	N.A	-4	70	-13	-4
PUZ-A42NKA7	0	115	N.A	N.A	-4	70	-13	-4
PUZ H2i® Models								
PUZ-HA24NHA1	0	115	N.A	N.A	-13	70	-22	-13
PUZ-HA30NKA	0	115	N.A	N.A	-13	70	-22	-13
PUZ-HA36NKA	0	115	N.A	N.A	-13	70	-22	-13
PUZ-HA42NKA1	0	115	N.A	N.A	-13	70	-22	-13

Notes

Wind baffles required to operate below 23°F DB in cooling mode.
PUZ with wind baffle: 0°F - 115°F. PUY with wind baffle: -20°F - 115°F.

System locks out in heating mode to avoid thermistor error and automatically restarts at these temperatures.

