

EB4000

- Puissance sous deux tensions disponible (120/240 VCA), caractéristiques de premier choix et protection accrue avec disjoncteur de fuite à la masse (GFCI) sur chacune des prises doubles CA (duplex).
- Puissance maximale de 4000 watts CA
- Usage industriel et commercial
- Convient à la location

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE MAXIMALE DE SORTIE CA (WATTS)	4000
TENSION CA DISPONIBLE (VOLTS)	120/240
PUISSANCE CONTINUE MAX. CA (WATTS)	3500 5000 (iAVR)
INTENSITÉ NOMINALE CA MAX. À 120 V/240 V	29,2/14,6 (41,7/20,8 pendant 10 sec., iAVR)
DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (CIRCUIT GFCI)	De série
FRÉQUENCE (HERTZ)	60
RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION	iAVR de série (régulateur de tension intelligent automatique)
PUISSANCE CONTINUE, VOLTA/AMPS.	s. o.
TYPE DE MOTEUR	Honda iGX270T2, 4 temps, soupapes en tête, refroidi à air
CYLINDRÉE	270 cm ³
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel/À rappel
ALERTE MANQUE D'HUILE	De série
AUTORÉGULATEUR DE RÉGIME	De série
FONCTION DE DÉMARRAGE À DISTANCE	Non
RÉSERVOIR DE CARBURANT (LITRES)	23,5
ROUES DE TRANSPORT	2 roues de série
CROCHET DE LEVAGE	De série

BATTERIE	s. o.
AUTONOMIE APPROXIMATIVE PAR RÉSERVOIR PLEIN (H)	10,1**/16,0****
CONSUMMATION ESTIMÉE (LITRES/HEURE)	2,32**
NIVEAU SONORE dB(A) (1,5 m À 7 m)	71**
LARGEUR - SANS POIGNÉES NI ROUES	681 mm (26,8 po)
LONGUEUR - AVEC POIGNÉES ET ROUES	1043 mm (41,1 po)
LARGEUR - SANS POIGNÉES NI ROUES	530 mm (20,9 po)
LARGEUR - AVEC POIGNÉES ET ROUES	706 mm (27,8 po)
HAUTEUR - SANS CROCHET DE LEVAGE	719 mm (28,3 po)
HAUTEUR - AVEC CROCHET DE LEVAGE	773 mm (30,4 po) de série
POIDS À SEC	83,4 kg (183,9 lb)
SYSTÈME DE « COLD CLIMATE TECHNOLOGY »	De série
Spécifications de la prise régulière double	29,2 ampères/120 volts CA en continu disponibles comme total combiné pour les deux prises CA régulières. Maximum de 14,6 ampères disponibles à chaque prise à GFCI.
Câble de charge CC	-
Spécifications de la prise haute capacité 120/240 volts CA à verrou rotatif	29,2 ampères à 120 volts CA en continu disponibles à cette prise. 14,6 ampères (3,5 kVA) à 240 volts CA en continu disponibles à cette prise.
Garantie du distributeur (usage commercial)	36 mois
Garantie du distributeur (usage non commercial)	36 mois

Certains modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails.

Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC – Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.

©Honda Canada Inc. 2012. Tous droits réservés.