



FRC800

- Honda GX240 à ST et à quatre temps
- Largeur de labourage de 50 cm (19,7 po)
- Transmission automotrice, trois vitesses de marche avant et une de marche arrière
- Labourage de sols durs ou jamais labourés



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE FOURCHONS	Fourchons arrière	LARGEUR DE LABOURAGE	50,0 cm (19,7 po)
TYPE DE MOTEUR	4-temps, ST, monocylindre	DIAMÈTRE DES FOURCHONS	30,0 cm (11,8 po)
MODÈLE DE MOTEUR Honda	GX240T2	VITESSE DES FOURCHONS AU COUPLE MAXIMUM	219 tr/min
CYLINDRÉE	270 cm ³ (16,50 po ³)	TYPE DE TRANSMISSION	Par chaîne
CAPACITÉ DU RÉ SERVOIR	4,40 L (0,97 gal. Imp.)	VITESSE(S) DE LA TRANSMISSION	3 Mar. Avant / 1 Mar. Arrière
CARBURANT RECOMMANDÉ	Essence ordinaire sans plomb (Octane 87)	LONGUEUR HORS TOUT	166,0 cm (65,4 po) **
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Manuel à rappel	HAUTEUR HORS TOUT	124,5 cm (49,0 po) **
FILTRE À AIR	Type à deux éléments avec filtre de type cyclone	LARGEUR HORS TOUT	61,0 cm (24,0 po)
BOUCLIER THERMIQUE POUR LE SILENCIEUX	De série	POIDS À SEC	120,0 kg (264,6 lb) *
SYSTÈME DE LUBRIFICATION	Barbotage	TROSSE DE CREUSAGE DE SILLONS	Accessoire en option
POIGNÉE PLIANTE	S.O.	TROSSE DE POIDS DE ROUES	S.O.
POIGNÉE À 3 RÉGLAGES	S.O.	TROSSE DE DISQUES LATÉRAUX	S.O.
POIGNÉE À 4 RÉGLAGES	De série	TROSSE D'AÉRATEUR DE GAZON	S.O.
ROUES DE TRANSPORT	ND	TROSSE DE TAILLE-BORDURES	S.O.
BARRE DE RÉGLAGE DE PROFONDEUR	De série	TROSSE DE DÉCHAUMEUR	S.O.
		TROSSE DE FOURCHONS CREUSEURS	S.O.

Certains modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails.

Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC – Marques de commerce de Honda Canada Inc. ou de tiers.

©Honda Canada Inc. 2012. Tous droits réservés.