


HHT25SU

- Moteur mini à quatre temps Honda GX25 de 25 cc à ACT
- Poignée en boucle
- Tête à fil semi-automatique avec protecteur en plastique
- Taille d'herbe et de gazon, petites broussailles



SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MOTEUR	MINI 4 TEMPS; SOUPAPES EN TÊTE; MONOCYLINDRE; REFROIDI PAR AIR; MULTI-POSITIONS
MODÈLE DE MOTEUR Honda	GX25
CYLINDRÉE	25 CM3 (1;53 PO3)
ALÉ SAGE ET COURSE	35 X 26 MM (1;4 X 1 PO)
COUPLE NET MAXIMAL	1 N•M (0;74 LBF-PI) À 5 000 TR/MIN
RÉGIME DE RALENTI	3 100 ± 200 TR/MIN
RÉGIME MAX. SANS CHARGE¥¥ (PROTECTEUR POUR LAME)	10 000 TR/MIN
SYSTÈME D'ALLUMAGE	MAGNÉTO À VOLANT TRANSISTORISÉ (ÉLECTRONIQUE)
BOUGIE	CMR5H (NGK)
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	AIR PULSÉ
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	DÉMARREUR À RAPPEL
SYSTÈME D'ARRÊT	MISE À LA MASSE; CIRCUIT PRIMAIRE D'ALLUMAGE
CARBURATEUR	À DIAPHRAGME AVEC POMPE À CARBURANT
CARBURANT RECOMMANDÉ	ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (OCTANE 87)
AMORCE D'ALIMENTATION	ANTIDÉBORDEMENT
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	0;50 LITRE (17;6 OZ IMP. LIQ.)
CONSUMMATION D'ESSENCE (APPROXIMATIVE)***	0;5 LITRE/HR (0;11 GAL MPH)
TYPE D'EMBRAYAGE	CENTRIFUGE À DEUX SEGMENTS
DIAMÈTRE DE L'EMBRAYAGE	54 MM (2 1/8 PO)
ENGAGEMENT DE L'EMBRAYAGE	4 200 ± 200 TR/MIN
FILTRE À AIR	TYPE SEMI-SEC
SYSTÈME DE LUBRIFICATION	HUILE PULVÉRISÉE
CONTENANCE DU CARTER D'HUILE	80 CC (2;82 OZ. IMP. LIQ.)
HUILE RECOMMANDÉE	SAE 10W30; CATÉGORIE DE SERVICE API SJ OU ULTÉRIEURE

TYPE DE POIGNÉES	EN U (GUIDON)
TYPE DE COMMANDE DES GAZ	GÂCHETTE DOUBLE ACTION
INTERRUPTEUR DU MOTEUR	TYPE COULISSANT
TÊTE DE COUPE (DE SÉRIE)	FIL DE NYLON; SEMI-AUTOMATIQUE (TAP & GO)
TÊTE DE COUPE (EN OPTION)	MANUELLE; PRO-TAP
LARGEUR DE COUPE	43;2 CM (17 PO)
TYPE DE FIL	ULTRA SILENCIEUX
DIAMÈTRE DU FIL DE COUPE	2;41 MM (0;095 PO)
SYSTÈME ANTIVIBRATIONS	DE SÉRIE
TYPE D'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	CÂBLE D'ACIER FLEXIBLE
BOÎTIER D'ENTRAÎNEMENT FINAL	PIGNONS CONIQUES SUR ROULEMENTS À BILLES SCELLÉS
RAPPORTS D'ENGRENAGE	ARBRE D'ENTRÉE 1;235 : 1 (ARBRE DE SORTIE)
DIAMÈTRE DU TUBE PRINCIPAL	25;4 MM (1 PO)
ÉPAISSEUR / MATÉRIAU DU TUBE PRINCIPAL	1;5 MM (0;06 PO) / ALUMINIUM
PROTECTEUR, LAME EN ACIER	DE SÉRIE
PROTECTEUR POUR LAME EN ACIER	DE SÉRIE
HARNAIS	N/D
HARNAIS PROFESSIONNEL DOUBLE	DE SÉRIE
LUNETTES DE SÉCURITÉ (NORME A.N.S.I.)	DE SÉRIE
LAME	DE SÉRIE (4 DENTS X 22;9 CM / 9 PO) EN ACIER
TROUSSE DE PROTECTION¥	DE SÉRIE
LONGUEUR HORS TOUT AVEC TÊTE DE COUPE	191 CM (75;2 PO)
Largeur hors tout	(POIGNÉES) 60;5 CM (23;8 PO)
Hauteur hors tout	41;5 CM (16;3 PO)
POIDS À SEC SANS LAME	6;15 KG (13;6 LB)

Certains modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails.

Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC – Marques de commerce de Honda Canada Inc, ou de tiers.

©Honda Canada Inc. 2012. Tous droits réservés.