
HRX217HZC

×

- Moteur Honda GCV190A à ACT
- Démarrage électrique 12 VCC sans effort à clef de contact et autochargeable sans besoin de brancher à un chargeur! Un démarreur auxiliaire à rappel est aussi inclus à l'appui
- Système de frein de lame Roto-StopTM de Honda pour la sécurité et l'aspect pratique
- Coupe de gazon résidentielle



| SPÉCIFICATIONS | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|
| TYPE DE MOTEUR | 4-temps; ACT | TYPE DE PONT (DE SÉRIE) | Sac arrière / déchiquetage / éjection arrière |
| MODÈLE DE MOTEUR Honda | GCV190A | HAUTEUR DE COUPE | 2.0 - 10 cm (0.75 - 4 in) |
| CYLINDRÉE | 187 cm ³ (11,4 po ³) | RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE | 7 positions |
| SYSTÈME D'ALLUMAGE | Électronique | TAILLE DES ROUES/PNEUS | 23 cm (9 po) avec sculpture profonde |
| SYSTÈME DE DÉMARRAGE | Électrique 12 VCC **/À rappel | MATÉRIAU DES ROUES | Polyéthylène haute densité |
| SYSTÈME DE ZONE DE SÉCURITÉ | De série | ROULEMENTS DE ROUES | Roulement à billes sur chaque roue |
| FILTRE À AIR | Cartouche de papier | SAC DE RAMASSAGE | De série |
| SYSTÈME DE LUBRIFICATION | Barbotage forcé | CAPACITÉ DU SAC | 88 litres (2,5 boisseaux) |
| CONTENANCE DU CARTER D'HUILE | 0,50 litre (17,0 oz Imp fl) | ÉJECTEUR | Arrière de série |
| CARBURANT RECOMMANDÉ | Essence régulière sans plomb (octane 87) | CAPACITÉ DE DÉCHIQUETAGE | De série |
| CAPACITÉ DU RÉ SERVOIR | .93 L (32.7 fl. Imp. oz) | OBTURATEUR/COUVERCLE DÉCHIQUETAGE | De série |
| CONSOMMATION D'ESSENCE (APPROXIMATIVE)*** | 1,30 litre/h (0,29 gal lmp/h) | SYSTÈME DE DÉCHIQUETAGE | MicroCut ^{MC} |
| SYSTÈME D'ÉTRANGI FUR | Automatique | POIDS À SEC | 46,1 kg (102 lb) |
| | | LAME(S) | Lames jumelles de série |
| TRANSMISSION | Hydrostatique | SYSTÈME DE CONTRÔLE DES LAMES | Sys. frein de lame (Roto-Stop ^{MC}) de série |
| VITESSE(S) D'AVANCEMENT(S) | 0 - 6,44 km/h (0 - 4 mi/h) | CONFIGURATION DE SÉRIE | 4 en 1; déchiq./ensac./broyage feuilles/éjection |
| LARGEUR DE COUPE | 53 cm (21 po) | | |
| MATÉRIAU DU PONT | NeXite ^{MC} polymère* | CONFIGURATION EN OPTION | S.0 |
| PROTECTEURS DE PONT (MATÉRIAU) | En option (acier inoxydable) | SYSTÈME VERSAMOW ^{MC} | Versamow ^{MC} de série |
| | | | |

^{*} Pont en polymère NeXite couvert par une garantie 5 ans

Certains modèles et/ou couleurs peuvent différer des illustrations. Les erreurs et omissions sont exceptées. Les caractéristiques sont sujettes à changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire de produits mécaniques Honda pour plus de détails.

Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire votre manuel d'utilisation avant de vous servir de votre produit Honda. Portez toujours de l'équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez votre Honda.

MD/MC - Marques de commerce de Honda Canada Inc, ou de tiers.

@Honda Canada Inc. 2012. Tous droits réservés.

^{**12} VCC à clef de contact, recharge automatique sans brancher à un chargeur!

^{***} La consommation réelle varie selon la charge de travail.