



Over & Under[®] Plus

Enduit d'étanchéité

Over & Under[®] Plus Floor Sealer pénètre, scelle et protège tous les finis utilisés sur les revêtements de sol résiliants.

Caractéristiques et Avantages

- Rehausse l'apparence des planchers en pénétrant, scellant et protégeant les finis, la durée de vie des anciens et nouveaux revêtements de sol
- Améliore le rendement des finis de plancher en fournissant une meilleure adhérence et un meilleur nivellement en plus de rehausser la brillance de tous les finis de plancher
- Facile à appliquer et à retirer avec tous les décapants Diversey
- Formule sans solvant qui convient à une utilisation sur une vaste gamme de revêtements de sol

Applications

- Produit scellant à utiliser surtout les finis appliqués sur des revêtements de plancher résiliants





Over & Under[®] Plus

Enduit d'étanchéité

Mode d'emploi

Application de l'enduit pour sols

- Nettoyer ou décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de Diversey et en suivant les instructions de son étiquette
- Appliquer une couche d'enduit d'étanchéité Over & Under[®] Plus en utilisant une vadrouille propre ou un applicateur pour sols TrailBlazer^{TM/MC}
- Laisser 30 minutes de temps de séchage entre les couches
- Après un minimum de 2 couches d'enduit d'étanchéité Over & Under[®] Plus, passer 2-3 couches par-dessus avec un produit de finition pour sols Diversey recommandé, selon les instructions de son étiquette

Entretien

- Dépoussiérer le sol à la vadrouille ou en balayant selon le besoin
- Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette
- Maintenir l'éclat de la finition en passant périodiquement un nouveau revêtement, en plissant ou en brunissant après pulvérisation, selon les instructions de l'étiquette du produit de finition

Précautions

- Ne pas diluer
- Toujours faire un essai préliminaire de l'enduit d'étanchéité Over & Under[®] Plus sur une petite partie du sol à traiter avant de réaliser la finition sur toute la surface
- Prévu uniquement pour des surfaces à l'intérieur
- Ne pas appliquer sur des surfaces extérieures ou verticales, ni utiliser sur des sols en bois, en liège et en béton. L'enduit n'adhèrera pas sur des sols précédemment traités avec de la cire en pâte, il faut enlever ce type de finition avec un bon décapage avant de pouvoir appliquer l'enduit d'étanchéité.
- Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 45° F (7° C)
- Ne pas verser de produit non utilisé dans le conteneur d'origine
- Les sols peuvent être glissants s'ils sont mouillés, nettoyer rapidement les déversements
- Garder à l'abri du gel

Données techniques	Over & Under [®] Plus Enduit d'étanchéité
Couleur/Forme	Liquide opaque blanc cassé
pH	8.3
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Over & Under [®] Plus Enduit d'étanchéité	4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L	Prêt à l'emploi	04166 
Over & Under [®] Plus Enduit d'étanchéité	1 Envirobox ^{TM/MC} de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	5118737 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.