



# Wiwax<sup>TM/MC</sup>

## Emulsión para mantenimiento

La emulsión para mantenimiento Wiwax<sup>TM/MC</sup> es una mezcla única de ceras, polímeros y detergentes para limpiar y mantener de manera efectiva pisos de caucho, linóleo, asfalto, piedra, hormigón, mármol y laja.

### Características y Beneficios

- Proporciona un piso limpio con un aspecto brillante
- Una parte integral de un completo programa de cuidado de pisos para la limpieza, remoción y sellado de pisos de caucho
- Proporciona protección cuando se usa de manera regular

### Aplicaciones

- Para usar en mantenimiento de pisos de caucho
- También se puede utilizar en pisos de linóleo, asfalto, piedra, hormigón, mármol y laja
- Puede usarse para la renovación, restauración o limpieza diaria de los pisos de piedra y hormigón



**Instrucciones de uso****Máquinas fregadoras**

1. Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso.
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
3. Agregue cuatro (4) oz. por gal. (30 ml por litro) de este producto en agua tibia. Friegue el piso con el producto. Pase el trapeador por las áreas que queden excesivamente mojadas después de pasar la fregadora. No enjuague el piso después de limpiarlo.
4. Deje que el piso se seque por completo.

**Limpieza con trapeador y cubeta**

1. Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso.
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
3. Agregue dos (2) oz. por gal. (15 ml por litro) de este producto en agua tibia. Limpie el piso con trapeador y este producto. Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador de limpieza bien retorcido. No enjuague el piso después de limpiarlo.
4. Deje que el piso se seque por completo.

**Limpieza diaria (máquina fregadora) de pisos de piedra/hormigón:**

1. Limpie el polvo con un trapeador seco o barra el piso.
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
3. Agregue (1) oz. por galón de este producto en agua caliente. Friegue el piso con producto y Twister<sup>TM</sup> Intellipad<sup>®</sup>. Pase el trapeador por las áreas que queden excesivamente mojadas después de pasar la fregadora. No enjuague el piso después de limpiarlo.
4. Deje que el piso se seque por completo.

**Rejuvenecimiento de pisos de piedra/hormigón (método de trapeador y cubo):**

1. Limpie el polvo con un trapeador seco o barra el piso.
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.

3. Piso limpio con un limpiador de suelo neutro de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
4. Añada trece (13) onzas por galón (101 ml por litro) de este producto a agua tibia. Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador de limpieza bien exprimido. No enjuague el piso después de limpiarlo.
5. Deje secar al aire.
6. Para un brillo óptimo, brume el suelo con Twister<sup>TM</sup> Intellipad<sup>®</sup>.

**Restauración de piedra/hormigón:**

1. Limpie el polvo con un trapeador seco o barra el piso.
2. Bloquee las áreas que desea limpiar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
3. Limpie el piso con el limpiador neutro para pisos según las instrucciones de la etiqueta.
4. Diluya este producto con agua tibia en una proporción de 1:1. Aplique hasta 2 capas usando un trapeador tipo mechudo o un trapeador plano hasta lograr el brillo deseado. Asegúrese de cubrir uniformemente todo el piso. No enjuague el piso después de limpiarlo.
5. Deje secar al aire.
6. Para obtener un brillo óptimo, brume el suelo con Twister<sup>TM</sup> Intellipad<sup>®</sup>.

**PARA MEJORES RESULTADOS:**

- No lo use en superficies con una temperatura inferior a 50 °F/10 °C.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el producto sin usar en el recipiente original.

**NOTA:** Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie los derrames y materiales extraños inmediatamente. No está diseñado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de ASTM D-2047 sobre resistencia a resbalones. **Pisos de caucho:** Para una apariencia óptima, el uso alternativo de este producto en dilución estándar y el desengrasante Profi<sup>TM/MC</sup> una vez que logra el brillo deseado. En pisos de caucho muy desgastados aplique hasta tres capas del Emulsión para mantenimiento Wiwax<sup>TM/MC</sup> usando las instrucciones de limpieza para trapeador y cubeta con una relación de dilución 1: 1 hasta lograr el brillo deseado. Si se desea alto brillo, aplique en su lugar, tres capas del acabado para pisos Carefree.

Datos técnicos	Wiwax <sup>TM/MC</sup>
Color/Forma	Blanco lechoso, líquido
pH	8.5 (Concentrado)
Aroma	Característico
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Wiwax <sup>TM/MC</sup>	4 contenedores de 1 gal. / 3,78 L	1:1, 1:128	94512767 

**El manejo seguro**

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.