



TimeSaver SR

Finis à teneur ultra élevée en solides

Le fini Ultra High Solids de TimeSaver SR sert au gommage et au recouvrement de haute performance qui sauve du temps et de l'argent.

Caractéristiques et avantages

- Fournit un excellent brillant initial et une bonne rétention du fini, même avec moins de couches
- Nécessite moins de couches initiales et généralement une seule couche lors du recouvrement pour obtenir un aspect d'apparence très brillante
- Résistance exceptionnelle aux rayures, aux éraflures et aux marques de talons noirs
- Contenu solide : 30 %
- Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur. Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou
- Idéal pour une utilisation dans les chambres des patients, les couloirs achalandés, les allées et les installations 24h / 24





TimeSaver SR

Fini à teneur ultra élevée en solides

Directives d'utilisation

- Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de fini. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.
- Décapez le plancher à l'aide d'un décapant Diversey en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

Application de fini

- Appliquer 2 à 3 couches à l'aide d'une vadrouille propre. Appliquer des couches supplémentaires jusqu'à l'obtention du niveau de lustre désiré.
- Laisser sécher de 30 à 45 minutes entre les couches. La températures, l'humidité et la ventilation peuvent influencer sur le temps de séchage.

Entretien

- Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
- Nettoyer à fond en utilisant un produit nettoyant de marque DIVERSEY en suivant les instructions figurant sur l'étiquette.
- Si désiré, polir par pulvérisation ou à haute vitesse en utilisant un produit d'entretien de marque DIVERSEY servant à redonner du lustre.

Réapplication de fini

- Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.
- Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant Diversey recommandé.
- Barricader l'aire de travail et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de fini à l'aide d'une vadrouille propre.
- Laissez le fini durcir pendant 24 heures avant de polir le plancher.

Données techniques	TimeSaver SR
Couleur/forme	Blanc laiteux, liquide
pH	8,5
Odeur	Ammoniacque
Durée sur les tablettes	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
TimeSaver SR	1 x 5 gal. / 18,9 L Envirobox ^{TM/MC}	Prêt à utiliser	5104984 

Manipulation sécuritaire

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.