



SmartFloor Protección de piedra

SmartFloor Stone Guard es una fórmula protectora duradera, de brillo medio y poco olor, con excelente resistencia a las manchas y protección del color para el hormigón y piedra pulidos con diamante.

Características y beneficios

- Protege contra derrames químicos, ataques de ácido y manchas de comida, extendiendo el tiempo para limpiar derrames antes de que manchen o corroan la superficie
- Su fórmula de secado rápido y bajo olor limita las interrupciones y permite acceso rápido
- Brinda un brillo natural de larga duración al tiempo que reduce los requisitos de mantenimiento diario para conservar una apariencia óptima
- Limpieza diaria, pulido periódico y restauración es lo único que se necesita para mantener el brillo y reparar las marcas y manchas

Aplicaciones

- Concreto
- Terrazzo
- Mármol





SmartFloor Protección de piedra

Instrucciones de uso

SmartFloor Stone Guard se envía listo para usar. En pisos lustrados, cubre aproximadamente 3000-3500 pies cuadrados/gal (74- 86 m²/L) para cada aplicación, de acuerdo con la porosidad del piso. Hacer pruebas en áreas para determinar el procedimiento apropiado de aplicación y ajustar la velocidad de aplicación.

APPLICATION

Pruebas: Antes de comenzar el proyecto, aplique SmartFloor Stone Guard al área de muestra de cada tipo de concreto o piedra a tratar, utilizando los procedimientos de aplicación propuestos para el proyecto. Confirmar que el concreto o la piedra son receptivos al producto.

Condiciones del proyecto: La temperatura ambiente durante la aplicación debe ser de 40-90 °F (4-32 °C).

Equipos: Aplique SmartFloor Stone Guard con un atomizador de baja presión equipado con Patriot Green #4 o punta rociadora cónica similar con un flujo de 4,2 gal/hr a 40 psi, (15,9 L/hr a 275,8 kPa) y almohadilla ProSpeed de microfibra o almohadilla de microfibra similar para la aplicación de acabado para pisos.

Aplicación: SmartFloor Stone Guard proporciona la mejor protección al aplicarse en dos aplicaciones ligeras.

1. Sumerja el trapeador de microfibra ProSpeed en SmartFloor Stone Guard para humedecer por completo. Escurra el material en exceso. Aplique un rocío ligero del producto en la superficie y distribuya de manera uniforme con el trapeador de microfibra ProSpeed. Aplique cantidad suficiente de material para lograr un 100% de cobertura, sin dejar vetas ni charcos.
2. Una vez seco sin adherencia, pula a alta velocidad con un disco de grano 800 o superior.
3. Aplique la segunda capa usando el mismo método de pulverización y distribución y deje secar.
4. Una vez seco sin adherencia, pula a alta velocidad con una almohadilla de grano 800 o superior.
5. La resistencia química aumenta su intensidad con el tiempo. Evite la exposición a agentes de corrosión por 7 días de ser posible.

Las áreas que serán expuestas a derrames excesivos y continuos pueden beneficiarse con una tercera aplicación de SmartFloor Stone Guard antes del pulido. Si se desean aplicaciones adicionales, compruebe que la superficie de trabajo no adhiera al tacto antes de continuar.

PASOS SIGUIENTES

El piso está listo para el tráfico peatonal ligero cuando SmartFloor Stone Guard no se adhiere al tacto; y está listo para tránsito de equipos dentro de 24 horas. SmartFloor Stone Guard se cura por completo en siete días. Sin embargo, el concreto y la piedra, incluso después de densificarse y pulirse, son aún sustratos porosos. Los densificantes pueden tomar de 2 a 6 semanas en alcanzar la densificación completa.

Datos técnicos	SmartFloor Protección de piedra
Certificación	Ningunos
Color/Forma	Líquido blanco lechoso
pH	8.6
Aroma	Sin olor
Tiempo de conservación	360 días

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
SmartFloor Protección de piedra	1 cubeta de 5 galones / 18.9 L	Listo para usar	100898330 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.